

Numele marcii **FLORE-CHEMIE** reprezinta calitate – servicii si curatire perfecta

Traditie:

Din anul 1975 exista aceste fundamente pentru o crestere a succesului **FLORE-CHEMIE** calitate, servicii si dezvoltarea continua, imbunatatirea si acomodarea spectrului de realizare la cerintele pietei si a mediului.

Calitate:

Produsele **FLORE-CHEMIE** trebuie sa corespunda din orice punct de vedere celor mai ridicate pretentii calitative. In plan principal este bineinteles compatibilitatea cu mediul inconjurator, pe langa sanatate si suportabilitatea materialelor precum si eficienta produselor. **FLORE-CHEMIE** detine un sistem de management al calitatii dupa TUV-CERT(DIN EN ISO 9001:2000, certificat 01 100 023054).

Servicii, consultanta si instruire:

FLORE-CHEMIE pune in mod special pret nu numai pe calitatea verificata a produsului ci si pe ingrijirea clientilor prin consultantii si tehnicienii de aplicare motivati si profesionisti.

FLORE-CHEMIE dispune de cei mai bine instruiti specialisti in curatire si servicii in scoli, camine, hoteluri, bucatarii, spitale, intreprinderi alimentare si intreprinderi industriale. Un alt punct de greutate este curatirea in domeniul autocamioanelor, autobuzelor, autostrazilor si ICE.

Consultantii si tehnicienii de aplicare **FLORE-CHEMIE** elaboreaza planuri de curatenie individuale care au in vedere, pe langa factorii economici si ecologici si bugetarea consumului de produs si astfel, ca urmare, rezultate optime. Alte aspecte sunt instruirea fortelor de curatenie, care este efectuata de asemenea de catre personal competent **FLORE-CHEMIE** si astfel costurile pentru curatenie sunt diminuate.

Cum va sustinem?

Dumneavoastra si colaboratorii dumneavoastra primesc la cerere consultare specializata in privinta igienei si o instruire sistematica. Realizam workshop-uri si seminarii la situatii tematice specifice (de exemplu HACCP).

Noi pregatim pentru dumneavoastra concepte de igiena, efectuam controale de igiena si realizam plane de igiena corespunzatoare.

Daca sunteti interesat va rugam sa va adresati colaboratorului de relatii externe sau la:

FLORE-CHEMIE GmbH – Zuchnerstrasse 2a – 56070 Koblenz

Tel: (0261) 8 89 22-2 ; Fax: (0261) 8 89 22-88

**A. Produse de curatenie si ingrijire /
Solutii de gresare**

	4	Solutie pentru eliminarea mirosurilor	19
		Solutie de limpezire a veselei	19
		Detergent de vase	19
		Solutie pentru limpezirea paharelor	20
		Sapun pentru stralucire	20
		Solutie protectoare pentru sticla	21
		Solutie pentru curatirea sticlei	21
		Solutie de ungere	21
		Solutie pentru curatirea mormintelor si a pietrelor funerare	22
		Solutie pentru inlaturarea inscripțiilor de pe pereti	22
		Solutie de curatire pentru gratare	22
		Solutie pentru grunduire	23
		Solutie de curatire a urmelor de cauciuc	23
		Solutie aderenta de gresare	23
		Sapun de maini	23
		Curatitor de substante rasinoase	24
		Protectie pentru piele	25
		Curatitor la presiune ridicata	25
		Solutii de gresare la temperaturi ridicate	26
		Curatitor pentru cavitati de sigilare	26
		Solutie de glisare pentru lemn	26
		Solutie de curatire a lemnului	26
		Curatitor pentru pardoseli industriale	26
		Insecticid	27
		Spray de racire	27
		Curatitor de calcar pentru masini de cafea	27
		Dizolvant de calcar	27
		Solutie de indepartare a lacului la rece	28
		Curatitor la rece	28
		Curatitor de cazan	28
		Dizolvant pentru piatra de pe cazan	29
		Gresant pentru lanturi	29
		Solutie pentru indepartarea lipiciului	29
		Conservant	29
		Spray de contact	29
		Curatitor pentru convectomate	29
		Solutie de protectie impotriva coroziunilor	30
		Ulei de gresare	31
		Curatitor pentru bucatarii	31
		Curatitor pentru hale frigorifice	31
		Solutie de gresare frigorifica	31
		Decalcifiant pentru sisteme de racire	32
		Solutie de curatire pentru sisteme de racire	32
		Solutie de ingrijire a materialului sintetic	32
		Curatitor pentru materiale sintetice	32
		Curatitor pentru cupru	33
		Spray pentru cupru	33
		Solutie de ingrijire a lacului	33
		Solutie de ingrijire a pielii	34
		Curatitor de piele	34
		Curatitor pentru cupole de iluminat	34
		Curatitor pentru camioane	34
		Curatitor de magneziu	34
		Curatitor pentru marmura	34
		Curatitor pentru masini	35
		Curatitor de ulei pentru masaj	35
		Inalbitor de metale	35
		Curatitor pentru innoirea metalelor	35
		Curatitor pentru metale	35
		Solutie de protejare a metalelor	36
		Pasta pentru montare	36
		Curatitor pentru motoare	36
Curatitor pentru scurgeri	4		
Exterminator de alge	4		
Curatitor universal	4		
Curatitor pentru aluminiu	5		
Spray pentru aluminiu	5		
Curatitor pentru indepartarea culorilor publicitare	5		
Solutie impotriva inghetului	5		
Antistatic	5		
Solutie anti sudorifica	5		
Sampon pentru masina	6		
Curatitor pentru tabla de copt	6		
Curatitor pentru cuptor	6		
Dizolvant de beton	6		
Curatitor pentru marginilor din beton	6		
Biocid pentru masini de irigare	6		
Solutie pentru masini de curatat pardoseli	7		
Solutii de ingrijire a pardoselii	7		
Solutie de curatire a podelei	7		
Ulei pentru forari	8		
Curatitor pentru frane	8		
Supliment pentru fantana	8		
Curatitor pentru masini cu perii	8		
Supliment chimic pentru toalete	9		
Spray pentru cockpit	9		
Curatitor pentru container	9		
Decalcifiant pentru fier de calcat	9		
Curatitor dezinfectant	9		
Dezinfectant	9		
Dezodorizant	10		
Curatitor pentru placi de tipar	10		
Curatitor pentru hote	10		
Gel de dus	10		
Bait pentru otel superior	10		
Solutie de ingrijire pentru otel superior	10		
Solutie de inlaturare a ocului de fier	10		
Curatitor pentru componente electronice	10		
Curatitor de eloxare	11		
Lichid antijivror	11		
Dedurizator	11		
Curatitor de substante rasinoase	11		
Curatitor de rugina	12		
Solutie pentru reducerea spumei	12		
Curatitor de ceara	12		
Solutie pentru inlaturarea dezvoltatorului	12		
Antioxidant	13		
Solutie pentru inlaturarea de ceara pentru masini	13		
Curatitor pentru vehicule	13		
Curatitor pentru fatade	14		
Curatitor pentru jante	14		
Dizolvant de grasime	15		
Solutie de protectie impotriva umezelii	16		
Curatitor pentru filtre	16		
Curatitor de pete	17		
Curatitor de pardoseli/pavaje	17		
Sapun lichid	18		
Solutie de inlaturare a ruginei pentru avioane	18		
Curatitor pentru avioane	18		
Ulei pentru freza	18		
Curatitor pentru bazine de apa potabila	19		
Solutie pentru curatirea dalelor de trotuar	19		

Curatitor pentru prese de gunoi	37	Curatitor pentru sisteme	46
Curatitor neutru	37	Solutie pentru degresare prin imersiune	47
Curatitor pentru pete de ulei	37	Solutie de indepartare a gudronului	47
Solutie de ingrijire a parchetului	37	Solutie de gresare pentru teflon	47
Curatitor fara fosfat	37	Solutie de curatire a pieselor	47
Solutie de fosfatare	38	Solutie de curatire a covoarelor	47
Pasta de lustruire	38	Solutie de curatire a materialelor textile	48
Solutie de indepartare a pastei de lustruire	38	Solutie antiaderenta	48
Curatitor pentru perini/saltele	38	Solutie de gresare uscata	48
Curatitor pentru prelate	38	Solutie pentru curatire cu ultrasunete	48
Curatitor pentru PVC	39	Solutie pentru exterminarea insectelor	49
Dizolvant pentru rasina de fum	39	Solutie de protejare a substratului de pardoseala	49
Degresant pentru tevi	39	Solutie pentru indepartarea protectiei de pe substratul de pardoseala	49
Curatitor pentru porti rulante	39	Gresare subacvatica	49
Curatitor de rugina	40	Dizolvant de concrement	49
Dizolvant de rugina	40	Solutie pentru sigilare	49
Solutie anticoroziva	40	V2A- Solutie pentru protejarea otelului	50
Stabilizator de rugina	40	Solutie de curatire a halelor de spalatorie	50
Transformator de rugina	40	Curatitor pentru butoaie de vin	50
Curatitor de funingina	40	Curatitor pentru ateliere	50
Solutie antiderapanta	40	Solutie de presarare pe timp de iarna	51
Curatitor pentru obiecte sanitare	40	Solutie de curatire pentru rulote	51
Granule absorbante	41	Solutie de gresare a pinioanelor	51
Spumant	41	Solutie de curatire a corturilor	51
Reductor de spuma	41	Curatitor pentru margini de ciment	51
Curatitor pentru vapoare si barci	41	Spray pentru zincare	52
Curatitor pentru abator	42		
Ulei de slefuire	42		
Solutie de gresare	42		
Ulei pentru taiere	43	B. Unelte de lucru / Accesorii	53
Solutie pentru slabirea surubelor	44	Robineti de scurgere	53
Curatitor pentru strand	44	Unelte de dozare si ajutatoare	53
Supliment pentru stranduri	44	Pulverizatoare manuale	53
Solutie de gresare a franghiei	45	Dozator de parfum	54
Emulsie pentru stralucire	45	Accesorii pentru butoi	54
Baie de imersiune pentru argint	45	Accesorii pentru canistra	54
Solutie pentru indepartarea siliconului	45	Recipiente goale, capace si pulverizatoare	54
Solutie de curatire a imbinarilor de silicon	45	Pensule	55
Curatitor pentru solare	45	Aparate de spumare	55
Curatitor pentru fantani arteziene	45	Dozatoare de sapun	55
Curatitor de baza pentru amidon	46	Aparate si accesorii pentru curatirea covoarelor	56
Solutie de ingrijire a pietrei	46		
Solutie de curatire a pietrei	46	C. Lista produselor in ordine alfabetica	57
Curatitor pentru carucioare de transportare a panificatiilor	46		
Solutie de indepartare a sulfatului	46		
Solutie de curatire a planselor de surf	46		
Solutie de gresare sintetica	46		

A. PRODUSE DE CURATIRE SI INGRIJIRE / SOLUTII DE GRESARE**CURATITOR PENTRU SCURGERI**

- Smellex® (0017)** Dizolva grasimi si resturi organice din sistemele de scurgeri. Lasa un parfum proaspat de portocale. Dozare: 200ml pe zi si pe fiecare scurgere.
- Flamil® curatitor de scurgeri (0541)** Dizolva in intregime, fara interventie mecanica, par, grasime, pamant si resturi de hartie igienica din sistemele de scurgeri. Dozare: 1:1 pana la 1:10.

EXTERMINATOR DE ALGE

- Florin® Algen Ex (0016)** (pH neutru) Cu spumare redusa. Se foloseste intr-o dilutie de pana la 1:100.000 ca si adaos in stranduri.
- Flamil® 3 Super (0095)** (alcalin) Inlatura alge si depuneri organice intr-o dilutie de 1:10.
- Sanox (0018)** (acid) Indeparteaza intr-o dilutie de 1:1 pana la 1:10, alge si depuneri minerale. Se poate folosi in mod deosebit la inlaturarea algelor de pe barci.
- Floral® 43 (0443)** Biocid lichid cu proprietati accentuate de stopare a cresterii, pentru interventii in ape de racire. Se poate folosi si la combaterea formatorilor de mucozitati, ciuperci, alge si bacterii din circuitele apelor de racire. Floral 43 detine un spectru de eficacitate echilibrat si nu se cunosc nici un fel de probleme de rezistenta. Dozare: pana la 250mg/l.
- Florin® Algen-Blocker fara spuma (0549)** Biocid lichid fara spuma pentru combaterea algelor din circuitele apelor de racire, stranduri, etc. Eficient impotriva algelor, bacteriilor si a ciupercilor. Se poate folosi la toate valorile pH. O folosire ulterioara regulata confera un efect de lunga durata. Dozare: pana la 250 ml/l.
- Flamil® clor activ (0685)** Lesie dezinfectanta si inalbitoare, puternic alcalina, cu un continut de clor activ, pentru medii de irigare, mecanisme, recipiente, aparate, pavaje si podele. A se aplica dupa instructiuni; potrivit pentru dezinfectarea apei potabile (clorare continua) si a sistemelor de epurare (supra clorare).

CURATITOR UNIVERSAL

- Flamil® 3 Super (0095)** (domeniul industrial) Dizolva grasimi, uleiuri, funingina, cerneala, depuneri de nicotina si alte murdariri. Lasa in urma o suprafata fara grasimi. Nu este indicat pentru metale colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.
- Flamil® 50 Super (0050)** (domeniul alimentar) Dizolva grasimi, uleiuri, albumine, sange si alte depuneri organice. Lasa in urma o suprafata fara grasimi. Dozare: 1:10 pana la 1:500.
- Flamil® 50 Super fara fosfat (0151)** (domeniul alimentar) Pentru indepartarea si curatirea in industria de prelucrare alimentara. Dizolva grasimi, uleiuri, albumine, sange, depuneri organice, etc. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.
- Flor® Konz (0045)** (pH neutru) Dizolva grasimi, uleiuri, praf, ceara, etc. de pe toate suprafetele care se pot spala. Lasa in urma o suprafata foarte stralucitoare si fara grasimi. Este aprobat ca si solutie de curatire pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:10 pana la 1:500. Disponibil si fara adaos de parfum ca si **Flor Konz neutru (0363)**.
- Flamil® 250 (0025)** (pH neutru) Ideal pentru curatirea suprafetelor netede si lavabile. Dozare 1:100 pana la 1:500.
- Flamil® PL 500 (0098)** (alcalin) Curata si protejeaza dintr-o singura miscare. Dozare: 1:5 pana la 1:100.
- Flamil® spray curatitor spumant (0399)** Inlatura in profunzime mizeriile de orice tip, de pe sticla si suprafete sintetice, metale pretioase, pardoseli, oglinzi, etc. Doza de spray a 400 ml.

Flamil® Multi Plus (0694) Curatitor universal superconcentrat foarte rentabil pentru toate tipurile de pardoseli hidrostabile si suprafete care se pot spala. Indeparteaza fara probleme grasimi, uleiuri si resturi de albumine precum si un numar mare de alte impuritati de pe tavane, pereti, pardoseli, etc. Lasa in urma o suprafata curata, fara grasimi. Foarte eficient si la duritatea apei ridicata. Pe langa interventiile manuale, este indicat si pentru aplicare cu pulverizator.

CURATITOR PENTRU ALUMINIU

Florin® A-R (0019) Indicat pentru curatirea de baza a tuturor componentelor si aliajelor din aluminiu. Dozare: 1:1 pana la 1:25.

Sanox (0018) (foarte puternic) Pentru curatirea componentelor din aluminiu extrem de murdare si inlaturarea straturilor de oxidant. Dozare: ca. 1:10.

Florin® S Plus (0014) Pentru curatirea igienica a componentelor din domeniul sanitar. Dozare: 1:1 pana la 1:20.

Florin® S Plus AQ (0669) Curatitor multifunctional, acid, care totusi este suportat de majoritatea materialelor – alternativ pentru curatitorii pe baza de sulf sau acid clorhidric. Dizolva fara urme resturi combinate de calcar, grasimi si albumine dintr-o singura operatie si nu lasa urme de apa. Elimina fara efort depuneri de minerale si concrement precum si rugina.

Florin® SV cositor si zinc (0102) Pentru curatirea componentelor de aluminiu in mod special, in domeniul sanitar. Dozare: 1:10 pana la 1:50.

SPRAY PENTRU ALUMINIU

Florin® Aluspray mat (0089) sau stralucitor (0391) Pentru tratarea componentelor de aluminiu prin pulverizare. Rezulta un nou strat de aluminiu. Se usa rapid si protejeaza impotriva coroziunii si altor influente ale mediului. Este rezistent la temperatura de (0089) = pana la 600 °C, (0391) – pana la 150°C. Doza de spray la 400 ml.

CURATITOR PENTRU INDEPARTAREA CULORILOR PUBLICITARE

Flamil® 100 (0010) Pentru indepartarea culori publicitare albastre de pe locuri metalice. (atentie la protectia impotriva coroziuni). Dozare: 1:1 pana la 1:10.

SOLUTIE IMPOTRIVA INGHETELUI

Flamil® Antifrost (0359) Solutie superconcentrata impotriva inghetului pentru instalatii de spalare a geamurilor. Impiedica inghetul lichidului de spalare pana la -65°C. Nu agreseaza lacul, cauciucul, materialele sintetice si cromate. Dozare: 1:1 pana la 1:3. Indicat si pentru dezghetarea halelor frigorifice respectiv agregatelor de racire.

ANTISTATIC

Florin® SL lichid(0034) Impiedica incarcarea statica a suprafetelor tratate. Disponibil si sub forma **Florin SL spray (0035)**.

Florin® SLX lichid (0036) Nu contine silicon. Impiedica incarcarea statica a suprafetelor tratate. Disponibil si sub forma **Florin SLX spray (0037)**.

SOLUTIE ANTISUDORIFICA

Flor® Plus Super Grease 1300 spray (0058) (pe baza de cupru) Impiedica asudarea la rece a componentelor metalice. Temperatura de actionare: de la -40 °C pana la +1350°C. Presiune de pana la 10.000 bar. Doza de spray la 400 ml. Disponibil si in variantele **Gleitmetall AS 1300 lichid (0059)** si **pasta extra compacta (0178)**.

Flor® Plus Super Grease 1000 spray (0056) (pe baza de aluminiu) Impiedica asudarea la rece a componentelor metalice. Temperatura de actionare: de la -180°C pana la +1000°C. Presiune de pana la 1100 N. Disponibil si in variantele **Gleitmetall AS 1000 lichid (0057)** si **pasta extra compacta (0177)**.

SAMPON PENTRU MASINI

- Florin® Autopur S (0042)** Pentru curatirea manuala a vehiculelor sau in interventii cu aparate de inalta presiune precum si ca supliment pentru instalatiile de spalare auto. Dozare: 1:100 pana la 1:500.
- Florin® Autopur Nou (0043)** Pentru curatirea manuala si automata a vehiculelor precum si ca supliment pentru instalatiile de spalare auto. Dozare: 1:100 pana la 1:500. Efect excelent de imprastiere al apei.

CURATITOR PENTRU TABLA DE COPT

- Flamil® curatitor pentru tabla de copt (0524)** Produs lichid, alcalin pentru curatirea tablelor de copt in masini de spalat vase. Cu proprietati de spumare redusa si menajare a materialului. Protejeaza aluminiul. Poate fi folosit printre altele in brutarii, gastronomie, industria alimentelor. Dozarea functie de duritatea apei: 3-9 g/l.
- Flamil® curatitor special pentru tabla de copt (0524)** Produs lichid, alcalin mediu pentru curatirea automata a tablelor de copt si intindere in mod special din aluminiu precum si a vaselor si aparatelor. Are un efect puternic de curatire si dizolvare a grasimii, albuminelor, uleiurilor, resturilor de coacere si de frigere dar in acelasi timp are si efect de menajare a materialelor.

CURATITOR PENTRU CUPTOR

- Flamil® spray curatitor pentru cuptor (0543)** Curatitor spumant pentru indepartarea grasimilor arse si a resturilor din cuptoare, convectomate, gratare si aparate de prajire, camere de afumare si tigai. Lasa in urma o suprafata curata si fara grasimi. Potrivit pentru folosirea calda sau rece (pana la maxim 100 °C). Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare.

DIZOLVANT DE BETON

- Florin® SV extra puternic (0103)** Inlatura resturi de beton de pe utilaje, masini si cladiri. Dozare: concentrat pana la 1:20.

CURATITOR PENTRU MARGINI DIN BETON

- Florin® S Plus (0014)** Inlatura calcarul rezistent si margini din beton de pe orice suprafata care se poate spala. Dozare: 1:1 pana la 1:100.
- Florin® S Plus AQ (0669)** Curatitor multifunctional, acid, care totusi este suportat de majoritatea materialelor – alternativ pentru curatitori pe baza de sulf sau acid clorhidric. Dizolva fara urme resturi combinate de calcar, grasimi si albumine dintr-o singura operatie si nu lasa urme de apa. Elimina fara efort depuneri de minerale si concrement precum si rugina.
- Florin® SV cositor si zinc (0102)** (puternic) Inlatura marginile de calcar si beton mai ales de pe suprafetele tari si rezistente la acizi. Dozare: concentrat pana la 1:100.
- Sanox (0018)** (extra puternic) Inlatura margini din beton si ciment mai ales de pe suprafete tari, rezistente la acizi. Dozare: 1:1 pana la 1:50.

BIOCID PENTRU MASINI DE IRIGARE

- Floral® 43 (0443)** Biocid lichid cu proprietati de stopare a cresterii pentru interventia in ape reci. Poate fi folosit pentru combaterea formatorilor de mucozitati, ciuperci, alge si bacterii in circuite de apa rece. Floral 43 detine un spectru de eficacitate echilibrat si nu sunt cunoscute nici un fel de probleme de rezistenta. Dozare: pana la 250 mg/l.
- Flamil® clor activ (0685)** Lesie dezinfectanta si inalbatoare puternic alcalina, cu un continut de clor activ pentru medii de irigare, mecanisme, recipiente, aparate, pavaje si podele. A se aplica conform instructiunilor. Este potrivit pentru dezinfectarea apei potabile (clorare continua) si a sistemelor de epurare (supra clorare).

Florin® Algen Ex (0016) (pH neutru) Cu spumare redusa. Se foloseste intr-o dilutie de pana la 1:100.000 ca si adaos in stranduri.

Florin® Algen-Blocker fara spuma (0549) Biocid lichid fara spuma pentru combaterea algelor din circuitele apelor de racire, stranduri, etc. Eficient impotriva algelor, bacteriilor si a ciupercilor. Se poate folosi la toate valorile pH. O folosire ulterioara regulata confera un efect de lunga durata. Dozare: pana la 250 ml/l.

SOLUTIE PENTRU MASINI DE CURATAT PARDOSELI

Flamil® A Super (0165) Cu spumare redusa. Se recomanda pentru curatirea in profunzime a pardoselilor industriale cu masini de curatire. Inlatura chiar si cele mai persistente pete de grasime si ulei. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

Flamil® BAE (0515) Dizolva si inlatura fara efort urme de frictiune de orice fel, printre altele si urme de anvelope. Atat pentru interventii manuale cat si mecanice – indicat si pentru masini neprotejate. Poate fi folosit pe toate suprafetele impermeabile precum beton, pavaj si PVC. Dozare: 1:1 – 1:3.

SOLUTII DE INGRIJIRE A PARDOSELILOR

Flor® Acryl Super (0192) Protejeaza pardoseala de mizerie printr-un strat de acryl. Are efect antiderapant si lasa suprafata stralucitoare. Dozare pentru ingrijire de durata: ca. 1:100.

Sapun pentru luciu PVC (0048)PVC si piatra. (pH neutru) Curata si protejeaza toate suprafetele de podea, in mod special din Dozare: 1:500.

Flor® Acryl ingrijire la spalare (0142) Cu spumare redusa, de aceea este recomandat pentru interventii cu masini de spalare. Ideal pentru pardoseli de orice tip. Dozare: 1:500.

SOLUTIE DE CURATIRE A PODELEI

Flamil® 50 Super (0050) (domeniul alimentar) Pentru degresare si curatire podelelor foarte murdare din bucatarii, cantine si intreprinderi industriale de prelucrare a alimentelor. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

Flamil® 50 Super fara fosfat (0151) (domeniul alimentar) Pentru degresarea si curatirea in industria de prelucrare alimentara. Dizolva grasimi, uleiuri, albumine, sange, depuneri organice, etc. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

Flamil® PL 500 (0098) (domeniul industrial) Pentru curatirea manuala a podelelor industriale. Dizolva uleiuri si grasimi si are efect antiderapant. Are actiune de ingrijire. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

Sapun pentru luciu PVC (0048) (pH neutru) Pentru curatirea si protejarea podelelor de piatra si PVC. Dozare: 1:500.

Flamil® IR (0403) (domeniul industrial) Degresant puternic, solutie de curatire ce menajeaza materialul. Ideal pentru curatirea intreprinderilor si a masinilor. Special pentru indepartarea petelor de ulei, de pe pardoseli industriale. Fara fosfat. Neutralizant. Emulsionant. Dozare: 1:3 pana la 1:50.

Flamil® 75 (0075) (domeniul industria) Extra puternic. Pentru curatire manuala a pardoselilor industriale foarte murdare. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

Flore® Sept (0112) (dezinfecant pentru suprafete) Special pentru curatirea si dezinfectarea pardoselilor in spitale, gradinite, camine pentru batrani etc. si in industria de prelucrare alimentara, in care este prescrisa folosirea substantelor de dezinfectare. Prescrierea este facuta la Uniunea Igienei Aplicate e.V (VAH, DGHM) precum si la Societatea Medico-Veterinara (DVG). Dozare: 1:20 pana la 1:100.

Flor® Konz (0045) (curatitor universal) PH neutru. Este recomandat pentru curatirea pardoselilor de orice tip. Lasa in urma o suprafata stralucitoare. Este aprobat ca si solutie de curatire pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:10 pana la 1:500. Disponibil si fara adaos de parfum ca si **Flor Konz neutru (0363)**.

Flamil® - Bio - Ulei - Ex (0402) (inlaturarea uleiurilor native) Curatitor special pentru inlaturarea confortabila si sigura a uleiurilor din plante, in mod special ulei de rapita, grasimi, etc. fara prelucrare manuala. Dozare: 1:5 pana la 1:10.

Flamil® GSE (0498) Dizolva si inlatura fara efort, resturi de guma de orice tip si urme de cauciuc. Produsul poate fi utilizat atat manual cat si in automate de curatat. Diluat in apa, inlatura eficient si fara probleme urmele de cauciuc de pe orice suprafata impermeabila precum beton, pavaj si PVC. Dozare: 1:1 pana la 1:5.

Flamil® BAE (0515) Dizolva si inlatura fara efort urme de frictiune de orice fel, printre altele si urme de anvelope. Atat pentru interventii manuale cat si mecanice – indicat si pentru masini neprotejate. Poate fi folosit pe toate suprafetele impermeabile precum beton, pavaj si PVC. Dozare: 1:1 – 1:3.

Flamil® OE 2000 (0516) Produs biologic pentru curatirea ecologica a pardoselilor, care sunt murdarite cu hidrocarburi, ulei de motor si ulei hidraulic. Datorita unor microorganisme, solutia este biodegradabila. Astfel protejeaza mediul inconjurator si este foarte eficient.

Flamil® Multi Plus (0694) Curatitor universal superconcentrat foarte rentabil pentru toate tipurile de pardoseli hidrostabile si suprafete care se pot spala. Indeparteaza fara probleme grasimi, uleiuri si resturi de albumine precum si un numar mare de alte mizerii de pe tavane, pereti, pardoseli, etc. Lasa in urma o suprafata curata, fara grasimi. Foarte eficient si la duritatea ridicata al apei. Pe langa interventiile manuale, este indicat si pentru aplicarea cu pulverizator.

ULEI PENTRU FORARI

Floranin C (0158) Ulei pentru forari sintetic in totalitate, transparent, care se poate dilua cu apa. Nu contine uleiuri minerale, conservanti sau nitrati. Aplicare universala. Pentru prelucrarea fara aschii a otelului si a fontei; protectie ridicata impotriva ruginii. Dozare: 1:20 pana la 1:50.

Florin® SO (0306) Ulei pentru taiere pe baza de uleiuri minerale folosit pentru prelucrarea fierului, otelului, zincului, aluminiului. Nu contine combinatii ce cuprind clor si silikon. Disponibil si in varianta de **Florin SO spray (0305)**.

Floranin UKS (0493) Ulei universal biologic. Formeaza emulsii foarte stabile, semitransparente, cu proprietati excelente de pastrare indelungata, de spumare redusa categorica, in toate domeniile de apa dura precum si protectie la limpezire si impotriva corozionilor. Floranin UKS este ideal pentru prelucrarea fontei, otelului (si metalelor pretioase), metalelor usoare si colorate. Este suportat de piele. Concentratie de folosire: 3-10%.

CURATITOR PENTRU FRANE

Florin® ME spray (0419) Degresant volatil rapid pentru metale si componente marunte. Efect puternic. Impuritatile de ulei sau grasimi se vor curata la limpezire. Are un miros placut. Doza de spray: 500 ml. Disponibil si in varianta **Florin ME lichid (0420)**.

Floranol spray (0146) Degreseaza si curata printr-o singura aplicare. Se usuca fara urme. Doza de spray la 400 ml. Disponibil si in varianta **Floranol lichid (0153)**.

SUPLIMENT PENTRU FANTANA

Flamil® clor activ (0685) Lesie dezinfectanta si inalbitoare puternic alcalina, cu un continut de clor activ pentru medii de irigare, mecanisme, recipiente, aparate, pavaje si podele. A se aplica dupa instructiuni, potrivit pentru dezinfectarea apei potabile (clorare continua) si a sistemului de epurare (supra clorare).

Florin® Algen-Blocker fara spuma (0549) Biocid lichid fara spuma pentru combaterea algelor din circuitele apelor de racire, stranduri, etc. Eficient impotriva algelor, bacteriilor si a ciupercilor. Se poate folosi la toate valorile pH. O folosire ulterioara regulata confera un efect de combatere de lunga durata. Dozare: pana la 250 ml/l.

CURATITOR PENTRU MASINI CU PERII

Flamil® A Super (0165) Curatitor spumant redus pentru interventii cu masini de curatat. Dizolva grasimi, uleiuri si alte depuneri persistente. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

SUPLIMENT CHIMIC PENTRU TOALETE

Smellex® (0017) Pentru combaterea mirosurilor neplacute din toaletele mobile. Se adauga intr-o dilutie de la 1:100 pana la 1:250. Poate sa atace anumite materiale sintetice. La cerere se poate livra si colorat in variantele de **Smellex albastru (0394)** si **Smellex Super albastru (0397)**.

Florin® Antismell (0494) Neutralizant de miros, solutie de dezinfectare, fara formaldehide, pentru interventia in instalatii de toalete. Superconcentrat si solubil in apa. Florin Antismell nu agreseaza materialele sintetice si poate fi scoz din uz dupa intrebuintare fara probleme, prin instalatiile de filtrare. Dozare: 0,1 – 3,0 %.

Florin® Antismell Super (0497) Solutie de dezinfectare lichida, fara formaldehide, pentru curatirea instalatiilor sanitare. Produsul a fost creat special pentru instalatii de toalete mobile si se dovedeste a fi eficient chiar si in cazuri de supraincarcarea, printr-un miros proaspat si efect de descompunere a fecalelor. Florin Antismell Super de adauga in apa de toaleta intr-o concentratie de 1-3%.

SPRAY PENTRU COCKPIT

Florin® SL spray (0035) Pentru ingrijirea armaturilor din autovehicule. Indeparteaza mizeria si ofera componentelor vechi un luciu nou. Doza de spray la 400 ml.

CURATITOR PENTRU CONTAINER

Smellex® (0017) Pentru curatirea si degresarea containerelor. Lasa in urma un miros placut de portocale si o suprafata fara grasimi. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

Florin® 700 (0070) (pH alcalin) Dizolva uleiuri, grasimi si alte murdarii. Are efect de ingrijire si protejeaza impotriva coroziuni. Ideal pentru interventii in masini de inalta presiune si de spumare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

DECALCFIANT PENTRU FIER DE CALCAT

Florin® SV cositor si zinc (0102) Ideal pentru decalcifierea fierelor de calcat. Nu agreseaza cauciucul sau materialele sintetice. Dozare: 1:1 pana la 1:500.

CURATITOR DEZINFECTANT

Flore® Sept (0112) Curata si dezinfecteaza dintr-o singura aplicare. Curatitor dezinfectant pentru suprafete, inregistrat la Uniunea Igienei Aplicate e.V (VAH, anterior DGHM) precum si la Societatea Medico-Veterinara (DVG). Dozare: 1:20 pana la 1:100.

Flamil® Quick Des (0123) Produs special pentru curatire si dezinfectare garantata a suprafetelor de spalat. Nu modifica gustul. Nu are miros deranjant. Este aprobat ca si solutie de curatit pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:20 pana la 1:100.

Flamil® WipeDis (0635) Servetele umede de unica folosinta pentru dezinfectarea si curatirea suprafetelor si a obiectelor greu de curatat. Substanta activa este testata dupa directivele VAH (Asociatia pentru Igiena Aplicata, anterior DGHM).

Flamil® FSD (0703) Dezinfectant rapid, igienic, volatil, nu lasa urme, este indicat pentru toate suprafetele care se pot spala si sunt rezistente la alcool. Cu efect bactericid, fungicid si de inactivare a virusilor.

DEZINFECTANT

Florin® Antismell (0494) Neutralizant de miros, solutie de dezinfectare, fara formaldehide pentru interventia in instalatii de toalete. Solutie superconcentrata si solubila in apa. Florin Antismell nu agreseaza materialele sintetice si poate fi scoz din uz dupa intrebuintare fara probleme, prin instalatiile de filtrare. Dozare: 0,1 – 3,0 %.

Florin® Antismell Super (0497) Solutie dezinfectare lichida, fara formaldehide, pentru curatirea instalatiilor sanitare. Produsul a fost creat special pentru instalatii de toalete mobile si se dovedeste a fi eficient chiar si in cazuri de supraincarcare printr-un miros proaspat si efect de descompunere a fecalelor. Florin Antismell Super se adauga in apa de toaleta intr-o concentratie de 1-3%.

Flore® HD (0500) Produs rentabil, eficient pentru dezinfectarea mainilor, pe baza de alcool. Utilizabil in dozatoare de solutie pentru dezinfectie sau pulverizatoare. 3 ml din produsul aplicat are efect dezinfectant dupa 30 secunde. Flore HD nu necesita clatire, deoarece se evapora pe piele.

Poly Alcool Antiseptic (0502) Dezinfectant rapid pentru maini, gata preparat, pe baza de alcool pentru maini, pentru dezinfectarea igienica si chirurgicala a mainilor. Este inregistrat la asociatia pentru igiena aplicata (VAH anterior DGHM)

DEZODORIZANT

Smellex® (0017) Distruge combinatiile urat mirositoare de hidrogen sulfurat. Inlatura mirosurile neplacute. Raspandeste un miros placut de portocale. A se folosi prin pulverizare; eficient si prin evaporarea dintr-un recipient descoperit. Dozare: 1:1000.

CURATITOR PENTRU PLACI DE TIPAR

Florin® S Plus K (0111) Pentru curatirea rapida si in profunzime a resturilor de pe placi de tipar Ozasol. Contine o componenta decontaminanta pentru procesul de limpezire si conservare. Este o alternativa pentru acidul citric si acid azotic/nitric. Dozare: 1:1 pana la 1:10.

CURATITOR PENTRU HOTE

Flamil® 50 Super (0050) Pentru degresarea si curatirea hotelor si a puturilor. Produsul se poate folosi prin pulverizare sau prin scufundare. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

Flamil® 50 Super fara fosfat (0151) (domeniul alimentar) Pentru indepartarea si curatirea in industria de prelucrare alimentara. Dizolva grasimi, uleiuri, albumine, sange, depuneri organice, etc. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

GEL DE DUS

Flusan perlmutt (0193)
Flusan verde (0503)
Flusan albastru (0504)
Flusan mild (0468) Sapun crema superconcentrata pentru o curatire profunda a pielii puternic murdarite cu ulei si grasime. Are un efect hidratant si protector datorita continutului de lanolina.

BAIT PENTRU OTEL SUPERIOR

Flamil® bait pentru otel superior (0272) Indicat pentru baituirea si curatirea arsurilor de pe otel antiacid si inoxidabil. Suprafata de otel este uniformizata si fina ca matasea.

SOLUTIE DE INGRIJIRE PENTRU OTEL SUPERIOR

Flamil® spray - ingrijirea otelului superior (0551) Curata si ingrijeste toate suprafetele de otel. Asigura stralucire. Nu este indicata folosirea pentru suprafetele care intra in contact direct cu alimente.

SOLUTIE DE INLATURARE A OCRULUI DE FIER

Florin® SV cositor si zinc (0102) Inlatura intr-o dilutie de 1:1 pana la 1:10 ocru de fier si alte depuneri minerale. Cuprul, alama si aluminiul nu sunt agresate la o dilutie de la 1:10 daca se foloseste pe termen scurt.

CURATITOR PENTRU COMPONENTE ELECTRONICE

Florin® 2000 (0020) Pentru curatirea si degresarea instalatiilor si componentelor electrice. Prin volatizare de durata are un efect de curatire foarte bun. Nu contine apa si nu este conductor electric. Sub tensiune, poate fi prelucrat pana la 25.000 Volti. Rezistenta la topire de pana la 25.000 V/cm.

Florin® EC (0410) Curatitor cu efect de uscare rapida si fara reziduri pentru componente de asamblare electrica. Inlatura chiar si urmele de perie de carbuni etc. Atentie: este usor inflamabil.

Florin® EC spray (0467) Degresant special si curatitor pentru componente electronice si electrice precum si motoare electrice, relee, instalatii de calculatoare. Nu contine hidrocarburi si arome si se evaporata instantaneu. Nu agreseaza majoritatea materialelor sintetice si de cauciuc.

CURATITOR DE ELOXARE

Flamil® 88 (0088) Ideal pentru curatirea aluminiului eloxat. Se livreaza in tub de 500 ml sau in galeata de 12 kg.

Flamil® curatitor pentru tabla de copt (0524) Produs lichid, alcalin pentru curatirea tablelor de copt in masini de spalat vase. Este cu spumare redusa, menajeaza materialul si protejeaza aluminiul. Poate fi folosit printre altele in brutarii, gastronomie, industria alimentelor. Dozare functie de duritatea apei 3-9 g/l.

Flamil® curatitor special pentru tabla de copt (0524) Produs lichid, alcalin mediu pentru curatirea automata a tablelor de copt si intindere in mod special din aluminiu precum si a vaselor si aparatelor. Efect puternic de dizolvare a grasimii, albuminelor, uleiurilor, resturilor de coacere si de frigere dar in acelasi timp are efect de menajare a materialelor.

LICHID ANTIJIVROR

Flamil® Antifrost (0359) Solutie superconcentrata impotriva inghetului pentru instalatii de spalare a geamurilor. Impiedica inghetul lichidului de spalare pana la -65°C. Nu agreseaza lacul, cauciucul, materialele sintetice si cromate. Dozare: 1:1 pana la 1:3. Indicant si pentru dezghetarea halelor frigorifice respectiv agregatelor de racire.

Flamil® fara gheata (0424) Produs special biodegradabil pentru mentinerea fara zapada sau gheata a strazilor, trotuarelor, aleelor etc. Dezghetarea se produce chiar si la temperaturi mai mici de -20 °C. Are un efect indelungat. Nu lasa in urma margini urate. Face fata oricaror situatii aparute pe timp de iarna.

Flamil® Freezer Solvent (0374) Conceput special pentru curatirea pardoselilor din hale frigorifice la temperaturi de pana la -25 °C. Indeparteaza eficient grasimi de animale si depuneri de albumine.

DEDURIZATOR

Floral® 32 (0432) Concentrat lichid inhibitor cu proprietati categorice de stabilizare a duritatii, dispersare si inhibare a coroziunii. Metalele colorate sunt protejate in mod special impotriva coroziunii. Suprafetele tratate raman curate. Datorita dedurizatorului, formatorii de duritate al apei sunt structurati si dispersati si astfel se evita depunerile de calcar pe rezistente. Domenii de utilizare: Tratarrea apelor de racire si din sisteme precum si cele potabile sau solutiilor de curatire din aparate – de inalta presiune.

CURATITOR DE SUBSTANTE RASINOASE

Flamil® RL 40 (0143) Pentru inlaturarea manuala a depunerilor lipicioase de fum din camere si cosuri de fum. Lasa in urma o suprafata fara grasimi. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate si usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

Flamil® RL 80 (0157) Dizolvant pentru rasina de fum, pentru instalatii de curatire automate. Inlatura la rece si cele mai persistente depuneri de rasina arsa din camere si cosuri de fum. Nu este indicat pentru metale colorate. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

Flamil® RLX 100 (0585) (puternic alcalin) Pentru curatirea automata a camerelor de fum, a instalatiilor de afumare cu rasina si carucioarelor. Sub forma de spuma, rece inlatura aproape toate resturile de depuneri de fum de rasina. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate si usoare.

Flamil® 75 (0075) (extra puternic) Pentru degresarea componentelor foarte murdare. Ideal pentru bai de imersiune. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

Flamil[®] 1 (0001) Curatitor universal de separare rapida, la rece, pentru toate tipurile de rasina, gudron, ulei, ceara si grasime. Nu agreseaza nici un fel de metal. Degreseaza materiale cu continut de benzina precum materiale sintetice, elastomer, cauciuc, textile, suprafete lacuite arse.

Florin[®] PM 20 (0113) Curatitor universal de separare rapida, la rece, pentru toate tipurile de rasina, gudron, ulei, ceara si grasime. Nu agreseaza nici un fel de metal.

CURATITOR DE RUGINA

Florin[®] S Plus (0014) Inlatura rugina de pe metalul de avioane. Dozare: 1:1 pana la 1:20.

Florin[®] S Plus AQ (0669) Curatitor multifunctional, acid, care totusi este suportat de majoritatea materialelor – alternativ pentru curatitori pe baza de sulf sau acid clorhidric. Dizolva fara urme resturi combinate de calcar, grasimi si albumine dintr-o singura operatie si nu lasa urme de apa. Elimina fara efort depuneri de minerale si concrement precum si rugina.

Florin[®] SV cositor si zinc (0102) Inlatura depunerile de rugina si oxid. Nu agreseaza zincul si cositorul de la o dilutie mai mare de 1:20 la temperatura camerei. Dozare: 1:1 pana la 1:20.

Sanox (0018) (puternic) Pentru dizolvarea straturilor de rugina si oxid de pe materialele din metal, foarte ruginite. Dozare: 1:1 pana la 1:20. Dupa fiecare utilizare trebuie la final neutralizat si conservat.

SOLUTIE PENTRU REDUCEREA SPUMEI

Reductor de spuma (0062) Este indicat pentru suplimentarea tuturor produselor spumante. Reduce, functie de dozare, formarea spumei. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

Reductor de spuma SF (0331) Solutie pentru reducerea spumei fara silicon pentru interventii in domeniul industrial. Dozare: 1:10 pana la 1:1000.

CURATITOR DE CEARA

Flor[®] Konz (0045) Indicat pentru inlaturarea urmelor de ceara de pe podele, bucati de lemn si metale. PH neutru. Dozare: 1:5 pana la 1:40.

Smellex[®] (0017) Produs din suc natural de portocale. Pentru inlaturarea urmelor de ceara pe podele, componente de masina si metale. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

Flamil[®] Konvekt (0007) (puternic) Pentru inlaturarea depunerilor persistente de ceara de pe podele. Se aplica fierbinte. Dozare: 1:10.

Flamil[®] 75 (0075) (extra puternic) Pentru inlaturarea depunerilor de ceara extrem de persistente. Se recomanda folosirea in stare fierbinte. Dozare: 1:10.

Flamil[®] EW (0090) (vehicule) Pentru inlaturarea stratului de ceara de pe autovehicule, care au fost conservate cu ceara copolimera. Dozare: 1:10.

Flamil[®] 1 (0001) (vehicule) Curatitor de ceara care se poate decanta in apele reziduale, pe baza de hidrocarbura, fara arome, pentru toate solutiile de ceara si grasimi din industria autovehiculelor. La nevoie se poate dilua cu petrol in proportie de 1:8.

SOLUTIE PENTRU INLATURAREA DEVELOPATORULUI

Florin[®] SV cositor si zinc (0102) Pentru inlaturarea resturilor de dezvoltator. Inlocuieste restul substantelor de acid citric. Dozare: 1:1 (curatire generala), 1:10 (pentru mentinere).

Florin[®] S Plus K (0111) (puternic) Special pentru curatirea resturilor de dezvoltator de pe placi de tipar Ozasol.

Sanox (0018) (foarte puternic) Inlatura resturile de dezvoltator precum si depuneri minerale si oxid. A nu se folosi pe componente cromate. Dozare: 1:10.

ANTIOXIDARE**Flamil® bait pentru otel superior (0272)**

Indicat pentru baituirea si curatirea arsurilor de pe otel antiacid si inoxidabil. Suprafata de otel este uniformizata si fina ca matasea.

Flamil® ER (0441)

Curatitor extrem pentru baituirea si curatirea arsurilor de pe otel antiacid si inoxidabil. Suprafata de otel este uniformizata si fina ca matasea.

SOLUTIE PENTRU INLATURAREA DE CEARA PENTRU MASINI**Flamil® EW (0090)**

(pe baza de copolimer) Curatitor pentru toate vehiculele, care au fost tratate cu ceara pe baza de copolimer. Mod usor de folosire, prin pulverizare apoi limpezire. Dozare: 1:10 pana la 1:20.

Flamil® 1 (0001)

Curatitor de ceara pentru toate solutiile de ceara si grasimi din industria autovehiculelor. La nevoie se poate dilua cu petrol sau motorina in proportie de 1:8.

Florin® PM 20 (0113)

Curatitor de separare rapida pentru toate tipurile de ceara folosita pentru autovehicule.

CURATITOR PENTRU VEHICULE**Flamil® Futur (0400)**

Solutie speciala de curatire, antistatica pentru domeniul autocamioanelor, pentru curatirea suprafetelor lacuite si a prelatelor. Indicat si pentru autoturisme. Dozare: 1:5 pana la 1:50.

Flamil® Futur Exact (0401)

Curatitor special izolator, antistatic pentru curatirea autocamioanelor si a prelatelor. Dozare: 1:5 pana la 1:10.

Florin® Autopur S (0042)

Pentru curatirea manuala a vehiculelor sau cu interventia aparatelor de inalta presiune precum si ca supliment pentru instalatiile de spalare auto. Dozare: 1:100 pana la 1:500.

Florin® Autopur Nou (0043)

(nu agreseaza pielea) Pentru curatirea manuala si automata a vehiculelor precum si ca supliment pentru instalatiile de spalare auto. Nu agreseaza pielea si nu necesita clatire, de aceea este indicat pentru spalarea suprafetelor mari. Dozare: 1:100 pana la 1:500.

Flamil® IR (0403)

Degresant industrial, puternic, ce menajeaza materialele tratate. Nu contine fosfat, este neutralizant si emulsionant. Dozare: 1:3 pana la 1:50.

Flor® Konz (0045)

(pH neutru) Se poate folosi in intregul proces de curatire a autoturismelor, mai ales pentru curatirea suprafetelor lacuite sau de sticla. Lasa in urma o suprafata foarte lucioasa. Nu agreseaza pielea si nu necesita clatire. Dozare: 1:100 pana la 1:500. Disponibil si fara adaos de parfum ca si **Flor Konz neutru (0363)**.

Flamil® 100 (0010)

(alcalin) Se poate folosi la intretinerea autovehiculelor de orice tip. Are efect degresant si de protectie. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

Flamil® Thixo (0749)

Curatitor foarte eficient, fara caracteristici deosebite, avand un mod de folosire confortabil. Creat special pentru folosirea in pozitie verticala. In forma finala, este usor alcalin si nu picura. Ideal pentru toate suprafetele care se pot spala precum si pentru cele lacuite.

Florin® 700 (0070)

(curatitor universal) Se poate folosi la curatirea materialelor rezistente la lesie din exterior, interior si a motorului. Indicat pentru suplimentare in masini de spalat de inalta presiune si de spumare a autovehiculelor. Are efect de ingrijire si degresare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

Flamil® PL 500 (0098)

(curatitor pentru prelate) Curatitor special pentru autocamioane, pentru curatirea prelatelor. Inlatura urme de cupru de pe prelate. Contine componente de protejare pentru prelatele vehiculelor. Se poate folosi si la curatirea motorului sau a sasiului. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

CURATITOR PENTRU FATADE

- Flor[®] Konz (0045)** (pH neutru) Indicat pentru curatirea fatadelor exterioare de toate tipurile. Este neutru fata de toate materialele de constructie. Poate fi folosit si la spalarea geamurilor. Recunoscut ca si solutie de curatire pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:10 pana la 1:500. Disponibil si fara adaos de parfum ca si **Flor Konz neutru (0363)**.
- Flamil[®] 250 (0025)** Agent de curatire special pentru fatade din marmura si sticla. Este neutru fata de toate materialele. Dozare: 1:50 pana la 1:500.
- Florin[®] A-R (0019)** (Fatade din aluminiu) Pentru curatirea fatadelor din aluminiu. Inlatura murdariile de strada precum si depunerile de minerale sau oxide. Dozare: 1:3 pana la 1:100.
- Florin[®] SV cositor si zinc (0102)** (pavaje) Pentru curatirea fatadelor pavate. Inlatura murdariile de strada precum si depunerile de calc sau oxide. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
- Sanox (0018)** (pavaje, foarte puternic) Pentru curatirea fatadelor extrem de murdare, in mod special a depunerilor de oxid sau a marginilor de ciment. Recunoscut ca si solutie de curatire pentru pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:1 pana la 1:100.
- Flore[®] Glasklar (0115)** (sticla) Solutie gata preparata pentru fatade din sticla de orice tip. Solutia oncentrata (de 1 litru) se pulverizeaza iar apoi se sterge. disponibil si in varianta **lose Ware (0261)**.
- Flamil[®] 100 (0010)** (piatra) Pentru curatirea fatadelor din piatra de orice tip. Nu agreseaza marmura, calcarul sau piatra de nisip. Poate fi prelucrat in aparate de spumare sau de inalta presiune. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
- Flamil[®] 75 (0075)** (piatra si pavaj) Curatitor special pentru fatade, tuneluri sau pasaje foarte murdare. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
- Florin[®] WH (0049)** (hale de spalat) Pentru curatirea halelor de spalat si pentru indepartarea la rece a combinatiilor de grasimi. Poate fi folosit si sub forma de spuma. Nu contine acid fluorhidric. Dozare: 1:3 pana la 1:20.
- Florin[®] Graffiti-Ex (0147)** Solutie de curatire a inscrisurilor pentru fatade, pereti si alte obiecte, care sunt murdarite cu spray de lac sau alte culori. Se pulverizeaza si se sterge.
- Florin[®] KM 14 (0277)** Curata rapid si fara efort murdariile de lac si culori de pe faianta, pavaje, sticla si suprafete lacuite insensibile.
- Florin[®] spray de curatire pentru graffiti (0357)** Inlatura urme de pasla, pix si graffiti proaspat facute cu spray, de pe suprafete dense, impermeabile sau poroase. Doza de spray contine 400 ml.
- Florin[®] Bio-curatitor de culori (0477)** Substanta emulsiva, produs biodegradabil pentru curatirea in profunzime a murdariilor de pe toate suprafetele netede, rezistente la spalare cum ar fi materialele sintetice, straturile de opal, aluminiu, sticla, etc. Indicat pentru imprimerii, scoli si santiere. Florin Bio curatitor de culori se aplica diluat si se sterge, dupa un scurt timp de actionare.

CURATITOR PENTRU JANTE

- Florin[®] FR mild (0327)** Pentru curatirea in profunzime a jantelor de aluminiu si a componentelor de aluminiu inainte de spalarea autoturismului. Dozare: ca. 1:10.
- Sanox (0018)** (puternic) Pentru curatirea jantelor de aluminiu respectiv a componentelor de aluminiu. Recunoscut ca si solutie de curatenie pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: ca. 1:10.

DIZOLVANT DE GRASIME

- Flamil® 3 Super (0095)** (domeniul industrial) Pentru degresarea si curatirea suprafetelor si a componentelor de orice fel. Solutie universala. Lasa in urma o suprafata fara grasimi. Poate fi folosit ca si inlocuitor de hidrocarburi in bai de imersiune sau curatitor in bai ultrasonice. A se folosi pana la 60 °C. Nu este indicat pentru metale colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:200.
- Flamil® PL 500 (0098)** (domeniul industrial) Dizolva compusi de grasimi si ulei dar in acelasi timp protejeaza si degreseaza. Dozare: 1:10 pana la 1:500.
- Florin® 700 (0070)** (curatitor universal) Se poate folosi la curatirea materialelor rezistente la lesie din exterior, interior si de la motor. Indicat pentru suplimentare in masini de spalat de inalta presiune si de spumare a autovehiculelor. Are efect de ingrijire si degresare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.
- Flamil® 50 Super (0050)** (domeniul alimentar) Pentru degresare si curatire in industria de prelucrare alimentara. Dizolva grasimi, uleiuri, albumine, sange si alte depuneri organice etc. Nu agreseaza nici un fel de material. Dozare: 1:10 pana la 1:500.
- Flamil® 50 Super fara fosfat (0151)** (domeniul alimentar) Pentru indepartarea si curatirea in industria de prelucrare alimentara. Dizolva grasimi, uleiuri, albumine, sange, depuneri organice, etc. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.
- Flamil® 51 (0315)** (domeniul alimentar) Fara fosfat. Inlatura grasimi, uleiuri, albumine, insecte, depuneri din mediul inconjurator. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.
- Flamil® 55 E (0185)** (domeniul alimentar) Dizolvant special de grasimi si albumine pe baza de enzime. Este indicat mai ales pentru inlaturarea depunerilor persistente de pe hote. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.
- Flamil® Konvekt (0007)** (domeniul alimentar) Dizolvant special pentru grasimi arse (de exemplu tigai sau convectomate). Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:5 pana la 1:10.
- Flamil® Konvekt extra puternic (0388)** (domeniul alimentar) Dizolvant special extra puternic, pentru grasimi arse (de ex. convectomate, camere de fum, gratare). Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:5 pana la 1:10.
- Flamil® Konvekt pasta (0390)** (domeniul alimentar) Dizolvant special pentru grasime si ulei ars si rasiinos. Se aplica concentrat. Datorita consistentei sale este ideal pentru suprafete verticale. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare.
- Flamil® spray curatitor pentru cuptor (0543)** Curatitor spumant pentru indepartarea grasimilor arse si a resturilor din cuptoare, convectomate, gratare si aparate de prajire, camere de fum si tigai. Lasa in urma o suprafata curata si fara grasimi. Potrivit pentru folosire calda sau rece (pana la max. 100°C). Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare.
- Lisan (0055)** (domeniul alimentar) Pentru curatirea vaselor, aparatelor si mobilierului de bucatarie. Dozare: 1:500.
- Flamil® RL 40 (0143)** (domeniul alimentar) Inlatura fara efort depuneri lipicioase de fum. Lasa in urma o suprafata fara grasimi. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate si usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
- Flor® Konz (0045)** (pH neutru) Curatitor universal pentru toate componentele unsuroase. Nu agreseaza nici un fel de material. Este aprobat ca si solutie de curatit pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:100 pana la 1:500. Disponibil si fara adaos de parfum ca si **Flor Konz neutru (0363)**.

Flamil[®] 75 (0075)	(extra puternic) Pentru degresarea componentelor foarte murdare. Ideal pentru bai de imersiune. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
Flamil[®] A Super (0165)	(spumant redus) Special conceput pentru utilizarea in masini de curatat. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
Florin[®] 2000 (0020)	Pentru curatirea si degresarea instalatiilor si componentelor electrice. Prin volatizare de durata are un efect de curatare foarte bun. Nu contine apa si nu este conductor electric. Sub tensiune, poate fi prelucrat pana la 25.000 Volti. Rezistenta la topire este de pana la 25.000 V/cm.
Flore[®] Sept (0112)	Curata si dezinfecteaza dintr-o singura aplicare. Inregistrat la Uniunea Igienei Aplicate (VAH, anterior DGHM) precum si la Societatea Medico-Veterinara (DVG) Pentru aplicatii in mod special in spitale, gradinite, etc. Dozare: 1:20 pana la 1:100.
Smellex[®] (0017)	(dezodorizant) Dizolva grasimi, uleiuri si alte murdarii. Are un miros placut de portocale. Se poate utiliza si pentru canalizarile infundate. Este aprobat ca si solutie de curatire pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
Smellex[®] Plus E (0186)	Dizolvant enzimatic de grasimi. Separa grasimi, proteine si amidon in compusi care se dizolva in apa. Dozare: 1:10 pana la 1:500.
Florin[®] PM 20 (0113)	(izolator rapid) Dizolva uleiuri, grasimi, ceara, etc. Special utilizabil in industria autovehiculelor.
Flamil[®] 8 (0008)	(domeniul industrial) Curata impecabil suprafetele cu murdarii uleioase sau unsoase, care nu se curata cu alte solutii reci. Inlatura resturile arse de la motoarele diesel si benzina, de pe pistoane, arzator, aparate de incalzire, sisteme de aprindere cu ulei, etc. Daca este corect folosit, nu agreseaza majoritatea materialelor precum sticla, lemn, aluminiu, fier sau metale colorate.

SOLUTIE PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA UMEZELII

Florin[®] DF lichid (0012)	Protejeaza de umezeala aparate si instalatii electrice. Umezeala formata se scurge si astfel formeaza un film protector prin care se impiedica coroziunea, ce poate duce la neplaceri. Disponibil si sub forma de Florin DF spray (0013) .
Florin[®] SL lichid (0034)	(contine silicon) Are efect protector si izolator impotriva umezelii. Se usuca rapid. Lasa in urma o suprafata neteda, care nu permite stationarea apei. Dupa vaporarea substantei dizolvante, aceasta este din punct de vedere fiziologic neingrijoratoare, de aceea se poate utiliza si in domeniul alimentar. Disponibil si sub forma Florin SL spray (0035) .
Florin[®] SLX lichid (0036)	(fara silicon) Ca si Florin SL, doar fara continut de silicon. Dupa evaporarea substantei dizolvante, aceasta este din punct de vedere fiziologic neingrijoratoare, de aceea se poate utiliza si in domeniul alimentar. Disponibil si sub forma Florin SLX spray (0037) .

CURATITOR PENTRU FILTRE

Flamil[®] 50 Super (0050)	Pentru curatirea filtrelor, a hotelor si pentru alte instalatii murdarite cu grasime. Nu agreseaza nici un fel de material. Poate fi folosit si in bai de imersiune. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
Flamil[®] 50 Super fara fosfat (0151)	(domeniul alimentar) Pentru indepartarea si curatirea in industria de prelucrare alimentara. Dizolva grasimi, uleiuri, albumine, sange, depuneri organice, etc. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

Flamil® 3 Super (0095) Pentru curatirea si degresarea filtrelor si a ventilatiilor. Poate fi folosit si in bai de imersiune. Nu este indicat pentru metale colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

CURATITOR DE PETE

Florin® 11 (0011) Pentru indepartarea petelor de pe covoare, perini, textile, etc. Produsul se aplica sub forma de spuma. Dozare: 1:10.

Florin® Bio-curatitor de culori (0477) Substanta emulsiva, produs biodegradabil pentru curatirea in profunzime a murdariilor de pe toate suprafetele netede, rezistente la spalare cum ar fi materialele sintetice, straturile de opal, aluminiu, sticla, etc. Indicat pentru imprimerii, scoli si santiere. Florin Bio curatitor de culori se aplica diluat si se sterge, dupa un scurt timp de actionare.

Florin® dizolvant de pete (0593) Dizolvant de pete pentru covoare sau alte suprafete textile, precum perini sau materiale de masina. In combinatie cu Florin Dry Cleaner (0592) se pot obtine rezultate exceptionale. Dozare: pana la 1:6.

CURATITOR DE PARDOSELI / PAVAJE

Florin® SV cositor si zinc (0102) Pentru curatirea pardoselilor si altor suprafete dure, rezistente la acizi. Special pentru inlaturarea calcarului in domeniul sanitar si pentru intretinerea curateniei. Metalele colorate si lacuite nu sunt atacate la o dilutie mai mare de 1:20. Dozare: 1:1 pana la 1:100.

Florin® S Plus (0014) Are aceleasi proprietati ca si Florin SV cositor si zinc doar ca are si efect de igienizare. Metalele colorate si lacuite nu sunt atacate de la o dilutie mai mare de 1:20, la temperatura camerei. Este aprobat ca si solutie de curatire pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor.

Florin® S Plus AQ (0669) Curatitor multifunctional, acid, care totusi este suportat de majoritatea materialelor – alternativ pentru curatitori pe baza de sulf sau acid clorhidric. Dizolva fara urme resturi combinate de calcar, grasimi si albumine, dintr-o singura operatie si nu lasa urme de apa. Elimina fara efort depuneri de minerale si concrement precum si rugina.

Sanox (0018) (puternic) Pentru curatirea si decalcifierea pardoselilor si altor suprafete dure, rezistente la acizi. Este aprobat ca si solutie de curatire pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:1 pana la 1:100.

Lisan (0055) (pH neutru) Pentru curatirea pardoselilor si altor suprafete dure. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

Florin® Konz (0045) (PH neutru) Pentru curatirea pardoselilor si altor suprafete dure murdarite cu grasime . Nu necesita uscare. Este aprobat ca si solutie de curatire pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:200 pana la 1:500. Disponibil si fara adaos de parfum ca si **Flor Konz neutru (0363)**.

Flamil® 75 (0075) (alcalin) Pentru curatirea pardoselilor, peretilor sau podelelor extrem de uleioase sau unsoase. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

Florin® WH (0049) (hale de spalare) Pentru curatirea halelor de spalare a masinilor auto. Conceput special pentru indepartarea compusilor de calcar si grasimi. Dozare: 1:1 pana la 1:10.

Florin® WH Super (0166) (domeniul industrial) Inlatura repede si sigur compusi de calcar si grasimi, depuneri minerale, rugina de avioane si praf de frana, de pe suprafete dure, rezistente la acizi . Dozare: 1:5 (curatire generala) pana la 1:20 (intretinere).

Florin® WH Extra puternic (0375) (domeniul industrial) Pentru inlaturarea murdariilor extrem de persistente de pe materiale rezistente la acid fluorhidric. Dozare: 1:3 pana la 1:20.

Florin® WH Ultra (0568) (domeniu industrial) Curatitor industrial acid puternic pentru curatirea rapida si fara reziduri de pe suprafete rezistente la acizi. Inlatura cu siguranta reziduri combinate de calcar si grasime, depuneri minerale, rugina precum si praf de franare. Pentru folosire cu apa rece, dilutia este de 1:3 pana la 1:20.

Flore® Sept (0112) Pentru interventii in spitale, gradinite, camine de batrani etc., unde este necesara folosirea solutiilor de dezinfectare aprobate de catre VAH. Curata si dezinfecteaza printr-o singura aplicatie. Dozare: 1:20 pana la 1:100.

Flamil® CR Gel (0773) Gel de curatire alcalin cu o concentratie maxima de clor activ, thixotropic.

SAPUN LICHID

Flusan perlmutt (0193)
Flusan verde (0503)
Flusan albastru (0504)
Flusan mild (0468) Sapun crema superconcentrata pentru folosirea atat ca si gel de dus cat si in dozatoare de sapun. Curata in profunzime si este extrem de tolerat de piele.

Perfect lichid (0152) Sapun lichid de maini pentru inlaturarea murdariilor persistente precum ulei, grasime, funingina, cerneala, culori etc. Are efect degresant si mentine pielea catifelata. Dozare optima se face cu cu dozatorul de sapun din programul nostru. Disponibil si in variantele de **Perfect Pasta (0038)** si in **Dozatorul de sapun Perfectomat (0038)**.

Flusan DK (0427) Lotiune de sapun placuta, decontaminanta, care poate fi folosita in acele locuri unde nu se impun reguli stricte de sterilizare, dar in care se cere reducerea, respectiv inlaturarea germenilor patogeni.

Flusan DK purum (0727) Flusan DK purum este o lotiune de sapun decontaminanta. Poate fi utilizata in locurile in care se cere o decontaminare a mainilor, o reducere respectiv inlaturare a germenilor patogeni. Flusan DK purum este inodor, nu contine coloranti de aceea este ideal in domeniul prelucrarii alimentelor si a ramurilor acestora. Flusan DK purum are un spectru larg de eficacitate, stopand din timp inmultirea germenilor.

SOLUTIE DE INLATURARE A RUGINEI PENTRU AVIOANE

Florin® SV cositor si zinc (0102) (acid) Pentru inlaturarea ruginii de pe componentele metalice. Cuprul, alama si aluminiul nu sunt agresate la o dilutie de peste 1:20 la temperatura camerei. Dozare: 1:1 pana la 1:10.

CURATITOR PENTRU AVIOANE

Flamil® Futur (0400) (antistatic) Pentru curatirea componentelor de avioane atat pentru interior cat si pentru exterior. Dozare: 1:10 pana la 1:20.

Flamil® Thixo (0749) Curatitor pentru suprafete, foarte eficient, fara caracteristici deosebite, avand un mod de folosire comfortabil. Creat special pentru folosirea in pozitie verticala. In forma finala, este usor alcalin si nu picura. Ideal pentru toate suprafetele care se pot spala precum si pentru cele lacuite.

ULEI PENTRU FREZA

Floranin C (0158) Ulei pentru frezare, sintetic in totalitate, transparent, care se poate dilua cu apa. Nu contine uleiuri minerale, conservanti sau nitriti. Aplicare universala. Pentru prelucrarea fara aschii a otelului si a fontei; confera protectie ridicata impotriva ruginii. Dozare: 1:20 pana la 1:50.

Floranin UKS (0493) Ulei universal biologic. Formeaza emulsii foarte stabile, semitransparente, cu proprietati excelente de pastrare pe o perioada indelungata, de spumare redusa categorica in toate domeniile de apa dura, de protectie la limpezire si anticoroziva. Floranin UKS este ideal pentru prelucrarea fontei, otelului (si metalelor pretioase), metalelor usoare si colorate. Este suportat de piele. Concentratie de folosire: 3-10%.

CURATITOR PENTRU BAZINE DE APA POTABILA

Florin® S Plus Pentru curatirea tancurilor de apa potabila de pe vapoarele de containere.
Dozare: 1:5 pana la 1:20.

SOLUTIE PENTRU CURATIREA DALELOR DE TROTUAR

Sanox (0018) Pentru inlaturarea depunerilor de calc, alge si oxide de pe caile de acces de orice tip (in afara de marmura). Dozare: 1:10.

Florin® Moos Ex (0431) Produs special gata preparat pentru indepartarea sigura a muschiului de pe suprafete naturale sau sintetice de orice tip. Se poate folosi si pe termen indelungat pentru prevenirea formarii de muschi. Livrarea se poate face in pulverizator de 500 ml sau liber.

Flamil® STR (0603) Pentru curatirea pietrei naturale ori sintetice, a drumurilor de acces, scarilor, teraselor precum si a marmurei. Inlatura murdariile organice (alge, muschi, carbonat de cupru printre altele depuneri ale mediului inconjurator), ingalbenirea marmurei de Cararra.

SOLUTIE PENTRU ELIMINAREA MIROSURILOR

Smellex® (0017) Distruge combinatiile urat mirositoare de hidrogen sulfurat. Inlatura mirosurile neplacute. Raspandeste un miros placut de portocale. A se folosi pulverizat; este eficient si prin evaporarea dintr-un recipient deschis. Dozare: 1:1000.

Florin® Air Fresh spray Lavandel (0302) Miros placut de lavanda. Inlatura eficient mirosurile neplacute de tabac sau fum. Patrunde in mobila, saltele, textile cum ar fi perdele, covoare, perini, fara sa lase urme de pete. Doza de spray la 400 ml.

SOLUTIE DE LIMPEZIRE A VESELEI

Flamil® pentru limpezirea veselei (0161) Solutie de limpezire a veselei pentru masini de spalat vase profesionale
Dozare: de la 1:50 pana la 1:100.

Flamil® pentru limpezire N (0501) Solutie neutra ce confera stralucire dupa uscare, pe baza naturala, pentru limpezirea ulterioara a vaselor prespalate. Ajuta scurgerea rapida, nu lasa urme. Datorita faptului ca este neutru, Flamil pentru limpezire N poate fi folosit si la curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 0,2 g/l depinde de duritatea apei si de instructiunile de utilizare a masinii de spalat.

DETERGENT DE VASE

Lisan (0055) Detergent superconcentrat de vase, manual. Are un miros placut si este economic.

Flamil® curatitor pentru tabla de copt (0524) Produs lichid, alcalin pentru curatirea tablelor de copt in masini de spalat vase. Cu proprietati de spumare redusa si menajare a materialului. Protejeaza aluminiul. Poate fi folosit printre altele in brutarii, gastronomie, industria alimentelor. Dozarea se face functie de duritatea apei 3-9 g/l.

Flamil® curatitor special pentru tabla de copt (0524) Produs lichid, alcalin mediu pentru curatirea automata a tablelor de copt si intindere in mod special din aluminiu precum si a vaselor si aparatelor. Efect puternic de curatire si dizolvare a grasimii, albuminelor, uleiurilor, resturilor de coacere si frigere dar in acelasi timp cu efect de menajare a materialelor.

Flamil® GRF fara clor (0168) Curatitor lichid, fara clor, pentru masini profesionale de limpezit vase. Economic la utilizare. Menajeaza atat masina de limpezit cat si vasele limpezite. Nu este spumant. Eficient si la duritatea apei ridicata. Se adauga in masina de spalat manual sau cu ajutorul unui dozator de lichid. Nu este indicat pentru curatirea componentelor din aluminiu.

Flamil® GRF cu clor (0366) La fel ca si Flamil GRF (0168) doar ca acesta contine clor.

- Flamil® GRP fara clor (0332)** Curatitor de praf, fara clor. Contine oxigen activ. Economic la utilizare. Menajeaza atat masina de limpezit cat si vasele limpezite. Eficient si la duritatea apei ridicata. Se adauga in masina de spalat manual sau cu ajutorul unui dozator de lichid. Nu este indicat pentru curatirea componentelor din aluminiu.
- Flamil® GRP cu clor (0387)** La fel ca si Flamil GRP (0332) doar ca acesta contine clor si este fara oxigen activ.
- Flamil® GSA (0376)** Solutie alcalina si lichida de limpezire a vaselor si paharelor, pentru masini de spalat profesionale. Dozare: 1:100 pana la 1:200.
- Flamil® GRF Perfekt (0481)** Solutie de limpezire superconcentrata, cu clor, pentru spalarea automata a veselei si aparatelor de bucatarie. Inlatura eficient si murdariile problematice. Produsul nu este spumant si poate fi utilizat chiar si la duritatea ridicata a apei. Dozare: depinde cat de dura este apa 1-7 g/l.
- Flamil® SGR granulat (0495)** Curatitor pentru spalare de baza, superconcentrat, puternic alcalin, se foloseste in masini de spalat si dizolva eficient chiar si cele mai persistente depuneri de amidon de pe vesela sau aparate. Nu este spumant si se poate utiliza in toate nivelele de duritate a apei. Produsul granulat se pune manual in masina de spalat. Concentratie de folosire: cel putin 10 g/l.
- Flamil® GRF DES (0496)** Detergent lichid de vase foarte eficient. Ideal pentru spalarea automata, in domenii in care igiena este foarte importanta, de ex. spitale, camine de batrani si camine de zi. Se poate folosi la oricare nivel de duritate al apei. Dozare: depinde cat de dura este apa 3 -9 g/l.
- Flamil® GRF activ fara clor (0608)** Curatitor lichid, fara clor pentru masini de spalat profesionale. Economic la utilizare. Menajeaza atat masina de limpezit cat si vasele limpezite. Nu este un spumant puternic. Eficient si la duritatea apei ridicata. Se adauga manual in masina de spalat sau cu ajutorul unui dozator de lichid. Nu este indicat pentru curatirea componentelor din aluminiu.
- Flamil® BRF (0642)** Detergent de vase lichid, fara clor pentru curatirea in prealabil a tacamurilor. Economic la utilizare. Nu este indicat pentru curatirea componentelor din aluminiu. Dozarea se face in functie de murdarie de la 6 pana la 18 g pe litru de apa. Disponibil si in varianta **Flamil BRP fara clor (0641)**.
- Flamil® GRF Perfect SEL Plus (0702)** Detergent profesional special pentru tratarea veselei si a aparatelor de murdarite puternic de albumine si amidon. Este in stare sa inlocuiasca substante fixe. Este marcat de eficacitate ridicata datorita celor mai bune rezultate.
- Tablete de clor (0407)** Supliment dezinfectant pentru detergentii nostrii lichizi de vase. In functie de nivelul de murdarie se adauga in cuva masinei ½ pana la 1 tableta. Cutie de 400 g – contine 20 tablete a cate 20 g fiecare.
- Regenit® tablete de sare (0643)** Tablete speciale de saruri pentru pregatirea apei. Ideal pentru folosirea in sisteme de dedurizare a apei cu schimbare de ioni. Se foloseste ca si supliment impreuna cu detergentii nostrii profesionali de vase.

SOLUTIE PENTRU LIMPEZIREA PAHARELOR

- Flamil® GSA (0376)** Solutie pentru limpezirea vaselor si a paharelor, alcalina, lichida, pentru masini de spalat profesionale. Dozare: 1:100 pana la 1:200.
- Flamil® GSK (0321)** Solutie lichida de limpezire a paharelor, acida, pentru indepartarea depunerilor dure, a pietrei de lapte precum si murdariilor cu albumine si grasimi. Nu ataca metalele pretioase sau materialele sintetice ce contin acizi (este indicat pentru aluminiu si aliaje de aluminiu doar in anumite conditii). Dozare: 1:100.

SAPUN PENTRU STRALUCIRE

- Sapun pentru luciu PVC (0048)** Emulsie de protectie pentru curatirea podelei. Indicat in mod special pentru podele sintetice sau de piatra. PH neutru. Lasa in urma o suprafata antiderapanta si stralucitoare. Dozare: 1:500.

SOLUTIE PROTECTOARE PENTRU STICLA

- Floreflex (0342)** Impiedica depunerile de murdarie si apa de pe suprafete netede. Protejeaza suprafetele netede luni intregi impotriva depunerilor de mizerie, funingina, praf.
- Flore® stratificator XP (0565)** Impiedica depunerile de murdarie si apa de pe suprafete netede. Protejeaza suprafetele netede luni intregi impotriva depunerilor de mizerie, funingina, praf.

SOLUTIE PENTRU CURATIREA STICLEI

- Flore® Glasklar (0115)** Indeparteaza fara efort urmele de pe suprafete de sticla si oglinda de orice tip. Sticla cu pulverizator de 1 litru. Disponibil si in varianta **produs la liber (0261)**.
- Flor® Konz (0045)** (pH neutral) Pentru curatire tuturor tipurilor de sticla si a altorsuprafete lavabile sau netede. Inlatura si resturi de grasimi. Dozare: 1:10 pana la 1:500. Disponibil si fara adaos de parfum ca si **Flor Konz neutru (0363)**.
- Flamil® 250 (0025)** Pentru curatirea tuturor suprafetelor dure sau de sticla. Special pentru curatirea autovehiculelor sau a cladirilor. Dozare: 1:500.

SOLUTIE DE UNGERE

- Florin® SL lichid (0034)** (sintetic) Contine silicon; se usuca repede. Aderent, transparent si universal. Dupa evaporarea substantei dizolvante, aceasta este din punct de vedere fiziologic neingrijitoare, de aceea se poate utiliza si in domeniul alimentar. Disponibil si sub forma **Florin SL spray (0035)**.
- Florin® SLX lichid (0036)** Nu contine silicon, se usuca repede, este aderent si transparent. Dupa evaporarea substantei dizolvante, este din punct de vedere fiziologic neingrijitoare, de aceea se poate utiliza si in domeniul alimentar. Disponibil si sub forma de **spray Florin SLX spray (0037)**.
- Florin® spray Teflon (0145)** (pe baza de teflon) Pentru aplicatii in domeniul industrial. Este aderent, se usuca rapid si nu este unsiuros. Temperatura pentru domeniul de utilizare este de 260 °C. Doza de spray de 400 ml.
- Gleitmetall AS 1000 lichid (0057)** (pe baza de aluminiu) Se foloseste ca si lubrifiant pentru ungerea metalelor Temperatura de actionare: de la -180°C pana la +1000°C . Presiune de pana la 230 mPa. Flacon de 1 kg. Disponibil si in variantele **Flor Plus Super Grease 1000 spray (0056)** si **Gleitmetall AS 1000 pasta extra compacta (0177)**.
- Gleitmetall AS lichid 1300 (0059)** (Pe baza de cupru) Se foloseste ca si lubrifiant pentru ungerea metalelor. Impiedica asudarea la rece a componentelor metalice. Temperatura de actionare: de la -40°C pana la +1350°C . Presiune de pana la 10.000 bar. Doza de spray la 1 kg. Disponibil si in variantele **Flor Plus Super Grease 1300 spray** si **GleitmetallAS 1300 pasta extra compacta (0178)**.
- Gleitmetall AS 1400 (0190)** (pe baza de ceramica) Solutie de gresare rezistenta la temperaturi si presiune ridicate. Rezista la temperaturi intre -20°C si +1.400°C. Limita de presiune: nelimitat. Se poate utiliza in domeniul alimentar (dar nu pe materiale care intra in contact direct cu produsele alimentare). Se poate livra si **Flor Plus Super Grease 1400 spray (0187)**.
- Florin® KS lichid (0030)** (pe baza de ulei mineral) Solutie de gresare pentru lanturi, sfuri, pinioane, cabluri si metale de orice tip. Rezistent impotriva apei, acizilor si lesiei. Dupa uscare ramane un strat semiunsiuros, neted si aderent. Disponibil si in varianta **Florin KS spray (0031)**.
- Florin® HG lichid (0355)** (pe baza de ulei de parafina) Solutie de gresare pentru masini de prelucrare a lemnului. Ajuta la prelucrarea mai usoara in timpul procesului si ridica performanta masinii. Disponibil si sub forma **Florin HG spray (0308)**.
- Florin® White Grease spray (0449)** Spray extrem de rezistent la oxidare, frecare cu proprietati anticorozive si de scurgere a apei. Se evidentiaza prin putere mare de adeziune si este rezistent la o temperatura de pana la 150°C . Domenii de utilizare sunt printre altele si lagare de valtuire, sisteme de macarale si suflante de aer cald.

- Gleitmetall MW (0455)** Solutie speciala de gresare si antisudorifica pentru componentele mobile ale unei masini. Conceput pentru utilizari la temperaturi intre -80°C pana la +350°C. Impiedica deformarile fileturilor, care se poate datora temperaturii, presiunii sau bataii. Produsul este rezistent la apa, acizi, lesie sau aburi agresivi si detine proprietati excelente de functionare in conditii de urgenta.
- Florelon (0748)** Este o solutie de ungere si gresare calitativ foarte valoroasa, transparenta si multifunctionala, pe baza de ulei alb si PTFE. Ajuta la tratarea si mentinerea componentelor mecanice din metal sau material sintetic. Chiar si pentru elemente mecanice din lemn. Cu proprietati ridicate anticorozive si protectie in cazuri de urgenta.

SOLUTIE PENTRU CURATIREA MORMINTELOR SI A PIETRELOR FUNERARE

- Sanox (0018)** Pentru inlaturarea depunerilor de calc, alge si oxide de pe pietrele funerare si borduri (din marmura). Dozare: 1:10 pana la 1:1000.
- Florin® Moos Ex (0431)** Produs special gata preparat pentru indepartarea sigura a muschiului de pe suprafete naturale sau sintetice de orice tip. Se poate folosi si pe termen indelungat pentru prevenirea formarii de muschi. Livrarea se poate face in pulverizator de 500 ml sau la liber.
- Flamil® STR (0603)** Pentru curatirea pietrei naturale ori sintetice, a drumurilor de acces, scarilor, teraselor precum si a marmurei. Inlatura murdariile organice (alge, muschi si altele depuneri ale mediului inconjurator), ingalbenirile marmurei de Cararra. Nu este indicat pentru metale colorate sau usoare. Dozare: 1:10.

SOLUTIE PENTRU INDEPARTAREA INSCRIPTIONARILOR DE PE PERETI

- Florin® KM 14 (0277)** Curata rapid si fara efort urme de pasla, grasime si pix de pe suprafete de plastic, faianta, dale, sticla si suprafete lacuite rezistente la substante de dizolvare.
- Florin® Graffiti-Ex (0147)** Inlatura urmele de pix, carioci, pasla, lipici si alte murdarii greu de indepartat de pe faianta, pavaj, sticla etc.
- Florin® spray de curatire pentru graffiti (0357)** Inlatura urme de pasla, pix si graffiti proaspat facut cu spray, de pe suprafete dense impermeabile sau poroase.
- Florin® Bio-curatitor de culori (0477)** Substanta emulsiva, produs biodegradabil pentru curatirea in profunzime a murdariilor de pe toate suprafetele netede, rezistente la spalare cum ar fi materialele sintetice, straturile de opal, aluminiu, sticla, etc. Indicat pentru imprimerii scoli si santiere. Florin Bio curatitor de culori se aplica diluat si se sterge, dupa un scurt timp de actionare.

SOLUTIE DE CURATIRE PENTRU GRATARE

- Flamil® Konvekt (0007)** Dizolvant special pentru grasimi arse de pe tigai, convectomate sau gratare. Inaintea tratarii aparatelor, acestea trebuie sa fie incalzite. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10.
- Flamil® Konvekt extra puternic (0388)** Dizolva chiar si cele mai persistente pete de ulei, grasime, albumine si resturi arse ale acestora. Ideal pentru convectomate, tigai, automate pentru gratare, aparate de prajit, rosturi, grilaje etc. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:0 pana la 1:100.
- Flamil® Konvekt Pasta (0390)** (domeniul alimentar) Dizolvant special pentru grasimi si uleiuri de animale arse si rasinoase. Se aplica concentrat. Datorita consistentei sale este ideal pentru suprafete verticale. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare.

SOLUTIE PENTRU GRUNDUIRE

Florin® RS (0041) Gandit pentru a fi folosit pentru grunduirea metalelor de fier ce urmeaza a fi lacuite. Modifica rugina intr-o combinatie de fier-tannat, care, dupa uscarea completa serveste ca si adeziv de baza pentru rasina alchidica, 2-K poliuretan, rasina 2-K epoxid, ester epoxid. Poate fi prelucrat si la umezeala. Proba de aeraj fara strat de lac este posibila pana la 6 luni. Nu este indicat pentru lac de acril.

SOLUTIE DE CURATIRE A URMELOR DE CAUCIUC

Flamil® GSE (0498) Dizolva si inlatura fara efort resturi de guma de orice tip si urme de cauciuc. Produsul poate fi utilizat atat manual cat si in automate de curatat. Diluat in apa, inlatura eficient si fara probleme urmele de cauciuc de pe orice suprafata impermeabila precum beton, pavaj si PVC. Dozare: 1:1 pana la 1:5.

Flamil® BAE (0515) Dizolva si inlatura fara efort urme de frictiune de orice fel, printre altele si urme de anvelope. Atat pentru interventii manuale cat si mecanice – indicat si pentru masini neprotejate. Poate fi folosit pe toate suprafetele impermeabile precum betonul, pavaje si PVC. Dozare: 1:1 – 1:3.

SOLUTIE ADERENTA DE GRESARE

Flor® Plus Super Visco stabil lichid (0032) (sintetic) Solutie de gresare rezistenta impotriva umiditatii, acizilor si lesiei. Poate fi utilizat si sub apa. Disponibil si in varianta **Flor Plus Super Visco spray stabil (0033)**.

Visco Flor® lichid (0386) Solutie de gresare impotriva umezelii, deviant al apei cu efecte excelente de inlaturare si aderenta. Ideal pentru role si rulmenti cu bile, transmisii prin angrenaje si mecanisme cu melc, masini si componente de precizie, balamale si glisiere etc.

Florin® Teflon spray (0145) (baza de teflon) Solutie de gresare uscata pentru temperaturi de pana la 260 °C. Pentru interventii la masini cu suprafete metalice, la masini de rabotat, ferastrau, masina de taiat, de stantat si frezat. Utilizabil si in industria hartiei. Doza de spray la 400 ml.

Florin® ZS spray (0108) (pinioane) Poate fi folosit pentru ungerea pinioanelor, mecanismelor de transmisie, a rotilor dintate, etc. Este rezistent la apa, nu picura. Doza de spray 400 ml. Disponibil si in varianta de **Florin ZS lichid (0156)**.

Florin® KS lichid (0030) (funie) Pentru ungerea funiilor, a cablurilor si a metalelor de orice fel. Inlatura apa si umezeala. La uscare va rezulta un strat neted, aderent si semiunsuros. Rezistent impotriva apei, acizilor, lesiei si a sarurilor. Are proprietati excelente de ungere. Disponibil si in varianta de **Florin KS spray (0031)**.

Florin® IK lichid (0087) (lanturi) Ungere si curatire dintr-o singura aplicatie. Patrunde straturile de mizerie. Special pentru ungerea lanturilor. Face posibila gresarea fara probleme chiar si in locurile greu accesibile datorita proprietatilor ridicate de ungere. Inlatura apa fara sa usuce. Se poate folosi si in bai de imersiune. Disponibil si in varianta **Florin IK spray (0086)**.

SAPUN DE MAINI

Pasta Perfekt (0038) Sapun pasta, de maini pentru inlaturarea murdariilor precum ulei, grasime si culori etc. Se maseaza in pielea uscata. Murdaria inlaturata se indeparteaza cu o carpa sau cu apa. Contine lanolina si aditivi protectori pentru piele. Are efect degresant si mentine pielea catifelata. Nu contine nisip si astfel nu infunda sistemele de scurgere. Dozare optima a pastei Perfekt cu dozatorul de sapun Perfektomat (0074). Pe langa cantitatile obisnuite de livrare, este disponibil si in doze de 0,5 litri, punga de 1 litru, recipient de 3 litri si tub de 200 ml precum si in varianta de **Perfekt lichid (0152)**. Perfect lichid este potrivit pentru dozatorul de sapun din programul nostru.

Pasta perfect extra puternica (0784)	Pasta de maini extra puternica folosita in industrie.
Flusan perlmutt (0193) Flusan verde (0503) Flusan albastru (0504) Flusan mild (0468)	Sapun crema superconcentrata pentru curatirea murdariei cu ulei, grasimi si resturi de culori. Poate fi folosit ca si gel de dus si sampon de par. Are un efect hidratant, nu isi schimba forma in timp.
Florin® pasta pentru spalarea mainilor (0671)	Curatitor de maini cu elemente naturale de protectie a mediului si substante active alese. Indicat pentru impuritati medii si puternice. Are un pH neutru, contine particule abrazive fara solutie dizolvanta. Ideal pentru dozatoare universale Flore AS de 1 litru (0676).
Flusan DK (0427)	Lotiune de sapun placuta, decontaminanta, care poate fi folosita in acele locuri unde nu se impun reguli stricte de sterilizare, dar in care se cere reducerea, respectiv inlaturarea germenilor patogeni.
Flusan DK purum (0727)	Flusan DK purum este o lotiune de sapun decontaminanta. Poate fi utilizata in locurile in care se cere o decontaminare a mainilor, o reducere, respectiv inlaturare a germenilor patogeni. Flusan DK purum este inodor, nu contine coloranti si de aceea este ideal pentru folosirea in domeniul de prelucrare alimentara si altor destinatii asemanatoare. Flusan DK purum are un spectru larg de eficacitate, stopand astfel inmultirea germenilor.
Flusan curatitor de maini (0777)	Pasta de maini concentrata, nealcalina cu efect dublu, pentru industrie.
Flusan set de 3 buc (0779)	Este un program de protejare, curatire si ingrijire a pielii, in ambalaje practice pentru montarea pe perete.
Flusan curatitor pentru maini OA (0785)	Curatitor special pentru industrie, fara substante abrazive si dizolvante.
Flusan curatitor pentru maini D (0786)	Curatitor special pentru tipografii, fara substante abrazive.

CURATITOR DE SUBSTANTE RASINOASE

Flamil® Konvekt (0007)	(domeniul alimentar) Dizolvant special pentru grasimi arse in tigai, convectomate, automate de gratare si alte instalatii de bucatarie. A se incalzi aparatele in prealabil. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10.
Flamil® Konvekt extra puternic (0388)	Dizolva chiar si cele mai persistente uleiuri, grasimi, albumine si resturile arse ale acestora de pe convectomate, tigai, automate pentru gratare, aparate de prajit, rosturi, grilaje etc. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:50.
Flamil® Konvekt Pasta (0390)	(domeniul alimentar) Dizolva rapid grasimi si uleiuri de animale sau plante arse si rasinoase din bucatarii. Se aplica la rece. Datorita consistentei pastoase este ideal pentru suprafete verticale. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare.
Flamil® RL 40 (0143)	(domeniul alimentar) Pentru indepartarea depunerilor de rasina in camere de fum. Poate fi utilizat atat manual cat si automat. Nu necesita incalzire in prealabil. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
Flamil® RL 80 (0157)	Dizolvant pentru rasina de afumat, pentru instalatii de curatire automate. Inlatura la rece si cele mai persistente depuneri de rasina arsa din camere si cosuri de fum. Nu este indicat pentru metale colorate. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
Flamil® RLX 100 (0585)	(puternic alcalin) Pentru curatirea automata a camerelor de fum, a instalatiilor de afumare cu rasina si carucioarelor. Sub forma de spuma, rece inlatura

aproape toate resturile de depuneri de fum de rasina. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate si usoare.

Flamil® 1 (0001) (domeniul industrial) Curatitor de rasina, gudron, bitum, ceara, grasimi etc. Nu ataca nici un fel de metal sau lac. La nevoie se poate dilua cu petrol in proportie de 1:3.

Flamil® 75 (0075) Pentru indepartarea de rasina, ceara, ulei si grasime. Poate fi folosit atat in domeniul alimentara cat si in cel industrial. Atentie: Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate si usoare. Dozare: 1:10.

PROTECTIE PENTRU PIELE

Florin® HSC spray (0189) Spray-crema de protectie a pielii testat clinic. Confera protectie impotriva sarurilor, lesiilor, a grasimilor alcaline si mordantului, cimentului, calcarului, solutiilor de ingrasamant a pamantului, dizolvantelor, grasimilor, uleiurilor, interactiunilor mecanice cu vata sticlata si minerala, alergiilor la atingere etc. Protejeaza pielea impotriva umflarii, uscarii sau iritarii. Doza spray de 150 ml.

Florin® lichid pentru ingrijirea pielii (0506) Crema revitalizanta pentru protectie si ingrijire. Absoarbe umiditatea si calmeaza pielea iritata. Protejeaza si ingrijeste pielea dupa contactul cu uleiuri, emulsii pentru forare si taiere, solutii de dezinfectie, mordant, ciment, calcar etc. A se folosi ca si o completare pentru ingrijirea pielii.

Florin® lotiune pentru protectia pielii (0670) Lotiune speciala fara silicol. Pentru intarirea rezistentei a stratului de piele superior la actiunile mecanice. Protejeaza pielea solicitata impotriva inmuiirii sau agresiunilor datorita sudarii. Ideal pentru dozatorul universale Flore SL, 1 litru (0675) si dozatorul pentru solutii de dezinfectie (0552).

Florin® lotiune pentru ingrijirea pielii (0672) Lotiune cu absorbtie rapida pentru fata si maini, fara silicol, pe baza de ulei si apa. Contine ceara de albine si uleiuri naturale care ajuta la regenerarea pielii. Protectie perseverenta pentru pielea solicitata. Ideal pentru dozatorul universal Flore SL, 1 litru (0675) si dozatorul pentru solutii de dezinfectie (0552). Disponibil si la 0,5 litri (0673) si astfel potrivit pentru dozatorul universal Flore SL la 0,5 litri (0677).

Flusan lotiune pentru protectia pielii (0776) Confera protectie pielii, in cazul schimbarii dese a solutiilor de lucru.

Flusan lotiune pentru ingrijirea pielii (0778) Ingrijire naturala a pielii cu uleiuri, vitamine, musetel si elastina, in cazul afectarii scazute pana la puternica ale acesteia.

Flusan GEL pentru protejarea pielii (0783) Gel special de protejare a pielii pentru cei care poarta manusi, avand un efect de decontaminare

CURATITOR LA PRESIUNE RIDICATA

Flor® Konz (0045) (pH neutru) Dizolva grasimi, uleiuri si alte murdarii. Nu ataca nici un fel de material. Lasa in urma o suprafata foarte stralucitoare si fara grasimi. Nu necesita clatire. Este aprobat ca si solutie de curatit pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:10 pana la 1:500. Disponibil si fara adaos de parfum ca si **Flor Konz neutru (0363)**.

Flamil® 3 Super (0095) (domeniul industrial) Dizolva grasimi, uleiuri, cerneala, funingina, depuneri de nicotina si alte murdarii. Nu este indicat pentru metale colorate sau usoare. Dozare: 1:50 pana la 1:500.

Flamil® 50 Super (0050) (domeniul alimentara) Dizolva grasimi, uleiuri, resturi de albumine, sange si alte depuneri organice. Dozare: 1:100 pana la 1:500.

Flamil® 50 Super fara fosfat (0151) Ca si Flamil 50 Super, insa fara fosfat. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare.

Florin® Autopur S (0042) (industria autovehiculelor) Pentru curatirea exterioara a autovehiculelor. Menajeaza lacul. Dozare: 1:500.

Florin® Autopur Nou (0043) (industria autovehiculelor) Pentru curatirea exterioara a suprafetelor mari al autovehiculelor. Nu necesita lustruire sau uscare. Dozare: 1:500.

Florin® 700 (0070) (degresant) pentru curatirea masinilor, sistemelor, vehiculelor, prelatelor etc. Are efect protector si degresant. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare.

SOLUTII DE GRESARE LA TEMPERATURI RIDICATE

Gleitmetall AS 1000 lichid (0057) (pe baza de aluminiu) Se foloseste ca si lubrifiant pentru ungerea metalelor. Temperatura de actionare: de la -180°C pana la +1000°C . Presiune de pana la 230 mPa. Flacon de 1 kg. Disponibil si in variantele **Flor Plus Super Grease 1000 spray (0056)** si **Gleitmetall AS 1000 pasta extra compacta (0177)**.

Gleitmetall AS lichid 1300 (0059) (pe baza de cupru) Se foloseste ca si lubrifiant pentru ungerea metalelor. Impiedica asudarea la rece a componentelor metalice. Temperatura de actionare: de la -40°C pana la +1350°C . Presiune de pana la 10.000 bar. Doza de spray la 1 kg. Disponibil si in variantele **Flor Plus Super Grease 1300 spray** si **Gleitmetall AS 1300 pasta extra compacta (0178)**.

Gleitmittel AS 1400 (0190) (pe baza de ceramica) Solutie de gresare rezistenta la temperaturi si presiune ridicate. Rezista la temperaturi intre -20°C si +1.400°C. Limita de presiune: nelimitat. Se poate utiliza in domeniul alimentar (dar nu pe materiale care intra in contact direct cu produsele alimentare). Se poate livra si **Flor Plus Super Grease 1400 spray (0187)**.

CURATITOR PENTRU CAVITATI DE SIGILARE

Flamil® 1 (0001) Pentru curatirea sigiliilor, postamentelor, petelor de ceara etc. Se poate dilua cu petrol sau motorina in proportie de 1:8.

Florin® PM 20 (0113) Pentru curatirea sigiliilor, postamentelor, petelor de ceara etc.

SOLUTIE DE GLISARE PENTRU LEMN

Florin® HG lichid (0355) Solutie de glisare pentru masini de prelucrare a lemnului. Ajuta la patrunderea lemnului, creste puterea masinii, menajeaza transmisiile si ridica durata de functionare a masinilor. Disponibil si in forma de **Florin HG spray (0308)**.

SOLUTIE DE CURATIRE A LEMNULUI

Flor® Konz (0045) Pentru curatirea componentelor de lemn de orice tip, chiar si a lemnului din saune. Are un pH neutru si nu necesita clatire. Dozare:1:50 pana la 1:500. Disponibil si fara adaos de parfum ca si **Flor Konz neutru (0363)**.

CURATITOR PENTRU PARDOSILI INDUSTRIALE

Flamil® BAE (0515) Dizolva si inlatura fara efort urme de frictiune de orice tip, printre altele si urme de anvelope. Atat pentru interventii manuale cat si mecanice – indicat si pentru mecanisme neprotejate. Poate fi utilizat pe toate suprafetele impermeabile precum beton, pavaje si PVC. Dozare: 1:1 – 1:3.

Flamil® GSE (0498) Dizolva si inlatura fara efort resturi de guma de orice tip precum si urme de cauciuc. Produsul poate fi utilizat atat manual cat si in automate de curatat. Diluat in apa, inlatura eficient si fara probleme urmele de cauciuc de pe orice suprafata impermeabila precum beton, pavaje si PVC. Dozare: 1:1 pana la 1:5.

Flamil® OE 2000 (0516) Produs biologic pentru curatirea ecologica a pardoselilor, care sunt murdarite cu hidrocarburi, ulei de motor si ulei hidraulic. Uleiurile sunt biodegradabile in intregime, datorita microorganismelor din continut. Protejeaza mediul inconjurator si este foarte eficient.

Flamil® IR (0403) Degresant industrial, puternic, ce menajeaza materialele tratate. Nu contine fosfat, este neutralizant si emulsionant. Dozare: 1:3 pana la 1:50.

INSECTICID

Flamil® Finale Super spray (0352) Spray pe baza de apa, gata preparat, impotriva insectelor si a paianjenilor de orice tip. Substanta activa Pyrethrum obtinuta din flori de crizantema, se descompune rapid la lumina si de aceea produsul nu are un efect de poluare a mediului indelungat. Doza de spray la 400 ml.

Chemosept (0039) Spray gata preparat, fara continut de apa, pentru pulverizare sau evaporare, impotriva daunatorilor din orice tip de incaperi. Efectul are loc prin contact, este imediat si optim la o temperatura racoroasa a camerei (<20°C).

SPRAY DE RACIRE

Flore® spray de racire (0169) Spray special pentru scaderea rapida a temperaturii la materialele de constructii, in timpul reparatiilor. Usureaza montarea si demontarea. Indeparteaza fara urme mizerii lipicioase, persistente (de ex. guma de mestecat) de pe materiale. Poate fi utilizat si in domeniul sanitar. Doza spray de 500 ml.

CURATITOR DE CALCAR PENTRU MASINI DE CAFEA

Florin® SV cositor si zinc (0102) Pentru decalcifierea masinilor de cafea sau a altor masini de prelucrare a apei. Nu agreseaza cauciucul sau materialele sintetice. Dozare: 1:1 pana la 1:10.

Florin® S Plus (0014) Inlatura depunerile de calcar de pe masinile de cafea. Nu agreseaza cauciucul sau materialele sintetice.

Florin® S Plus AQ (0669) Curatitor multifunctional, acid, care totusi este suportat de majoritatea materialelor – alternativ pentru curatitori pe baza de sulf sau acid clorhidric. Dizolva fara urme resturi combinate de calcar, grasimi si albumine dintr-o singura operatie si nu lasa urme de apa. Elimina fara efort depuneri de minerale si concrement precum si rugina.

DIZOLVANT DE CALCAR

Florin® SV cositor si zinc (0102) Inlatura depunerile de rugina si oxid. Nu agreseaza zincul si cositorul intr-o dilutie mai mare de 1:20, la temperatura camerei. Dozare: 1:1 pana la 1:20.

Florin® S Plus (0014) Are aceleasi proprietati ca si Florin SV cositor si zinc cu un efect de igienizare mai puternic. Este aprobat ca si solutie de curatire pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor.

Florin® S Plus AQ (0669) Curatitor multifunctional, acid, care este suportat de majoritatea materialelor – alternativ pentru curatitori pe baza de sulf sau acid clorhidric. Dizolva fara urme resturi combinate de calcar, grasimi si albumine dintr-o singura operatie si nu lasa urme de apa. Elimina fara efort depuneri de minerale, concrement si rugina.

Sanox (0018) (puternic) Dizolva depunerile deosebit de puternice de calcar in cel mai scurt timp. Atentie la componente din crom si metale colorate sau usoare. Este aprobat ca si solutie de curatire pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:1 pana la 1:10.

Florin® SV extra puternic (0103) (extra puternic) Dizolva depunerile deosebit de puternice de calcar si beton. Inlatura margini de ciment si strat-uri de oxid. Atentie la componente din crom si metale colorate sau usoare. Dozare: 1:10.

Florin® SV rapid (0747) Decalcifiant foarte eficient, lichid, cu spumare redusa, acid, in sa fara acid clorhidric. Pentru curatire manuala, semiautomata sau automata a suprafetelor rezistente la acizi, in domenii de prelucrare alimentara.

Florin® SV rapid Gel (0774) Gel de curatire fara acid clorhidric, pe baza de acid fosforic, thixotrop.

- Florin® WH (0049)** (incl. dizolvant de grasime) Dizolva combinatii de calcar si grasime dintr-o singura aplicatie. Mai ales cand acestea sunt combinate in asa fel incat nu pot fi desprinse individual. Deosebit de potrivit in hale de spalatorii. Nu este recomandat pentru materiale usoare si colorate. Dozare: 1:5 pana la 1:10.
- Florin® WH Super (0166)** Inlatura repede si sigur compusi de calcar si grasimi, depuneri minerale de pe suprafete dure, rezistente la acizi . Nu este recomandat pentru materiale usoare si colorate. Dozare: 1:10 pana la 1:20.
- Florin® WH Extra puternic (0375)** Dizolva combinatii de calcar si grasime de pe suprafete rezistente la acizi. Nu este recomandat pentru materiale usoare si colorate. Dozare: 1:3 pana la 1:20.

SOLUTIE DE INDEPARTARE A LACULUI LA RECE

- Wendrox (0026)** (domeniul industrial) Solutie de dizolvare a emailului, pentru inlaturarea vopselelor intarite de pe metale feroase. Temperatura optima +20°C. Disponibil si sub forma de **Wendrox Pasta Super (0028)**.
- Flamil® 8 (0008)** (domeniul industrial) Ideal pentru dizolvarea la rece a suprafetelor sintetice emailate si a straturilor de PVC arse si rasoase. Se foloseste in bai de imersiune la o temperatura de 20-23°C. Daca este corect folosit, nu agreseaza majoritatea materialelor precum sticla, lemn, aluminiu, metale feroase sau colorate.

CURATITOR LA RECE

- Flamil® 3 Super (0095)** (alcalin) Pentru domeniul industrial. Nu contine hidrocarburi. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
- Flamil® PL 500 (0098)** (alcalin) Pentru curatirea componentelor murdarite de ulei sau grasimi. Are un efect de protejare si degresare. Se poate folosi si la curatirea motorului. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
- Flamil® 1 (0001)** (fara arome, pe baza de hidrocarbura) Pentru curatirea de ulei, gudron, ceara, grasimi etc. Poate fi utilizat si in instalatii de curatire a componentelor. Nu agreseaza nici un fel de material. Se poate decanta in apele reziduale.
- Florin® PM 20 (0113)** (fara arome, pe baza de hidrocarbura) Pentru curatirea de ulei, ceara, grasimi etc. Poate fi utilizat si in instalatii de curatire a componentelor. Se poate decanta in apele reziduale. Nu agreseaza nici un fel de material.
- Flamil® KSN (0404)** Curatitor neutru, pulverizat la rece. Degresant de metale, cu spumare redusa, pentru instalatii de spalare prin stropire. Dozare: 1:100 pana la 1: 500.

CURATITOR DE CAZAN

- Florin® SV cositor si zinc (0102)** Pentru curatirea depunerilor de calcar si oxide de pe cazanele de aburi. Poate fi utilizat si in domeniul de prelucrare alimentara. Dozare: 1:1 pana la 1:10.
- Florin® S Plus (0014)** Ca si Florin SV cositor si zinc, dar cu putere de curatire igienica mai ridicata.
- Florin® S Plus AQ (0669)** Curatitor multifunctional, acid, care totusi este suportat de majoritatea materialelor – alternativ pentru curatitori pe baza de sulf sau acid clorhidric. Dizolva fara urme resturi combinate de calcar, grasimi si albumine dintr-o singura operatie si nu lasa urme de apa. Elimina fara efort depuneri de minerale, concrement si rugina.
- Florin® SV rapid (0747)** Decalcifiant foarte eficient, lichid, cu spumare redusa, acid, insa fara acid clorhidric. Pentru curatire manuala, semiautomata sau automata a suprafetelor rezistente la acizi, in domenii de prelucrare alimentara.
- Florin® SV rapid Gel (0774)** Gel de curatire fara acid clorhidric, pe baza de acid fosforic, thixotrop.

Flamil® PL 500 (0098) Pentru curatirea cazanelor de orice tip. Inlatura uleiuri, grasimi, funingina, mucegai si alte depuneri. Dozare: 1:10.

DIZOLVANT PENTRU PIATRA DE PE CAZAN

Florin® SV cositor si zinc (0102) Pentru curatirea cazanelor de aburi si altor aparate, in care apar depuneri de piatra. Dozare: 1:1 pana la 1:10.

Florin® SV rapid (0747) Decalcifiant foarte eficient, lichid, cu spumare redusa, acid, insa fara acid clorhidric. Pentru curatire manuala, semiautomata sau automata a suprafetelor rezistente la acizi in domenii de prelucrare alimentara.

GRESANT PENTRU LANTURI

Florin® Plus Super Visco lichid stabil (0032) Solutie sintetica de gresare. Rezistente impotriva umiditatii, acizilor si a lesiei. Conceput special pentru prelucarea in medii umede. Disponibil si in varianta **Flor Plus Super Visco spray stabil (0033)**.

Visco Flor® lichid (0386) Solutie de gresare biodegradabila, deviant al apei cu efecte de inlaturare a umiditatii si apei.

Florin® KS lichid (0030) Este alcatuit din bitum si contine grasimi anticorozive. Protejeaza, greseaza si inlatura umiditatea. Dupa uscare ramane un strat semiunsuros si aderent. Rezistent la acid, lesie si saruri. Disponibil si in varianta **Florin KS spray (0031)**.

Florin® IK lichid (0087) Solutie de ungere pe baza de ulei sintetic. Gresare si curatire dintr-o singura aplicatie. Patrunde straturile de mizerie. Proprietati ridicate de penetrare. Nu usuca, inlatura apa. Anticoroziv. Disponibil si in varianta **Florin IK spray (0086)**.

SOLUTIE PENTRU INDEPARTAREA LIPICIULUI

Smellex® (0017) Pentru indepartarea resturilor de lipici, guma de mestecat uscata si grasimi de orice tip. Lasa un parfum proaspat de portocale. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

Florin® spray de racire (0169) Indeparteaza fara urme mizerii lipicioase, persistente (de ex. guma de mestecat) de pe materiale. Poate fi utilizat si in domeniul medical. Doza spray de 500 ml.

Flamil® BAE (0515) Dizolva si inlatura fara efort urme de lipici de orice fel. Atat pentru interventii manuale cat si automate, indicat si pentru mecanisme neprotejate. Poate fi folosit pe toate suprafetele impermeabile precum beton, pavaj si PVC. Dozare: 1:1 – 1:3.

CONSERVANT

Floral® 94 (0094) Protejeaza metalele impotriva coroziunilor atunci cand sunt stivuite sau in timpul transportului. Poate fi folosit in bai de imersiune, sau prin pulverizare sau inundare. Durata protectiei oferite la umiditate normala este de 6 luni de zile.

SPRAY DE CONTACT

Florin® DF spray (0013) Protejeaza instalatiile electrice impotriva umezelii. Inlatura apa, mentine contactele electrice neschimbate, impiedica coroziunea, griparea si inghetarea. Nu agreseaza nici un fel de material. Disponibil si sub forma de **Florin DF lichid (0012)**.

CURATITOR PENTRU CONVECTOMATE

Flamil® Konvekt (0007) Pentru gratare, tigai si alte aparate care necesita curatirea grasimilor arse. Aparatele vor fi incalzite in prealabil. Dizolva dupa un scurt timp de actionare resturile de grasimi si albumine. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:25.

Flamil® Konvekt extra puternic (0388) Inlatura chiar si cele mai persistente resturi arse de ulei, grasime si albumine de pe automate pentru gratare, convectomate, cuptoare, aparate de fript si prajit etc. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

- Flamil® Konvekt Pasta (0390)** Dizolvant special pentru uleiuri arse si rasoase de animale sau plante si grasimi din bucatarii. Se aplica rece si se lasa ca. 30 de minute sa actioneze. Datorita consistentei sale este ideal pentru suprafete verticale. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare.
- Flamil® spray curatitor pentru cuptor (0543)** Curatitor spumant pentru indepartarea grasimilor arse si a resturilor din cuptoare, convectomate, gratare si aparate de prajire, camere de fum si tigai. Lasa in urma o suprafata curata si fara grasimi. Potrivit pentru folosire calda sau rece (pana la maxim 100°C). Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare.

SOLUTIE DE PROTECTIE IMPOTRIVA COROZIUNILOR

- Florin® DF lichid (0012)** Protejeaza aparate si instalatii electrice de umezeala. Patrunde apa. Nu agreseaza nici un fel de material. Disponibil si sub forma de **Florin DF spray (0013)**.
- Florin® SL lichid (0034)** (sintetic) Solutie pe baza de silicon anticoroziv si izolator. Protejeaza impotriva umezelii, se usuca instantaneu si este aderent si transparent. Disponibil si sub forma **Florin SL spray (0035)**.
- Florin® SLX lichid (0036)** (sintetic) Solutie pe baza de silicon anticoroziv si izolator. Protejeaza impotriva umezelii, se usuca instantaneu si este aderent si transparent. Disponibil si sub forma **Florin SLX spray (0037)**.
- Flor® Plus Super Visco stabil lichid (0032)** (sintetic) Pentru interventia in zone umede sau sub apa. Nu se poate spala. Rezistent la saruri, acizi si lesii. Disponibil si in varianta **Flor Plus Super Visco spray stabil (0033)**.
- Anticoroziv pentru Flamil® (0061)** Supliment protector de scurta durata, pentru solutii degresante alcaline, impotriva corozionilor ce apar dupa curatirea metalelor. Dozare: 1:200 pana la 1:2000 (in raport cu volumul baii).
- Flor® Plus SRP Super lichid (0021)** (pe baza de petrol) Protejeaza impotriva oxidarii si corozionilor, dizolva rugina, grasimea si mizeria. Detine o capacitate foarte buna de penetrare. Disponibil si sub forma **Flor Plus SRP Super spray (0022)**.
- Florin® KS lichid (0030)** (pe baza de petrol) Solutie de protectie impotriva ruginei, pentru sfuri, lanturi si alte componente metalice. Dupa uscare ramane un strat semiunsuros, neted si aderent. Rezistent impotriva apei, acizilor, sarurilor si lesiei. Disponibil si in varianta **Florin KS spray (0031)**.
- Florin® ZS lichid (0156)** (pe baza de petrol) Solutie de protectie impotriva ruginei pentru pinioane, mecanisme, roti dintate etc. Este rezistent la apa si nu picura. Disponibil si in varianta de **Florin ZS lichid (0156)**.
- Florin® IK lichid (0087)** Solutie de protectie impotriva ruginei, pe baza de ulei sintetic pentru lanturi, depozite de cuie si bile si alte componente metalice. Protejeaza, greseaza si curata dintr-o singura aplicatie. Nu usuca, inlatura apa si este de lunga durata. Disponibil si in varianta **Florin IK spray (0086)**.
- Flor® Plus Super Grease 1300 spray (0058)** (pe baza de cupru) Datorita compozitiei minerale, protejeaza impotriva corozionii este gresant in acelasi timp si rezistent la temperaturi inalte. Nu este recomandat pentru gresarea depozitelor de bile si tamburi. Forma de livrare este doza de spray la 400 ml. Disponibil si in variantele **Gleitmetall AS 1300 lichid (0059)** si **pasta extra compacta (0178)**.
- Flor® Plus Super Grease 1000 spray (0056)** (pe baza de aluminiu) Datorita compozitiei minerale, protejeaza impotriva corozionii este gresant in acelasi timp si rezistent la temperaturi inalte. Nu este recomandat pentru gresarea depozitelor de bile si tamburi. Forma de livrare este doza de spray la 400 ml. Disponibil si in variantele **Gleitmetall AS 1000 lichid (0057)** si **Gleitmetall AS 1000 pasta extra compacta (0177)**.
- Florin® Aluspray mat (0089) sau stralucitor (0391)** (pe baza de aluminiu) spray pentru tratarea componentelor metalice, formeaza un strat de aluminiu si se usuca in intregime. Poate fi utilizat si pentru remedierea unor defecte pe suprafete de aluminiu. Este rezistent la temperaturi de 600°C - 0089 si 150°C - 0391. Doza de spray de 400 ml.

Florin® spray zinc (0091) (pe baza de zinc) Spray pentru tratarea componentelor metalice, prin formarea unui strat de zinc. Lasa in urma o suprafata neteda si stralucitoare. Se usuca in intregime. Poate fi utilizat si pentru remedierea unor defecte pe suprafete zincate. Doza de spray de 400 ml.

Florin® RS (0041) Pentru tratarea componentelor deja corodate. Se indeparteaza rugina pe cat posibil si se trateaza suprafata cu produsul (se aplica ca. de 2 ori). Transforma rugina intr-o combinatie de fier-tanat. Proba de aerare fara lac este posibila pana la 6 luni.

Floral® 94 (0094) Ulei protector impotriva coroziunilor pe baza de ulei mineral, fara silicon. Protejeaza otelul si metalele neferoase ca. 6 luni, la un nivel de umiditate normal.

ULEI DE GRESARE

Florin® IK lichid(0087) Ulei de gresare pentru zonele in care alte uleiuri nu pot ajunge. Datorita calitatii foarte ridicate de penetrare, ajunge chiar si in cele mai mici cavitati, facilitand ungerea pieselor marunte. Disponibil si sub forma de **Florin IK spray (0086)**.

CURATITOR PENTRU BUCATARII

Flamil® 50 Super (0050) Dizolva grasimi, uleiuri, albumine, urme sange si alte murdarii ce se regasesc in bucatarie. Este universal si nu ataca nici un fel de material. Lasa in urma o suprafata fara grasimi. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

Flamil® 50 Super fara fosfat (0151) (domeniul alimentar) Pentru indepartarea si curatirea in industria pentru prelucrare alimentara. Dizolva grasimi, uleiuri, albumine, sange, depuneri organice, etc. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

Flamil® 51 (0315) Dizolvant fara fosfat de grasimi, albumine, sange si insecte. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

Flamil® 55 E (0185) Dizolvant de grasime enzymatic, special pentru depuneri persistente de pe hote. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

Smellex® Plus E (0186) Dizolvant de grasimi dezodorizant si enzymatic. Desparte grasimile, proteinele si metalele usoare in compusi care se dizolva in apa. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

CURATITOR PENTRU HALE FRIGORIFICE

Flamil® Freezer Solvent (0374) Conceput special pentru curatirea pardoselilor din hale frigorifice la temperaturi de pana la -25°C. Indeparteaza eficient **grasimi de animale** si depuneri de albumine.

SOLUTIE DE GRESARE FRIGORIFICA

Floranin C (0158) Ulei sintetic in totalitate, transparent, solubil in apa. Nu contine uleiuri minerale, conservanti sau nitriti. Aplicare universala cu protectie ridicata impotriva ruginei. Dozare: 1:20 pana la 1:50.

Floranin UKS (0493) Ulei universal si biologic de ungere si racire. Formeaza emulsii foarte stabile, semitransparente, cu proprietati excelente de pastrare indelungata si spumare redusa categorica, in toate domeniile de apa dura precum si protectie la limpezire impotriva coroziunilor. Floranin UKS este ideal pentru prelucrarea fontei, otelului (si metalelor pretioase), metalelor usoare si colorate. Este bine suportat de piele. Concentratie de folosire: 3-10%.

Floranin 10 (0763) Solutie solubila, universala de gresare la rece, pentru toate tipurile de prelucrare prin aschiere a metalelor, inclusiv slefuirea metalelor.

Floranin 50 EP (0764) Solutie solubila, universala de gresare la rece, pentru toate tipurile de prelucrare prin aschiere a metalelor, mai ales pentru prelucrarea otelului, a metalelor colorate si aliajelor de aluminiu.

Floranin BAF 50 EP (0765)	Solutie solubila, universala de gresare la rece, cu un spectru larg de capacitate, ideal pentru prelucrarea otelului, fontei, metalelor colorate si aluminiului in amenajari singulare sau centrale.
Floranin KSE (0766)	Solutie solubila, universala de gresare la rece cu o tehnologie inovativa de emulsie, pentru toate procedurile de prelucrare prin aschiere cum ar fi ferastrau sau freza.
Floranin S (0767)	Solutie solubila, universala de gresare la rece, ideala pentru prelucrarea fina a otelului, fontei si metalelor colorate.
Floranin S COB (0768)	Solutie solubila, universala de gresare la rece, indicat pentru schlefuirea metalelor dure, impiedica aparitia ionilor de cobalt in solutiile de schlefuire iar astfel si colorarea acestora.
Floranin GL (0771)	Solutie sintetica in intregime, universala, solubila, special conceputa pentru prelucrarea sticlei.

DECALCFIANT PENTRU SISTEME DE RACIRE

Florin® SV cositor si zinc (0102)	Pentru curatirea depunerilor de calcar, minerale si oxide din orice tip de sisteme de racire. Dozare: 1:1 pana la 1:10.
Florin® SV rapid (0747)	Decalcifiant foarte eficient, lichid, cu spumare redusa, acid, inasa fara acid clorhidric. Pentru curatire manuala, semiautomata sau automata a suprafetelor rezistente la acizi in domenii de prelucrare alimentara.

SOLUTIE DE CURATIRE PENTRU SISTEME DE RACIRE

Florin® SR (0278)	Dizolva mucozitati si namol bacterian de pe utilaje, din recipientele pentru solutia de racire ale acestora si a conductelor, fara efort suplimentar, chiar in timpul functionarii. (Atentie la reglementarile de siguranta). Dozare: 1:50 pana la 1:200.
--------------------------	---

SOLUTIE DE INGRIJIRE A MATERIALULUI SINTETIC

Florin® SL lichid (0034)	Solutie de ingrijire pe baza de silicon pentru toate componentele sintetice. Protejeaza prin formarea unui strat subtire. Nu este adeziv si astfel impiedica murdarirea, protejeaza de vopsea, lipici, umezeala etc. Disponibil si sub forma Florin SL spray (0035) .
Florin® SLX lichid (0036)	Solutie de ingrijire fara silicon pentru toate componentele sintetice. Protejeaza prin formarea unui strat subtire. Nu este adeziv si astfel impiedica murdarirea. Disponibil si sub forma Florin SLX spray (0037) .

CURATITOR PENTRU MATERIALE SINTETICE

Florin® Konz (0045)	(pH neutru) Dizolva grasimi, uleiuri, ceara, praf si alte murdarii de pe materiale sintetice de orice tip. Nu necesita clatire. Lasa in urma o suprafata foarte stralucitoare si fara grasimi. Dozare: 1:50 pana la 1:500. Disponibil si fara adaos de parfum ca si Flor Konz neutru (0363) .
Flamil® 3 Super (0095)	(domeniul industrial) Pentru curatirea materialelor sintetice de orice tip. Dizolva grasimi, uleiuri si depuneri minerale. Lasa in urma o suprafata fara grasimi. Dozare: 1:10 pana la 1:500.
Flamil® 50 Super (0050)	(domeniul alimentar) Pentru curatirea materialelor sintetice de orice tip in domeniul de prelucrare alimentara. Dizolva grasimi, albumine, sange si alte depuneri minerale. Lasa in urma o suprafata fara grasimi. Dozare: 1:10 pana la 1:500.
Flamil® 50 Super fara fosfat (0151)	(domeniul alimentar) Pentru curatirea si degresarea in domeniul de prelucrare al alimentelor. Dizolva grasimi, albumine, sange, depuneri minerale etc. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.
Florin® 700 (0070)	(industria autovehiculelor) Pentru curatirea si ingrijirea tuturor materialelor sintetice din domeniul automobilelor. Atat pentru interior cat si pentru exterior. Dizolva uleiuri, grasimi si alte depuneri. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

- Flamil® 100 (0010)** (industria autovehiculelor) Se poate folosi la curatirea si intretinerea materialelor sintetice din exteriorul autovehiculelor. Protejeaza componentele sintetice. Dozare: 1:10 pana la 1:500.
- Florin® Bio-curatitor de culori (0477)** Substanta emulsiva, produs biodegradabil pentru curatirea in profunzime a murdariilor de pe toate suprafetele netede, rezistente la spalare cum ar fi materialele sintetice, straturile de opal, aluminiu, sticla, etc. Indicat pentru imprimerii, scoli si santiere. Florin Bio curatitor de culori se aplica diluat si se sterge, dupa un scurt timp de actionare.
- Flamil® PL 500 (0098)** (industria autovehiculelor) Curatitor extra puternic pentru componente sintetice. Inlatura resturi persistente de grasimi, ulei, depuneri din mediul inconjurator, urme de cupru etc. Are efect de ingrijire a tuturor componentelor si protectie impotriva corodarii. Dozare: 1:10 pana la 1:200.
- Flamil® KR (0301)** Curata murdarii puternice de pe materiale sintetice si caravane. Este indicat numai pentru materiale sintetice rezistent la dizolvanti. Dozare: 1:5 pana la 1:50.
- Flamil® KR universal (0623)** Usor alcalin, nu necesita marcare, este un curatitor pentru materiale sintetice si rulote cu efect de stralucire. Este indicat si pentru interventii mecanice. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
- Flamil® 88 (0088)** (pasta) Pentru curatirea suprafetelor sintetice. Se aplica circular, cu ajutorul unui burete umed. A nu se aplica uscat. Disponibil in tub de 500 ml sau galeata de 12kg.

CURATITOR PENTRU CUPRU

- Flamil® 88 (0088)** (pasta de lustruire) Pentru curatirea manuala a suprafetelor de cupru si altor metale pretioase, precum otel superior. Ingrijeste, protejeaza dintr-o singura aplicatie si confera stralucire. Inlatura coroziuni, murdarii persistente si straturi de oxid. Impiedica murdarirea rapida sau uzarea. Disponibil in tub de 500 ml sau galeata de 12 kg.
- Florin® S Plus (0014)** (acid) Pentru inlaturarea straturilor de oxid de pe componente de cupru. Reduce componentele in starea lor initiala. Dozare: 1:1 pana la 1:10.

- Florin® S Plus AQ (0669)** Curatitor multifunctional, acid, care totusi este suportat de majoritatea materialelor – alternativ pentru curatitori pe baza de sulf sau acid clorhidric. Dizolva fara urme resturi combinate de calcar, grasimi si albumine dintr-o singura operatie si nu lasa urme de apa. Elimina fara efort depuneri de minerale si concrement precum si rugina.

SPRAY PENTRU CUPRU

- Florin® Plus Super Grease 1300 spray (0058)** Solutie de gresare si anticoroziva pe baza de cupru. Este rezistent la temperaturi inalte, datorita continutului de metal. Impiedica sudarea componentelor metalice. Forma de livrare este doza de spray la 400 ml.

SOLUTIE DE INGRIJIRE A LACULUI

- Florin® Autopur S (0042)** Pentru curatirea si ingrijirea manuala sau automata a suprafetelor lacuite. Inlatura grasimi, uleiuri, mizerii stradale etc. Menajeaza lacul. Se poate utiliza in **aparate de inalta presiune**. Dozare: 1:100 pana la 1: 500.
- Florin® Autopur nou (0043)** Pentru curatirea si ingrijirea manuala sau automata a suprafetelor lacuite. Scurgere rapida, nu necesita lustruire. Se poate utiliza in aparate de inalta presiune. Dozare: 1:200 pana la 1: 500.
- Florin® HW (0309)** Ceara alba. Protejeaza si conserva vehiculele rapid si sigur. Ideal pentru instalatii, aparate de inalta presiune sau aplicare manuala cu apa calda ori rece. Dozare: 1:3 pana la 1:7, depinde de instalatie si de vehicul.
- Flore® stratificator XP (0565)** Impiedica depunerile de murdarie si apa de pe suprafete netede. Protejeaza suprafetele netede luni intregi impotriva depunerilor de mizerie, funingina, praf.

SOLUTIE DE INGRIJIRE A PIELII

Florin® SL spray (0035) Spray de ingrijire cu silicon. Oferă strălucire pielii, hidratare și împiedică murdărirea rapidă. Se usuca instantaneu și protejează împotriva petelor de vopsea, lipici, cerneala, etc. Doza de spray la 400 ml. Disponibil și fără silicon ca și **Florin SLX spray (0037)**.

CURATITOR DE PIELE

Flor® Konz (0045) Soluție de curățire cu pH neutru pentru înlăturarea de ceară, grăsimi și alte impurități de pe materiale de piele. Nu necesită lustruire. Conferă strălucire pielii. Dozare: 1:500. Disponibil și fără adaos de parfum ca și **Flor Konz neutru (0363)**.

CURATITOR PENTRU CUPOLE DE ILUMINAT

Flamil® PL 500 (0098) Înlătură grăsimi, uleiuri, depuneri din mediul înconjurător și alte impurități de pe cupole de lumină. Protejează materialul. Dozare: 1:10 până la 1:100.

Flamil® 50 Super (0050) Înlătură fără efort grăsimi, depuneri, insecte și alte impurități și lasă în urmă o suprafață curată, degresată. Dozare: 1:10 până la 1:100.

CURATITOR PENTRU CAMIOANE

Flamil® Futur (0400) Curatitor eficient pentru o curățire confortabilă a suprafețelor, fără prelucrare mecanică. Dizolvă și înlătură rapid și sigur resturi arse de ulei, grăsimi, funingina și mai ales impurități statice de pe camioane. Dozare: 1:5 până la 1:50.

Flamil® Futur Exact (0401) Curatitor special, izolator fin, antistatic, pentru curățirea camioanelor și a prelatelor. Dozare: 1:5 până la 1:10.

Florin® 700 (0070) Pentru curățirea camioanelor de orice fel. Are efect protector și este maleabil. Împiedică scamosarea și degradarea materialelor. Dozare: 1:10 până la 1:500.

Flamil® 100 (0010) Curată camioane și alte componente de mașină. Are efect protector și conferă strălucire. Dozare: 1:1 până la 1:500.

Flamil® PL 500 (0098) Pentru curățirea camioanelor foarte murdare. Are efect protector și este maleabil. Dozare: 1:10 până la 1:500.

Flamil® KR (0301) Curată suprafețele foarte murdare și este rezistent la soluții dizolvante fără a avea nevoie de lustruire. Dozare: 1:5 până la 1:50.

Flamil® IR (0403) Soluție puternică pentru degresare industrială, ce menajează materialul. Nu conține fosfați, este neutralizant și emulsionant. Dozare: 1:3 până la 1:50.

Flamil® - Bio - Ulei - Ex (0402) (înlătură uleiuri native) Curatitor special pentru înlăturarea confortabilă și sigură a uleiurilor din plante, în mod special ulei de rapita, grăsimi etc. fără prelucrare manuală. Dozare: 1:5 până la 1:10.

Flamil® Thixo (0749) Curatitor pentru suprafețe, foarte eficient, nu este obligatorie marcarea și are un mod de folosire confortabil. Creat special **pentru folosirea în poziție verticală**. Disponibil în formă finală, ușor alcalin pregătit fără picurare. Ideal pentru toate suprafețele care se pot spăla precum și pentru cele lacuite.

CURATITOR DE MAGNEZIU

Sanox (0018) Înlătură depuneri de magneziu și alte oxide de pe metale și piatră rezistentă la acizi. Poate fi aplicat prin scufundare sau pulverizare. Dozare: 1:1 până la 1:10.

CURATITOR PENTRU MARMURA

Flamil® 250 (0025) Curatitor pentru toate suprafețele de marmură. Este maleabil și are un miros plăcut. Înlătură impurități de orice tip. Dozare: 1:1000.

Flor[®] Konz (0045) Curatitor universal cu PH neutru. Inlatura mizerii de orice tip. Nu necesita clatire. Lasa in urma o suprafata uscata si stralucitoare. Este aprobat ca si solutie de curatire pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:100 pana la 1:500.

Flamil[®] STR (0603) Curata piatra, alee, scari, terase precum si marmura. Inlatura impuritati organice (alge, muschi, depuneri biologice); pot fi indepartate ingalbenirile marmurei de Cararra. Nu este recomandat pentru metale colorate si usoare. Dozare: pana la 1:10.

CURATITOR PENTRU MASINI

Flamil[®] IR (0403) Solutie de degresare universala, pentru curatirea uzinelor si a utilajelor. Dizolvant puternic, neutralizant, emulsionant, fara fosfat ce menajeaza materialul. Dozare: 1:10 pana la 1:40.

Flamil[®] PL 500 (0098) Pentru curatirea utilajelor si componentelor acestora, de orice tip. Inlatura ulei, grasime si alte depuneri. Are efect de ingrijire si protejeaza temporar de coroziuni. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

Flamil[®] A Super (0165) Curatitor spumant redus pentru interventii cu masini de curatat. Dizolva grasimi, uleiuri, funingina, ceara si alte depuneri persistente. Are in acelasi timp si efect anticoroziv, pentru tratatarea componentelor. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

Flamil[®] 3 Super (0095) Dizolva si inlatura rapid si sigur uleiuri si grasimi minerale rasinoase, funingina etc. Nu este indicat pentru metale colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

CURATITOR DE ULEI PENTRU MASAJ

Flusan perlmutt (0193) Pentru folosirea in saloane de masaj, saune, stranduri etc. Inlatura urme de ulei de masaj si alte grasimi si creme de piele. Are pH neutru si de aceea este extrem de protector. Dozare: 1:500.

Flor[®] Konz (0045) Inlatura murdarii de ulei si grasimi de pe toate suprafetele care se spala precum podele, pardoseli, suprafete lacuite, piele sau materiale sintetice. Dozare: 1:10 pana la 1:500. Disponibil si fara adaos de parfum ca si **Flor Konz neutru (0363)**.

INALBITOR DE METALE

Florin[®] SV cositor si zinc (0102) Ajuta la indepartarea zonelor mate precum si a straturilor oxidate. Dozare: 1:10.

Flamil[®] bait pentru otel superior (0272) Inlatura oxidarile de pe otel superior. Suprafata de otel este uniformizata si fina ca matasea.

CURATITOR PENTRU INNOIREA METALELOR

Florin[®] spray zinc (0091) (zinc) Pentru corectarea zincarilor defecte respectiv pentru zincarea componentelor mici. Se poate utiliza ca si anticoroziv pentru metale. Lasa in urma o suprafata neteda, stralucitoare si aderenta de culoarea zincului. Se usuca instantaneu. Doza de spray de 400 ml.

Florin[®] Aluspray mat (0089) sau stralucitor (0391) (aluminiiu) Pentru corectarea suprafetelor de aluminiiu defecte, respectiv pentru tratarea componentelor metalice prin formarea unui strat de aluminiiu. Este anticoroziv. Se usuca in intregime si lasa in urma o suprafata stralucitoare si aderenta. Doza spray de 400 ml.

CURATITOR PENTRU METALE

Flamil[®] 88 (0088) Pasta de lustruire pentru curatirea suprafetelor din otel superior si alte metale pretioase. Curata, ingrijeste, lustruieste si protejeaza dintr-o singura aplicatie. Confera stralucire. Inlatura coroziuni, murdarii persistente si straturi de oxid. Disponibil in tub de 500 ml sau galeata de 12 kg.

Florin® ME spray (0419) Degresant volatil pentru componente metalice si marunte. Are un efect puternic. Murdariile de ulei sau grasime sunt inlaturate prin simpla clatire. Lasa un miros placut. Doza de spray de 500 ml. Disponibil si in varianta **Florin ME lichid (0420)**.

SOLUTIE DE PROTEJARE A METALELOR

Florin® RS (0041) Protejeaza impotriva coroziunilor printr-o combinatie de fier-tannat. Poate fi prelucrat si in umezeala. O proba de aeraj fara strat de lac este posibila pana la 6 luni.

Florin® spray zinc (0091) (zinc) Spray pentru tratarea componentelor zincate. Prin pulverizare se formeaza un strat de zinc. Se usuca in intregime. Este anticoroziv. Doza de spray de 400 ml.

Florin® Aluspray mat (0089) sau stralucitor (0391) Pentru tratarea componentelor de aluminiu. Prin pulverizare rezulta un nou strat de aluminiu. Se usuca rapid si protejeaza impotriva coroziunii si altor influente ale mediului. Doza de spray a 400 ml.

Floral® 94 (0094) Protejeaza metalele impotriva coroziunilor atunci cand sunt stivuite sau in timpul transportului. Poate fi folosit in bai de imersiune, prin pulverizare sau inundare. Durata protectiei oferite la umiditate normala este de 6 luni.

PASTA PENTRU MONTARE

Gleitmetall AS 1000 lichid (0057) (pe baza de aluminiu) Se foloseste ca si lubrifiant pentru ungerea metalelor la montare. Impiedica asudarea la rece a componentelor metalice, dizolva, in combinatie cu produsul Flor Plus SRP Super (0021) depunerile de pe langa suruburile roase, reda mobilitatea pieselor intepenite. Flacon de 1 kg. Disponibil si in varianta **Flor Plus Super Grease 1000 spray(0056)** la doza de 400 ml.

Gleitmetall AS 1300 lichid (0059) (pe baza de cupru) Se foloseste ca si lubrifiant pentru ungerea metalelor la montare. Impiedica asudarea la rece a componentelor metalice, dizolva, in combinatie cu produsul Flor Plus SRP Super (0021) depunerile de pe langa suruburile roase, reda mobilitatea pieselor intepenite. Flacon de 1 kg. Disponibil si in varianta **Flor Plus Super Grease 1300 spray** la doza de spray de 400 ml.

CURATITOR PENTRU MOTOARE

Flamil® 3 Super (0095) (pH alcalin) Dizolva grasimi, uleiuri si alte depuneri la motor. Lasa in urma o suprafata degresata. Impiedica momentan coroziunile. Poate fi prelucrat si in aparate de inalta presiune. Nu este indicat pentru metale colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

Flamil® 75 (0075) (pH alcalin) Curatitor de motor extra puternic, pentru inlaturarea urmelor de grasime, ulei si ceara de pe componente extrem de murdare. Nu este indicat pentru curatirea materialelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

Florin® 700 (0070) (pH alcalin) Dizolva uleiuri, grasimi si alte murdarii. Are efect de ingrijire si protejeaza impotriva coroziunii. Ideal pentru interventii in masini de inalta presiune si de spumare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

Flamil® PL 500 (0098) (alcalin) Pentru curatirea componentelor murdarite de ulei, grasimi sau alte impuritati persistente. Are un efect anticoroziv si degresant. Ideal pentru interventii in masini de inalta presiune. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

Flamil® PM 20 (0113) Dizolva ulei, ceara, grasime, rasina si alte depuneri persistente. Nu agreseaza nici un fel de material. Efect rapid de inlaturarea apei.

Flamil® 1 (0001) (fara arome, pe baza de hidrocarbura) Dizolva ulei, rasina, gudron, ceara, grasimi etc. Nu agreseaza nici un fel de material. Are efect rapid de inlaturare a apei.

CURATITOR PENTRU PRESE DE GUNOI

Smellex® (0017) Inlatura toate resturile de pe presele de gunoi si asigura in acelasi timp un miros placut de portocale. Dozare: 1:10 pana la 1: 500.

CURATITOR NEUTRU

Flor® Konz (0045) Dizolva grasime, ulei, ceara si alte murdarii. Este un produs universal, care se poate folosi atat in domeniul industrial cat si in cel alimentar sau alte intreprinderi. A se folosi in zonele in care exista probleme cu valoarea pH al apelor reziduale. Este aprobat ca si solutie de curatire pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:10 pana la 1:500. Disponibil si fara adaos de parfum ca si **Flor Konz neutru (0363)**.

Flamil® 250 (0025) Inlatura rapid si eficient grasime, funingina, resturi de silicon, urme de amprente sau depuneri biologice. Dozare: 1:100 pana la 1:500.

Lisan (0055) (domeniul alimentar) Dizolva grasime, sange, albumine si alte depuneri organice. Lasa in urma un miros placut de mar si o suprafata stralucitoare. Dozare: 1:100 pana la 1:500.

Florin® Autopur S (0042) Pentru curatirea si ingrijirea vehiculelor. Poate fi folosit atat manual cat si automat. Nu agreseaza materialele de nici un fel. Dozare: 1:100 pana la 1:500.

Florin® Autopur Nou (0043) Pentru curatirea si ingrijirea vehiculelor. Poate fi folosit atat manual cat si automat. Nu agreseaza materialele de nici un fel. Nu necesita clatire sau lustruire. Dozare: 1:100 pana la 1:500.

Flamil® 4 fara fosfat (0182) Curatitor industrial cu pH neutru. Dizolva si inlatura rapid si sigur grasime, ulei, funingina si impuritati asemanatoare. Dozare: 1:10 pana la 1:500. Disponibil si in varianta **Flamil 4 fara fosfat cu protectie impotriva ruginei (0183)**.

Flamil® KSN (0404) Curatitor neutru pulverizat la rece. Degresant de metale cu spumare redusa pentru instalatii de spalare prin injectare. Dozare: 1:100 pana la 1:500.

CURATITOR PENTRU PETE DE ULEI

Flamil® OE 2000 (0516) Produs biologic pentru curatirea ecologica a pardoselilor, care sunt murdarite cu hidrocarburi, ulei de motor si ulei hidraulic. Biodegradabilitate 100% a uleiurilor, datorita unor microorganisme din compozitie. Protejeaza mediul inconjurator si este foarte eficient.

SOLUTIE DE INGRIJIRE A PARCHETULUI

Flor® Acryl Super (0192) Protejeaza pardoseala de mizerie printr-un strat de acryl. Are efect antiderapant si lasa suprafata stralucitoare. Dozare pentru ingrijire de durata: ca. 1:100.

Flor® acry ingrijire la spalare (0142) Protejeaza parchetul datorita unui strat de acryl. Lasa in urma o suprafata foarte stralucitoare. Este antiderapant si nu permite imprimarea urmelor. Datorita spumarii reduse, este recomandat pentru masini de curatat. Dozare: 1:100.

CURATITOR FARA FOSFAT

Flamil® 50 Super fara fosfat (0151) (domeniul alimentar) Curatitor universal pentru degresarea si curatirea in industria de prelucrare alimentara. Dizolva grasimi, uleiuri, albumine, sange, depuneri organice, etc. Lasa in urma o suprafata degresata. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

Flamil® 75 (0075) Dizolva grasime, ulei, rasina, cerneala, funingina, vopsele de imprimarie, zahar, mucegai, namol si alte depuneri persistente de pe utilaje, podele industriale, motoare, camioane etc. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate si usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:200.

- Flamil® 51 (0315)** (domeniul alimentar) Dizolva grasime, ulei, albumine, sange si alte depuneri organice. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.
- Flamil® 55 E (0185)** Dizolvant enzimatic special pentru depuneri persistente de pe hote. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.
- Flamil® A Super (0165)** Este un concentrat de curatire cu spumare redusa, biodegradabil, cu proprietati excelente de dizolvare a impuritatilor si a grasimilor. Patrunde in straturile de mizerie si incrustari. Special pentru curatirea pardoselilor din ateliere sau intreprinderilor industriale. Dozare: 1:10 pana la 1:200.
- Flamil® 4 fara fosfat (0182)** Curatitor industrial cu pH neutru. Dizolva si inlatura rapid si sigur grasime, ulei, funingina si impuritati asemanatoare. Dozare: 1:10 pana la 1:500. Disponibil si in varianta **Flamil 4 fara fosfat cu protectie impotriva ruginii (0183)**.

SOLUTIE DE FOSFATARE

- Floral® 54 (0167)** Degreseaza, inlatura rugină si fosfateaza dintr-o singura aplicatie. Poate fi folosit prin scufundare, pulverizare sau spalare.

PASTA DE LUSTRIURE

- Flamil® 88 (0088)** Pentru curatirea suprafetelor din otel superior sau a metalelor pretioase. Curata, ingrijeste, protejeaza si confera stralucire dintr-o singura aplicatie. Inlatura coroziuni, murdarii persistente si straturi de oxid. La nevoie poate fi diluat cu apa. Disponibil in tub de 500 ml sau galeata de 12 kg.

SOLUTIE DE INDEPARTARE A PASTEI DE LUSTRIURE

- Flamil® Konvekt (0007)** Pentru inlaturarea pastei de lustruire de pe piesele mici, in bai de ultrasunet. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:5 pana la 1:10. Temperatura: 70°C pana la 90°C, durata ultrasunetelor: 5 pana la 10 minute.

CURATITOR PENTRU PERINI/SALTELE

- Flor® Konz (0045)** (pH neutru) Pentru curatirea salteleur, perinilor si a textilelor. Inlatura grasime, ceara si alte impuritati. Nu lasa urme. Dozare: 1:500. Disponibil si fara miros ca si **Flor Konz neutru (0363)**.
- Flamil® PL 500 (0098)** (pH alcalin) Pentru curatirea salteleur/perinilor si a textilelor. Inlatura grasime, ceara si alte impuritati. Nu lasa urme. Dozare: 1:100.
- Florin® 11 (0011)** Pentru inlaturarea petelor de ulei, grasime, cafea, cola, suc de fructe etc. Spuma se aplica cu ajutorul unui burete pe zona care necesita curatire. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
- Flore® spray de racire (0169)** Indeparteaza fara urme mizerii lipicioase, persistente (de ex. guma de mestecat) de pe scaunele de autobuze sau alte saltele textile. Doza de spray de 500 ml.
- Florin® dizolvant de pete (0593)** Dizolvant de pete pentru covoare sau alte suprafete textile, precum perini, saltele sau materiale de masina. In combinatie cu **Florin Dry Cleaner (0592)** se pot obtine rezultate exceptionale. Dozare: pana la 1:6.

CURATITOR PENTRU PRELATE

- Flamil® Futur (0400)** Curatitor eficient pentru o curatire confortabila a suprafetelor, fara prelucrare mecanica. Dizolva si inlatura rapid si sigur resturi arse de ulei, grasime, funingina si mai ales impuritati statice de pe prelatele autovehiculelor si de pe suprafetele lacuite. Dozare: 1:5 pana la 1:50.

- Flamil® Futur Exact (0401)** Curatitor special, izolator fin, antistatic pentru curatirea camioanelor si a prelatelor. Dozare: 1:5 pana la 1:10.
- Florin® 700 (0070)** Pentru curatirea prelatelor de orice fel. Are efect protector si este maleabil. Impiedica scamosarea si degradarea materialelor. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare.
- Flamil® 100 (0010)** Curata prelate si alte componente de masina. Are efect protector si confera stralucire. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:1 pana la 1:500.
- Flamil® PL 500 (0098)** Pentru curatirea prelatelor foarte murdare. Inlatura chiar si urmele de cupru de pe prelate. Are efect protector si este maleabil. Dozare: 1:10 pana la 1:500.
- Flamil® KR (0301)** Curata prelate foarte murdare rezistente la solutii dizolvante fara a avea nevoie de lustruire. Dozare: 1:5 pana la 1:50.
- Flamil® KR universal (0623)** Usor alcalin, nu necesita marcare, este un curatitor pentru materiale sintetice si rulote cu efect de stralucire. Este indicat si pentru interventii mecanice. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

CURATITOR PENTRU PVC

- Sapun pentru luciu PVC (0048)** Pentru curatirea si ingrijirea podelelor de PVC si a componentelor sintetice de orice tip. Inlatura grasimi, uleiuri si murdarii de strada. Are efect protector asupra materialului si lasa in urma o suprafata antiderapanta si stralucitoare. Dozare: 1:500.

DIZOLVANT PENTRU RASINA DE FUM

- Flamil® Konvekt (0007)** Inlatura resturi de rasina de fum din camere de fum si hote sau gratare. Inaintea tratarii aparatelor, se vor incalzi. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10.
- Flamil® RL 40 (0143)** (puternic) Pentru curatirea manuala sau automata a depunerilor lipicioase de fum din camere si cosuri de fum. Inlatura la rece toate resturile de rasina de fum. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate si usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:120.
- Flamil® RL 80 (0157)** (extra puternic) Pentru curatirea automata a camerelor si cosurilor de fum. Inlatura la rece si cele mai persistente depuneri de rasina arsa din camere si cosuri de fum. Nu este indicat pentru metale colorate. Dozare: 1:10 pana la 1:120.
- Flamil® RLX 100 (0585)** (puternic alcalin) Pentru curatirea automata a camerelor de fum, a carucioarelor si instalatiilor de afumare cu rasina. Sub forma de spuma, rece inlatura aproape toate resturile depunerilor de rasina. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate si usoare.

DEGRESANT PENTRU TEVI

- Smellex® (0017)** Dizolva grasimi si resturi organice din canalizari sau sisteme de conducte. Formeaza un miros placut de portocale. Dozare: 200 ml pe zi pentru fiecare canalizare.
- Flamil® curatitor de scurgeri (0541)** Dizolva in intregime fara interventie mecanica par, grasime, pamant si resturi de hartie igienica din sistemele de scurgeri. Dozare: 1:1 pana la 1:10.

CURATITOR PENTRU PORTI RULANTE

- Florin® A-R (0019)** Inlatura uleiuri, grasimi, depuneri de pe toba de esapament, calcar, straturi de oxide etc. de pe porti rulante de aluminiu. Are efect protector al suprafetei si confera stralucire. Dozare: 1:5 pana la 1:100.

CURATITOR DE RUGINA**Flamil[®] 88 (0088)**

Pasta pentru inlaturarea ruginii de pe piesele de metal. Se aplica usor prin miscari circulare apoi se limpezeste. Protejeaza metalul de ruginire. Disponibil in tub de 500 ml sau galeata de 12 kg.

DIZOLVANT DE RUGINA**Flor[®] Plus SRP Super Lichid (0021)**

Dizolva compusi de rugină, usureaza demontarea pieselor si nu este periculos. Protejeaza metalele impotriva corozionilor. Este disponibil si sub forma **Flor Plus SRP Super spray (0022)**.

SOLUTIE ANTICOROZIVA**Anticoroziv pentru Flamil[®] (0061)**

Aditiv temporar pentru curatitori alcalini, impotriva corozionii componentelor metalice dupa degresarea lor. Dozare: 1:20.

STABILIZATOR DE RUGINA**Florin[®] RS (0041)**

Modifica portiunile ruginite, respectiv depunerile de rugină de pe metale intr-o combinatie de fier-tannat, care, dupa uscarea completa serveste ca si adeziv de baza pentru rasina alchidica, 2-K poliuretana, rasina 2-K epoxid, ester epoxid. Poate fi prelucrat si in umezeala. O proba de aeraj fara strat de lac este posibila pana la 6 luni.

TRANSFORMATOR DE RUGINA**Florin[®] RS (0041)**

Modifica portiunile ruginite, respectiv depunerile de rugină de pe metale intr-o combinatie de fier-tannat, care, dupa uscarea completa serveste ca si adeziv de baza pentru rasina alchidica, 2-K poliuretana, rasina 2-K epoxid, ester epoxid. Poate fi prelucrat si in umezeala. O proba de aeraj fara strat de lac este posibila pana la 6 luni.

CURATITOR DE FUNINGINA**Smellex[®] (0017)**

Inlatura depunerile de funingina de pe pereti, podele si alte parti din urma unui incendiu. Raspendeste un miros placut de portocale si astfel inlatura in totalitate mirosul de materie arsa. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

Florin[®] 700 (0070)

Inlatura fara efort depunerile de funingina de pe sticla de la usi de camine, podele, pereti si autovehicule. Dozare: 1:15.

SOLUTIE ANTIDERAPANTA**Antiderapant (0114)**

Pentru pardoseli netede. Este un antiderapant mai puternic si de aceea mai sigur. Poate fi utilizat pe toate tipurile de pardoseala. Dozare: 1:10.

CURATITOR PENTRU OBIECTE SANITARE**Florin[®] SV cositor si zinc (0102)**

Pentru curatirea tuturor suprafetelor rezistente la acizi din domeniul sanitar. Dizolva compusi de calcar si oxid de orice tip. Dozare: 1:10 pana la 1:50.

Sanox (0018)

(extra puternic) Pentru curatirea pavajelor foarte murdare din domeniul sanitar. Dizolva compusi de calcar si oxid de orice tip. Nu este indicata curatirea armaturilor. Este aprobat ca si solutie de curatire pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:1 pana la 1:10.

Sanox Special (0499)

Curatitor spumant, acid cu efect dezodorizant si de igienizare. Potrivit indeosebi pentru curatire de baza sau doar de intretinere in domeniul sanitar, alimentara, industrial sau a strandurilor publice. Cu acest produs se pot curata toate suprafetele sau materialele rezistente la acizi (chiar si otel superior). Sanox Special inlatura fara probleme calcar, concrement, depuneri minerale si rugină. Un efect optim se obtine daca este aplicat cu un aparat de spumare iar dupa un scurt timp de actionare este limpezit. Dozare: 1:5 pana la 1:50.

- Florin® WH (0049)** Pentru inlaturarea compusilor de calcar si grasimi de pe pardoseli si alte suprafete ceramice. Dozare: 1:1 pana la 1:10.
- Florin® S Plus (0014)** Pentru curatirea igienica din domeniul sanitar. Inlatura depuneri de calcar si concrement. Este igienic si dezodorizant. Este aprobat ca si solutie de curatit pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:1 pana la 1:10.
- Florin® S Plus AQ (0669)** Curatitor multifunctional, acid, care totusi este suportat de majoritatea materialelor – alternativ pentru curatitori pe baza de sulf sau acid clorhidric. Dizolva fara urme resturi combinate de calcar, grasimi si albumine dintr-o singura operatie si nu lasa urme de apa. Elimina fara efort depuneri de minerale si concrement precum si rugina.
- Florin® S Limette (0624)** Dizolvant de calcar si albumine, placut mirositor. Curatitor de intretinere pentru intregul domeniu sanitar. Contine un adaos eficient de bactericid si fungicid. Dozare: 1:1 pana la 1:10.
- Flor® Konz (0045)** Dizolva grasimi, uleiuri, praf, ceara, etc. de pe toate suprafetele care se pot spala si lasa in urma o suprafata foarte stralucitoare si fara grasimi. Este aprobat ca si solutie de curatire pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:10 pana la 1:500. Disponibil si fara adaos de parfum ca si **Flor Konz neutru (0363)**.

GRANULE ABSORBANTE

- Flamil® FS (0297)** Granule absorbante de ulei sau lichide de tip III R. Ramane solid chiar si dupa absorbtie, este rezistent si retine lichidul.

SPUMANT

- Florin® spuma activa (0310)** Formeaza spuma pe loc, chiar daca apa este foarte dura. Menajeaza lacul. Este ideal pentru spalarea masinilor si camioanelor precum si a strazilor. Dozare: 1:10.
- Flore® spumant (0304)** Este un supliment ideal pentru intarirea spumei, in toate sistemele alcaline cu un pH scazut.

REDUCTOR DE SPUMA

- Reductor de spuma (0062)** Este indicat pentru suplimentarea tuturor produselor spumante. Reduce formarea spumei, functie de dozare. Este acid, natural, de aceea poate fi folosit si in procesele de spalare alimentara. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
- Reductor de spuma SF (0331)** Solutie suplimentara fara silicon de reducere a spumei pentru interventii la toate produsele noastre. Dozare: de la 1:10 pana la 1:1000 (depinde de volumul baii).

CURATITOR PENTRU VAPOARE SI BARCI

- Flamil® curatitor pentru vapoare (0426)** Dizolva si inlatura impuritati si depuneri biologice de pe puncti, constructii, borduri libere si curata santine, tranchete etc. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
- Flamil® 88 (0088)** (pasta) Pentru curatirea in profunzime sau totala a corpului de ambarcatiune. Se aplica circular cu ajutorul unui burete umed apoi se limpezeste bine. A nu se aplica uscat. Disponibil in tub de 500 ml sau in galeata de 12 kg.
- Sanox (0018)** Este ideal pentru indepartarea algelor de pe corpul ambarcatiunilor sau surubele vapoarelor. Dozare: concentrat: 1:10.
- Flamil® KR (0301)** Inlatura impuritatile puternice de pe materialele sintetice. Este indicat numai pentru materiale sintetice rezistente la dizolvanti. Dozare: 1:5 pana la 1:50.

Flamil® KR universal (0623) Usor alcalin, nu necesita marcare, este un curatitor pentru materiale sintetice cu efect de stralucire. Este indicat si pentru interventii mecanice. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

CURATITOR PENTRU ABATOR

Flamil® 50 Super (0050) Dizolva grasimi, uleiuri, albumine, sange, depuneri organice, etc. Lasa in urma o suprafata degresata. Indicant pentru degresarea si curatirea in industria de prelucrare alimentara si poate fi folosit in toate zonele abatoarelor. Poate fi utilizat si in aparate de inalta presiune. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

Flamil® 50 Super fara fosfat (0151) (domeniul alimentar) Pentru degresarea si curatirea in industria de prelucrare alimentara. Dizolva grasimi, uleiuri, albumine, sange, depuneri organice, etc. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

Flamil® CSR (0418) Curatitor spumant, puternic alcalin, contine clor activ. Ideal pentru curatirea si dezinfectarea utilajelor, recipientelor, aparatelor, dalelor, pardoselilor etc. din abatoare. Dozare: 1:5 pana la 1:10.

Flamil CSR Forte (0772) Curatitor spumant alcalin cu un continut maxim de clor activ pentru curatenie igienica.

Flamil CR Gel (0773) Curatitor gel alcalin cu un continut maxim de clor activ, thixotrop.

ULEI DE SLEFUIRE

Floranin C (0158) Ulei sintetic in totalitate, transparent, care se poate dilua cu apa. Nu contine uleiuri minerale, conservanti sau nitriti. Aplicare universala. Oferă protectie ridicata impotriva ruginei. Dozare: 1:30 pana la 1:60.

SOLUTIE DE GRESARE

Florin® spray Teflon (0145) (pe baza de teflon) Solutie de gresare universala, aderenta, cu uscare rapida, nu este unsuros si nu murdareste. Temperatura pentru domeniul de utilizare este de 260°C. Doza de spray 400 ml.

Florin® SL lichid (0034) (contine silicon) Are efect protector si izolator impotriva umezelii. Se usuca rapid si lasa in urma o suprafata neteda, aderenta si transparenta. Dupa evaporarea substantei dizolvante, aceasta este din punct de vedere fiziologic neingrijoratoare, de aceea se poate utiliza si in domeniul alimentar. Disponibil si sub forma **Florin SL spray (0035)**.

Florin® SLX lichid (0036) (fara silicon) Are efect protector si izolator impotriva umezelii. Se usuca rapid si lasa in urma o suprafata neteda, aderenta si transparenta. Dupa evaporarea substantei dizolvante, aceasta este din punct de vedere fiziologic neingrijoratoare, de aceea se poate utiliza si in domeniul alimentar. Disponibil si sub forma **Florin SLX spray (0037)**.

Florin® White Grease spray (0449) Spray extrem de rezistent la oxidare si pisare, cu proprietati anticorozive si de scurgere al apei. Se evidentiaza prin forta de adeziune si este rezistent la o temperatura de pana la 150°C. Domenii de utilizare sunt printre altele si lagare de lunecare si valture, sisteme de macarale si suflante de aer cald.

Flore® Lub (0408) Pentru interventii in domeniul alimentar, unde contactul intre uleiul de gresare si alimente este inevitabil. Corespunde normelor LMBG si DAB 10.

Flamil® Food Lube (0711) Flamil Food Lube este o solutie de gresare si ungere calitativ foarte eficienta. Este pe baza de uleiuri medicinale si de aceea ideal pentru domeniul de prelucrare al alimentelor si pentru domeniile apropiate. Se foloseste la ungerea componentelor metalice sau sintetice, care intra in contact cu alimente. Flamil Food Lube detine proprietati ridicate anticorozive si de protectie in cazuri urgente. Cu Flamil Food Lube se prelungeste intervalul de ungere a grupelor de aparate.

- Gleitmetall AS lichid 1300 (0059)** (pe baza de cupru) Impiedica asudarea la rece a componentelor metalice. Temperatura de actionare: de la -40°C pana la +1350°C. Presiune de pana la 10.000 bar. Doza de spray la 1 kg. Disponibil si in variantele **Flor Plus Super Grease 1300 spray (0058)** si **Gleitmetall AS 1300 pasta extra compacta (0177)**.
- Gleitmittel AS 1400 (0190)** (pe baza de ceramica) Solutie de gresare nemetalica rezistenta la temperaturi intre -20°C si +1.400°C. Dupa evaporarea substantei dizolvante, aceasta este din punct de vedere fiziologic neingrijoratoare, de aceea se poate utiliza si in domeniul alimentar, dar nu pe materiale care intra in contact direct cu produsele alimentare. Se poate livra in doza de 1kg sau in galeata de 8kg precum si sub forma **Flor Plus Super Grease 1400 spray (0187)**.
- Gleitmetall MW (0455)** Solutie speciala de gresare si antisudorifica pentru componentele mobile ale unei masini. Conceput pentru utilizari la temperaturi intre -80°C pana la +350°C. Impiedica deformarile fileturilor, care se pot datora temperaturii, presiunii sau lovirii. Produsul este rezistent la apa, acizi, lesie sau aburi agresivi si detine proprietati excelente de functionare in conditii de urgenta.
- Florin® unsoare pentru rulmenti (0252)** Unsoare consistenta pentru temperaturi ridicate; pentru folosire la temperaturi de pana la 200°C. Disponibil in doza de 1kg precum si in cartuse de 400 g sau in galeata de 25 kg.
- Florin® IK lichid (0087)** Solutie de ungere pe baza de ulei sintetic. Gresare si curatire dintr-o singura aplicatie. Patrunde straturile de mizerie. Proprietati ridicate de penetrare. Nu usuca, inlatura apa si este anticoroziv. Disponibil si in varianta **Florin IK spray (0086)**.
- Flor® Plus Super Visco stabil lichid (0032)** (sintetic) Solutie de gresare rezistenta impotriva umiditatii, acizilor si lesiei. **Poate fi utilizat si sub apa. Disponibil si in varianta Flor Plus Super Visco spray stabil (0033)**.
- Floranin C (0158)** Ulei sintetic, transparent, care se poate dilua cu apa. Nu contine uleiuri minerale, conservanti sau nitriti. Ofera protectie ridicata impotriva ruginii. Menajeaza uneltele si nu afecteaza pielea. Dozare: 1:20 pana la 1:100.
- Gleitmetall AS 1000 lichid (0057)** (Pe baza de aluminiu) Se foloseste ca si lubrifiant pentru ungerea metalelor de orice tip. Temperatura de actionare: de la -180°C pana la +1000°C si presiune de pana la 230 mPa. Impiedica asudarea la rece a componentelor. Flacon de 1 kg. Disponibil si in variantele **Flor Plus Super Grease 1000 spray (0056)** si **Gleitmetall AS 1000 pasta extra compacta (0177)**.
- Flor® Plus SRP Super lichid (0021)** (pe baza de petrol) Pentru gresarea componentelor metalice. Ofera protectie datorita unui strat uleios. Dizolva ruginii si protejeaza impotriva corozionilor. Penetreaza chiar si cele mai fine locuri. Disponibil si sub forma **Flor Plus SRP Super spray (0022)**.
- Florin® DF lichid (0012)** (hidrocarbura din benzina) Greseaza piese electromecanice. Protejeaza impotriva corozionilor sau infiltrarilor de apa. Ideal pentru domeniul electronic. Disponibil si sub forma de **Florin DF spray (0013)**.
- Floreon (0748)** Este o solutie de ungere si gresare calitativ foarte valoroasa, transparenta si multilateral utilizabila, pe baza de ulei alb si PTFE. Ajuta la tratarea si mentinerea componentelor mecanice din metal sau material sintetic. Chiar si pentru elemente mecanice din lemn. Are proprietati ridicate anticorozive si de protectie in cazuri de urgenta.
- ULEI PENTRU TAIERE**
- Florin® SO lichid (0306)** Ulei pentru taiere pe baza de uleiuri minerale pentru prelucrare la fier, otel, zinc aluminiu. Nu contine combinatii ce cuprind clor si silikon. Disponibil si in varianta de **Florin SO spray (0305)**.

Gleitmetall AS 1000 lichid (0057)	Se foloseste la taierea filetelor sau in alte lucrari de taiere a metalelor si reduce frictiunea. Doza de 1kg.
Gleitmetall AS 1300 lichid (0059)	Se foloseste la taierea filetelor sau in alte lucrari de taiere a metalelor, reduce frictiunea si prelungeste durata de functionare a uneltelor de taiere. Doza de 1kg.
Floranin C (0158)	Se foloseste la prelucrarea fara aschii a otelului si a fontei. Ulei sintetic, transparent, care se poate dilua cu apa, nu contine uleiuri minerale, conservanti sau nitriti si se aplica universal. Dozare: 1:20 pana la 1:60.

SOLUTIE PENTRU SLABIREA SURUBELOR

Gleitmetall AS 1000 lichid (0057)	Se foloseste ca si lubrifiant pentru ungerea metalelor datorita rezistentei ridicate la presiune. Impiedica asudarea la rece a componentelor metalice, dizolva, in combinatie cu produsul Flor Plus SRP Super (0021) depunerile de pe langa suruburile roase, reda mobilitatea pieselor intepenite si astfel se evita arderea acestora. Poate fi utilizat si pentru profilaxie. Flacon de 1 kg. Disponibil si in varianta Flor Plus Super Grease 1000 spray (0056) la doza de spray de 400 ml.
Gleitmetall AS 1300 lichid (0059)	Se foloseste ca si lubrifiant pentru ungerea metalelor datorita rezistentei ridicate la presiune. Impiedica asudarea la rece a componentelor metalice, dizolva, in combinatie cu produsul Flor Plus SRP Super (0021) depunerile de pe langa suruburile roase, reda mobilitatea pieselor intepenite si astfel se evita arderea acestora. Poate fi utilizat si pentru profilaxie. Flacon de 1 kg. Disponibil si sub forma Flor Plus Super Grease 1000 spray (0056) la doza de spray de 400 ml.
Florin® Plus SRP Super lichid (0021)	Dizolvant foarte puternic. Disponibil si in varianta Flor Plus SRP Super spray (0022) .

CURATITOR PENTRU STRAND

Florin® SV cositor si zinc (0102)	Pentru curatirea algelor, calcarului si altor impuritati din piscine. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
Florin® S Plus (0014)	Are aceleasi proprietati ca si Florin SV cositor si zinc doar cu efect de igienizare mai puternic. Este aprobat ca si solutie de curatire pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor.
Florin® S Plus AQ (0669)	Curatitor multifunctional, acid, care totusi este suportat de majoritatea materialelor – alternativ pentru curatitori pe baza de sulf sau acid clorhidric. Dizolva fara urme resturi combinate de calcar, grasimi si albumine dintr-o singura operatie si nu lasa urme de apa. Elimina fara efort depuneri de minerale si concrement precum si rugina.
Florin® WH (0049)	Pentru curatirea compusilor de calcar si grasime din domeniul strandurilor. A se utiliza numai pe suprafete rezistente la acizi. Dozare: 1:5 pana la 1:10.
Sanox (0018)	Curatitor extra puternic pentru indepartarea depunerilor foarte persistente de calcar respectiv depuneri de alge din domeniul strandurilor. Nu este indicata curatirea armaturilor. Este aprobat ca si solutie de curatire pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:1 pana la 1:10.

SUPLIMENT PENTRU STRANDURI

Florin® Algen Ex (0016)	Cu spumare redusa. Se poate adauga suplimentar in apa de strand intr-o dilutie de pana la 1:100.000. Impiedica formarea algelor. Nu inlocuieste clorul!
Florin® Algen-Blocker fara spuma (0549)	Biocid lichid fara spuma pentru combaterea algelor din circuitele apelor de racire, stranduri, etc. Eficient impotriva algelor, bacteriilor si a ciupercilor. Se poate folosi la toate valorile pH. O folosire ulterioara regulata confera un efect de lunga durata. Dozare: pana la 250 ml/l.

- Florin® pH minus (0684)** Sare usor solubila in apa, care reactioneaza acid in solutii hidratante. Ajuta la scaderea sau corectarea nivelului pH in medii umede sau stranduri si instalatii de piscine precum si pentru tratarea apelor alcaline inaintea introducerii acestora in circuite.
- Flamil® clor activ (0685)** Lesie dezinfectanta si inalbatoare puternic alcalina, cu un continut de clor activ pentru medii de irigare, mecanisme, recipiente, aparate, pavaje si podele. Aplicarea se face dupa instructiuni si este potrivit pentru dezinfectarea apei potabile (clorare continua) si a sistemului de epurare (supra clorare).
- Tablete de clor (0407)** Supliment dezinfectant pentru apa din stranduri sau piscine. Cutie de 400 g – contine 20 tablete a cate 20 g fiecare.

SOLUTIE DE GRESARE A FRANGHIEI

- Florin® KS lichid (0030)** Solutie de gresare pentru lanturi, sfori, roti dintate, cabluri si metale de orice tip. Rezistent impotriva apei, acizilor, sarurilor si lesiei. Dupa uscare ramane un strat semiunsiuros, neted si aderent. Disponibil si in varianta **Florin KS spray (0031)**.

EMULSIE PENTRU STRALUCIRE

- Flor® Acryl Super (0192)** Protejeaza pardoseala impotriva mizeriei printr-un strat de acryl. Are efect antiderapant si lasa suprafata stralucitoare. Are un efect protector impotriva urmelor si a mizeriei. Dozare: pana la 1:50.
- Flor® Acryl ingrijire la spalare (0142)** Are spumare redusa si este recomandat la folosirea masinilor de spalat. Ideal pentru pardoseli de orice tip. Dozare: 1:100.

BAIE DE IMERSIUNE PENTRU ARGINT

- Flamil® baie de imersiune pentru argint (0425)** Dezoxidarea in cateva secunde a suprefetelor poleite cu argint cum ar fi cuprul sau metalele colorate.

SOLUTIE PENTRU INDEPARTAREA SILICONULUI

- Smellex® (0017)** Pentru indepartarea resturilor de silicon de pe toate suprafetele netede. Atentie la materiale de plastic si cauciuc (a se efectua un test inaintea utilizarii). Are un miros proaspat de portocale. Dozare: 1:1 pana la 1:30.
- Flamil® BAE (0515)** Inlatura urme de silicon de pe dale sau orice tip de suprafete dure. Dozare: 1:1 pana la 1:40.
- Flamil® GSE (0498)** Dizolva si inlatura fara efort silicon. Diluat in apa, inlatura eficient si fara probleme urmele de silicon de pe orice suprafata impermeabila precum beton, pavaj si PVC. Dozare: 1:1 pana la 1:15.

SOLUTIE DE CURATIRE A IMBINARILOR DE SILICON

- Flamil® SFR (0450)** Solutie de curatire a imbinarilor de silicon. Inlatura mucegai, bacterii, alge si straturi de muschi din bai si WC. Imbinarile uscate se pulverizeaza, se tin umede pana la sfarsitul timpului de actionare apoi se clatesc cu apa.

CURATITOR PENTRU SOLARE

- Flamil® Quick Des (0123)** Pentru curatirea si dezinfectarea in acelasi timp a bancilor de solar. Nu provoaca fisuri pe sticla de acril a solarelor. Este aprobat ca si solutie de curatire pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:20 pana la 1:100.

CURATITOR PENTRU FANTANI ARTEZIENE

- Sanox (0018)** Inlatura alge, calcar si alte depuneri oxide din fantani arteziene si instalatii asemanatoare. Atentie la piatra bruta si la formarea spumei. Este aprobat ca si solutie de curatire pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:10.

CURATITOR DE BAZA PENTRU AMIDON

Flamil® SGR granulat (0495) Curatitor pentru spalare de baza, superconcentrat, puternic alcalin, se foloseste in masini de spalare si dizolva eficient chiar si cele mai persistente depuneri de amidon de pe vesela sau aparate. Nu este spumant si se poate utiliza in toate nivelele de duritate a apei. Produsul granulat se pune manual in masina de spalare. Concentratie de folosire: cel putin 10 g/l.

SOLUTIE DE INGRIJIRE A PIETREI

Flor® Acryl Super (0192) Protejeaza pardoseala de mizerie printr-un strat de acryl. Are efect antiderapant si lasa suprafata stralucitoare. Dozare: 1:50 pana la 1:100.

Flore® stratificator XP (0565) Impiedica depunerile de murdarie si apa de pe suprafete netede. Protejeaza suprafetele netede luni intregi impotriva depunerilor de mizerie, funingina, praf.

SOLUTIE DE CURATIRE A PIETREI

Sapun pentru luciu PVC (0048) Pentru curatirea si ingrijirea podelei de piatra de orice tip. Are spumare redusa, pH neutru si poate fi utilizat in masini de curatat. Lasa in urma o suprafata antiderapanta si stralucitoare. Dozare: 1:500.

Flor® Acryl ingrijire la spalare (0142) Solutie pe baza de ceara pentru curatirea si ingrijirea podelei de piatra de orice tip. Are spumare redusa, pH neutru si poate fi utilizat in masini de curatat. Lasa in urma o suprafata antiderapanta si stralucitoare. Dozare: 1:500.

Flamil® STR (0603) Pentru curatirea pietrei naturale sau sintetice, a drumurilor de acces, scarilor, teraselor precum si a marmurei. Inlatura murdariile organice (alge, muschi, carbonat de cupru printre altele depuneri ale mediului inconjurator), ingalbenirile marmurei de Cararra. Nu este indicat pentru metale colorate sau usoare. Dozare: 1:10.

CURATITOR PENTRU CARUCIOARE DE TRANSPORTARE A PANIFICATIILOR

Flamil® RL 40 (0143) Pentru inlaturarea grasimilor rasoase de pe carucioare. Dozare: 1:10.

SOLUTIE DE INDEPARTARE A SULFATULUI

Sanox (0018) Inlatura depuneri oxide sau sulfate de pe metale si alte suprafete rezistente la acizi. Dozare: 1:1 pana la 1:10.

SOLUTIE DE CURATARE A PLANSELOR DE SURF

Flamil® 88 (0088) Ideal pentru curatirea placilor de surf. Se aplica pasta si se freaca in mod circular cu un burete umed. A nu se freca pe uscat. Se limpezeste cu apa curata. Disponibil in tub de 500 ml si in galeata de 12 kg.

SOLUTIE DE GRESARE SINTETICA

Flor® Plus Super Visco stabil lichid (0032) Solutie de gresare sintetica foarte eficienta. Protejeaza si greseaza utilaje si instalatii. Rezistente impotriva apei, aburilor, acizilor, sarurilor si a lesiei. Nu picura si nu devine rasinosa. Poate fi utilizat si sub apa. Utilizabil de la -40°C pana la +130°C. Disponibil si in varianta **Flor Plus Super Visco spray stabil (0033)**.

Floranin C (0158) Ulei sintetic, transparent, care se poate dilua cu apa. Nu contine uleiuri minerale, conservanti sau nitriti. Ulei universal pentru slefuire, rotire, forare, frezare sau taiere. Dozare: 1:20 pana la 1:100.

CURATITOR PENTRU SISTEME

Florin® SR (0278) Pentru curatirea sistemelor de racire si ungere inaintea reumplerei lor. Efect sigur antibacterian, fungicid si dezodorizant. Efect excelent de raspandire si puternic emulsiv. Dozare: 0,5% pana la 2%, functie de cantitatea de umplere a utilajelor.

SOLUTIE PENTRU DEGRESARE PRIN IMERSIUNE

- Flamil® 3 Super (0095)** Ca si inlocuitor pentru hidrocarburi pentru degresarea diverselor obiecte de arta in bai de imersiune. Lasa in urma o suprafata absolut degresata. Protejeaza un timp scurt impotriva ruginei. Nu este indicata pentru curatirea metalelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
- Flamil® PL 500 (0098)** Pentru degresarea diverselor obiecte de arta. Are efect protector asupra tuturor materialelor. Protejeaza temporar impotriva corozionilor. Dozare: 1:10.
- Florin® PM 20 (0113)** (are la baza hidrocarburi nearomate) Degresant la rece, cu efect rapid de separare. Lasa in urma o suprafata degresata si inlatura ceara, gudron si alte depuneri.

SOLUTIE DE INDEPARTARE A GUDRONULUI

- Flamil® 1 (0001)** Pentru indepartarea de gudron, rasina, bitum, ceara, grasimi etc. Nu agreseaza nici un fel de metal sau lac. Poate fi diluat cu petrol.
- Florin® PM 20 (0113)** Inlatura gudron, bitum, ceara, ulei, grasime etc. si este izolator.
- Flamil® GSE (0498)** Dizolva si inlatura resturi de gudron si bitum.
- Flamil® BAE (0515)** Dizolva si inlatura resturi de gudron si bitum.

SOLUTIE DE GRESARE PENTRU TEFLON

- Florin® Teflon spray (0145)** Solutia de gresare universala, nu este unsiuroasa, nu murdareste si poate fi utilizat la o temperatura de pana la 260°C. Doza de spray la 400 ml.

SOLUTIE DE CURATIRE A PIESELOR

- Flamil® KSN (0404)** Curatitor neutru prin stropire la rece, cu spumare redusa, degresant de metale pentru instalatii de spalare. Dozare: 1:100 pana la 1:500.
- Flamil® A Super (0165)** (pH neutru) Curatitor cu spumare redusa pentru instalatii de spalare a componentelor. Degreseaza, inlatura uleiul etc. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
- Flamil® 75 (0075)** Dizolva grasime, ulei, rasina, cerneala, funingina, culori de imprimerii, zahar, ciuperci, mucegai, si alte depuneri persistente de pe utilaje. Nu este indicat pentru curatirea metalelor colorate si usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:200.
- Flamil® 1 (0001)** (fara arome, pe baza de hidrocarbura) Pentru curatirea de ulei, gudron, ceara, grasimi, rasina, bitum etc. Poate fi utilizat si in instalatii de curatire a componentelor.
- Flamil® PM 20 (0113)** (fara arome, pe baza de hidrocarbura) Pentru curatirea de ulei, gudron, ceara, grasimi, rasina, bitum etc. Poate fi utilizat si in instalatii de curatire a componentelor. Este un izolator rapid.

SOLUTIE DE CURATIRE A COVOARELOR

- Florin® 11 (0011)** Pentru curatirea covoarelor si a saltelelor de orice tip. Nu ataca culorile si inlatura pete precum cafea, cola etc. Poate fi prelucrat atat manual cat si automat. Actioneaza cel mai bine inspumat. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
- Flamil® PL 500 (0098)** Pentru curatirea covoarelor, saltelelor si altor textile. Inlatura petele de grasime si alte impuritati. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
- Flore® spray de racire (0169)** Indeparteaza fara urme murdarii lipicioase si persistente (de ex. guma de mestecat) de pe covoare. Doza de spray la 500 ml.
- Flore® Dry Cleaner (0592)** Pentru curatirea uscata a mochetelor de orice tip. Curatirea rapida si directa a suprafetelor de rulare si a ecluzelor de impuritati – ideal pentru curatirea in etape. Poate fi prelucrat manual sau automat si impiedica murdarirea rapida. Se poate circula imediat dupa curatirea cu acesta.

Florin® dizolvant de pete (0593) Dizolvant de pete pentru covoare sau alte suprafete textile, precum perini sau materiale de masina. In combinatie cu **Florin Dry Cleaner (0592)** se pot obtine rezultate exceptionale. Dozare: pana la 1:6.

SOLUTIE DE CURATIRE A MATERIALELOR TEXTILE

Flore® detergent (0539) Detergent pentru curatirea oricarui tip de rufe care se pot inalbi.

SOLUTIE ANTIADERENTA

Florin® SL lichid (0034) (contine silicon) Are efect protector si izolator impotriva umezelii. Uscare rapida. Lasa in urma o suprafata neteda, care nu permite stationarea apei. Utilizabil de la -40°C pana la +210°C. Disponibil si sub forma **Florin SL spray (0035)**.

Florin® SLX lichid (0036) (contine silicon) Are efect protector si izolator impotriva umezelii. Uscare rapida. Lasa in urma o suprafata neteda, care nu permite stationarea apei. Utilizabil de la -40°C pana la +180°C. Disponibil si sub forma **Florin SLX spray (0037)**.

Florin® spray Teflon (0145) (pe baza de teflon) Pentru aplicatii in domeniul industrial. Este aderent, izolator, are proprietati de uscare rapida si nu este unsuros. Temperatura pentru domeniul de utilizare este de 260°C. Doza de spray de 400 ml.

Gleitmetall AS 1000 lichid (0057) (pe baza de aluminiu) Se foloseste ca si lubrifiant si izolator. Impiedica asudarea la rece a componentelor metalice. Flacon de 1 kg. Disponibil si in variantele **Flor Plus Super Grease 1000 spray (0056)** si **Gleitmetall AS 1000 pasta extra compacta (0178)**.

Gleitmetall AS lichid 1300 (0059) (pe baza de cupru) Se foloseste ca si lubrifiant si izolator. Impiedica asudarea la rece a componentelor metalice. Temperatura de actionare: de la -40°C pana la +1350°C. Presiune de pana la 10.000 bar. Doza de spray la 1 kg. Disponibil si in variantele **Flor Plus Super Grease 1300 spray** la doza de 400 ml si **Gleitmetall AS 1300 pasta extra compacta (0177)**.

SOLUTIE DE GRESARE USCATA

Florin® spray Teflon (0145) Solutie de gresare, separare si ungere pe baza de teflon. Este aderent, izolator, are proprietati de uscare rapida si nu este unsuros. Temperatura pentru domeniul de utilizare este de 260°C. Doza de spray de 400 ml.

Florin® SL lichid (0034) Solutie de gresare, separare si ungere pe baza de silicon. Are efect ridicat de glisare, nu devine rasinosa si este anticoroziv. Disponibil si sub forma **Florin SL spray (0035)**.

Florin® SLX lichid (0036) Solutie de gresare, separare si ungere fara silicon cu efect ridicat de glisare. Acesta nu devine rasinosa si nu este conductor de curent. Disponibil si sub forma **Florin SLX spray (0037)**.

SOLUTIE PENTRU CURATIRE CU ULTRASUNETE

Famil® 3 Super (0095) Pentru degresarea si curatirea componentelor in bai ultrasonice. Curata grasimi, uleiuri si alte depuneri organice. Nu este indicat pentru metale colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

Smellex® (0017) Inlocuitor pentru dizolvanti periculosi. Este un produs natural. Inlatura grasimi, uleiuri si alte depuneri organice. Dozare: 1:100.

Florin® S Plus (0014) Inlatura urme de calcar, oxide si alte depuneri minerale in bai de ultrasunet. Dozare: 1:5 pana la 1:20.

Florin® S Plus AQ (0669) Curatitor multifunctional, acid, care totusi este suportat de majoritatea materialelor – alternativ pentru curatitori pe baza de sulf sau acid clorhidric. Dizolva fara urme resturi combinate de calcar, grasimi si albumine dintr-o singura operatie si nu lasa urme de apa. Elimina fara efort depuneri de minerale si concremente precum si rugina.

Florin® 2000 (0020) Inlatura depuneri de uleiuri minerale de pe componente marunte.

SOLUTIE PENTRU EXTERMINAREA INSECTELOR

Flamil® finale super spray (0352) Spray gata preparat impotriva insectelor de orice tip. **Nu este cuprins in ordonanta, cu privire la substantele otravitoare.**

SOLUTIE DE PROTEJARE A SUBSTRATULUI DE PARDOSEALA

Florin® KS lichid(0030) Solutie de protejare a substratului de pardoseala pentru vehicule de orice tip. Suprima apa si umezeala si lasa in urma o suprafata neteda, aderenta si semiunuroasa. Rezistent impotriva apei, acizilor, lesiilor si sarurilor. Disponibil in varianta **Florin KS spray (0031)**.

SOLUTIE PENTRU INDEPARTAREA PROTECTIEI DE PE SUBSTRATUL DE PARDOSEALA

Flamil® 1 (0001) Inlatura protectia de pe substratul pardoselii, uleiuri, ceara etc. Nu ataca materialele. Poate fi diluat cu petrol si este un izolator rapid.

Florin® PM 20 (0113) Dizolva protectia de pe substratul pardoselii, uleiuri, grasimi, ceara si alte impuritati. Nu ataca materialele si este un izolator rapid.

GRESARE SUBACVATICA

Flor® Plus Super Visco stabil lichid (0032) (sintetic) Solutie de gresare rezistenta impotriva umiditatii, acizilor si lesiei. Poate fi utilizat si sub apa. **Disponibil si in varianta Flor Plus Super Visco spray stabil (0033).**

Visco Flor® lichid (0386) Solutie de gresare biodegradabila, devianta al apei cu efecte de inlaturare a umiditatii si apei.

Florin® KS lichid (0030) (pe baza de ulei mineral) Solutie de gresare pentru lanturi, sfori, pinioane, cabluri si metale de orice tip. Rezistent impotriva apei, acizilor si lesiei. Dupa uscare ramane un strat semiunuros, neted si aderent. Disponibil si in varianta **Florin KS spray (0031)**.

DIZOLVANT DE CONCREMENT

Florin® SV cupru si zinc (0102) Dizolva concrement, calcar si alte depuneri minerale. Dozare: 1:1 pana la 1:10.

Florin® S Plus (0014)
Florin® S Plus AQ (0669) Are aceleasi proprietati ca si **Florin SV cositor si zinc** dar cu efect de igienizare mai puternic. Este aprobat ca si solutie de curatire pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor.

Sanox (0018) (foarte puternic) Pentru curatirea pieselor extrem de murdare de concrement, calcar si alte depuneri minerale. Nu este indicat pentru curatirea armaturilor. Recunoscut ca si solutie de curatire pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:1 pana la 1:10.

Florin® SV rapid Gel (0774) Gel de curatire puternic, cu reactie acida, insa fara acid clorhidric, pe baza de acid fosforic, thixotropic.

SOLUTIE PENTRU SIGILARE

Flor® Acryl super (0192) Sigileaza podele de orice tip. Reda stralucirea si este antiderapant. Respinge impuritatile si poate fi adaugat in apa.

Floreflex (0342) Solutie de respingere si protejare al apei si murdariei, de pe suprafete netede. Protejeaza suprafetele netele luni intregi impotriva aderarii mizeriei, funinginii, prafului, etc.

Flore® stratificator XP (0565) Solutie de respingere si sigilare al apa si murdariei, de pe suprafete netede. Protejeaza suprafetele netele luni intregi impotriva aderarii mizeriei, funinginii, prafului, etc.

V2A – SOLUTIE PENTRU PROTEJAREA OTELULUI

Florin® SLX lichid (0036) Protejeaza otelul V2A si alte suprafete metalice de murdarii, urme, lipici, vopsele etc. Nu contine silicon. Disponibil si sub forma **Florin SLX spray (0037)**.

Flore® Lub (0408) Pentru interventii in domeniul alimentar, unde contactul dintre solutia de gresare si alimente este inevitabil. Corespunde normelor DAB si LMBG.

SOLUTIE DE CURATIRE A HALELOR DE SPALATORIE

Florin® WH (0049) Pentru curatirea halelor de spalatorie. Inlatura calcar, grasime, ulei, poate fi prelucrat in aparate de spumare si nu contine acid fluorhidric. Dozare: 1:3 pana la 1:10.

Florin® WH Super (0166) Inlatura repede si sigur compusi de calcar si grasimi, depuneri minerale, rugina de avioane si praf de frana de pe suprafete dure, rezistente la acizi . Dozare: 1:5 pana la 1:20 .

Florin® WH Extra puternic (0375) Curatitor acid pentru indepartarea sigura si eficienta a depunerilor minerale sau prafului de frana de pe materiale rezistente la acizi. Dozare: 1:3 pana la 1:20.

Florin® WH Ultra (0568) (domeniu industrial) Curatitor industrial acid puternic pentru curatirea rapida si fara reziduri de pe suprafete rezistente la acizi. Inlatura cu siguranta reziduri combinate de calcar si grasime, depuneri minerale, rugina precum si praf de franare. Pentru folosire cu apa rece, dilutia este de 1:3 pana la 1:20.

CURATITOR PENTRU BUTOAIE DE VIN

Florin® A-R (0019) Curata tartrat acid de potasiu si alte depuneri minerale. Poate fi utilizat fara grija, daca la final se clateste foarte bine cu apa. Dozare: 1:3 pana la 1:10.

CURATITOR PENTRU ATELIERE

Flamil® 3 Super (0095) Curatitor universal pentru ateliere. Inlatura grasimi, uleiuri si alte depuneri. Poate fi prelucrat si in aparate de inalta presiune. Nu este indicat pentru metale colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

Florin® 700 (0070) Curata uleiuri, grasimi si alte murdarii. Are efect de ingrijire si protejeaza impotriva coroziuni. Ideal pentru interventii in masini de inalta presiune si de spumare. Nu este indicat pentru metale colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

Flamil® PL 500 (0098) Pentru curatirea componentelor murdarite de ulei, grasimi sau alte impuritati persistente. Menajeaza componentele tratate. Ideal pentru interventii in aparate de inalta presiune, de presiune sau de spumare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

Flamil® 75 (0075) (extra puternic) Curatitor pentru podele sau ateliere puternic murdarite. Inlatura grasimile in intregime. Suprafata obtinuta dupa tratare este degresata si aderenta. Nu este indicat pentru curatirea materialelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

Flor® Konz (0045) (pH neutru) Dizolvant usor pentru ateliere. Inlatura grasimi, uleiuri, ceara, etc. Este aprobat ca si solutie de curatire pentru constructiile de ceramica din strandurile publice federale si de catre Societatea Germana a Strandurilor. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

Florin® WH (0049) (pH acid) Pentru curatirea pardoselilor, atelierelor si a dalelor. Inlatura compusi de calcar si grasimi. Dozare: concentrat pana la 1:100.

- Flamil® IR (0403)** (Domeniul industrial) Degresant puternic, solutie de curatire ce menajeaza materialul pentru curatirea intreprinderilor si a masinilor. Special pentru curatirea pardoselilor industriale murdarite cu ulei. Nu contine fosfati, este neutralizant si emulsionant. Dozare: 1:3 pana la 1:50.
- Flamil® PL 500 (0098)** Curata utilajele si unelte din ateliere de impuritati precum ulei, grasime si alte depuneri. Dozare: 1:10 pana la 1:50.
- Florin® 700 (0070)** Curata si dizolva impuritati precum ulei, grasime si alte depuneri de pe utilajele si unelte din ateliere. Are efect de ingrijire si protejeaza impotriva coroziuni. Nu este indicat pentru curatirea materialelor colorate sau usoare. Dozare: 1:10 pana la 1:50.

SOLUTIE DE PRESARARE PE TIMP DE IARNA

- Flamil® fara gheata (0424)** Produs special biodegradabil pentru mentinerea fara zapada sau gheata a strazilor, trotuarelor, aleelor etc. Dezghetarea se produce chiar si la temperaturi mai mici de -20 °C. Efect indelungat. Nu lasa in urma margini urate. Face fata oricaror probleme in servicii de iarna.

SOLUTIE DE CURATIRE PENTRU RULOTE

- Flamil® PL 500 (0098)** Pentru curatirea interioara si exterioara a rulotelor. Inlatura atat murdarie de strada cat si pete de pe saltele si perini. Dozare: 1:10 pana la 1:100.
- Flamil® KR (0301)** Curatitor de murdarii puternice pentru caravane. Dozare: 1:5 pana la 1:50. Necesita tratament suplimentar. Este indicat numai pentru materiale sintetice rezistente la dizolvanti.
- Florin® 700 (0070)** (curatitor universal) Se poate folosi la curatirea materialelor rezistente la lesie, din exterior, interior si zona motorului. Indicat pentru suplimentare in masini de spalare de inalta presiune si de spumare a autovehiculelor. Are efect de ingrijire si degresare. Dozare: 1:10 pana la 1:500.
- Flamil® 100 (0010)** (alcalin) Se poate folosi pentru curatenie de intretinere. Are efect degresant si de protectie. Dozare: 1:10 pana la 1:500.

SOLUTIE DE GRESARE A PINIOANELOR

- Florin® ZS spray (0108)** (pinioane) Poate fi folosit pentru ungerea pinioanelor, mecanismelor de transmisie, a rotilor dintate, etc. Este rezistent la presiune si apa, nu picura si este anticoroziv. Doza de spray 400 ml. Disponibil si in varianta de **Florin ZS lichid (0156)**.

SOLUTIE DE CURATIRE A CORTURILOR

- Flamil® PL 500 (0098)** Pentru curatirea prelatelor de cort de orice fel. Curata prelatele si le protejeaza impotriva scamosarii sau uscarii. Dozare: 1:10 pana la 1:100.

CURATITOR PENTRU MARGINI DE CIMENT

- Florin® S Plus (0014)** Inlatura calcarul rezistent si marginile de beton de pe orice suprafata care se poate spala. Dozare: 1:1 pana la 1:100.
- Florin® S Plus AQ (0669)** Curatitor multifunctional, acid, care totusi este suportat de majoritatea materialelor – alternativ pentru curatitori pe baza de sulf sau acid clorhidric. Dizolva fara urme resturi combinate de calcar, grasimi si albumine dintr-o singura operatie si nu lasa urme de apa. Elimina fara efort depuneri de minerale si concrement precum si rugina.
- Sanox (0018)** (extra puternic) Inlatura margini din beton si ciment mai ales de pe suprafete rezistente la acizi. Dozare: 1:1 pana la 1:50.

SPRAY PENTRU ZINCARE**Florin[®] spray zinc (0091)**

(zinc) Spray pentru tratarea componentelor metalice zincate. Prin pulverizare se formeaza un strat nou de zinc. Se usuca instantaneu. Protejeaza impotriva corozionilor si altor influente ale mediului inconjurator. Doza de spray de 400 ml.

B. UNELTE DE LUCRU / ACCESORII**ROBINETI DE SCURGERE**

- 0083** Robinet pentru canistra de plastic de 5 si de 10 litri
- 0084** Robinet pentru canistra de plastic de 30 si de 60 litri
- 0389** Robinet pentru canistra de plastic de 10 litri pentru produsul Smellex (0017)
- 0290** Robinet pentru canistra de plastic de 5 litri pentru produsul Smellex (0017)
- 0279** Robinet pentru butoi de plastic si metal de 120 si 210 litri

UNELTE DE DOZARE SI AJUTATOARE

- 0781** Pompa de dozare pentru recipiente Euro de 1 litru (orificiu de 25)
- 0818** Pompa de dozare pentru recipiente Euro de 1 litru (orificiu de 60)
- 0782** Pompa de dozare pentru canistra de 3 litru
- 0081** Pompa de dozare pentru canistra de plastic de 5 si de 10 litri
- 0082** Pompa de dozare pentru canistra de plastic de 30 litri
- 0742** Pompa de dozare pentru canistra de 10 litri de Smellex
- 0412** Pompa de dozare din otel superior pentru galeata de plastic la 10 litri pentru produsul **Pasta Perfect (0038)**
- 0609** Injector de dozare 203 B
- 0638** Furtun pentru pompa de dozare Compact L
- 0639** Furtun pentru pompa de dozare Compact K
- 0662** Furtun pentru pompa de dozare Compact R
- 0705** Furtun pentru pompa de dozare Compact Duo L
- 0722** Furtun pentru pompa de dozare Compact Duo R
- 0682** Furtun pentru pompa de dozare Concept 2001/S
- 0698** Dispensor Flore® Euro 1
- 0699** Dispensor Flore® Euro 2
- 0471** Flore® Mix-o-mat P dozator simplu (carcasa din plastic)
- 0518** Flore® Mix-o-mat P dozator dublu (carcasa din plastic)
- 0519** Flore® Mix-o-mat P dozator triplu (carcasa din plastic)
- 0583** Flore® Mix-o-mat 703 GAP (carcasa din plastic)
- 0647** Flore® Mix-o-mat 4V (carcasa din plastic)
- 0730** Dozator pentru canistra de 10 litri, verde (disponibil si albastru (0731), rosu (0732), galben (0733))
- 0734** Dozator pentru canistra de 30 litri, verde (disponibil si albastru (0735), rosu (0736), galben (0737))
- 0553** Dop pentru canistra de cupru de 1x10 litri
- 0607** Pompa pentru solutie de limpezire 301 B
- 0651** Pompa pentru solutie de limpezire 301 BC (cu continut de clor)
- 0466** Dozator tip robinet model 153
- 0692** Dozator tip robinet model 167
- 0614** Dozator de amestec ZD 1
- 0615** Dozator de amestec ZD 2
- 0616** Dozator de amestec ZD 3
- 0617** Dozator de amestec ZD 4
- 0740** Dozator de amestec ZD 5

PULVERIZATOARE MANUALE

- 0065** Pulverizator de 1,5 litri, rezistent la acizi
Aparat de pulverizare cu recipient, rezistent la acizi; capacitate de 1,5 litri; gradat in interval de 0,25 litri; pompa manuala
- 0073** Tub de prelungire (0,3m)
Potrivit pentru pulverizator de 1,5 litri, rezistent la acizi (0065)
- 0069** Pulverizator de 5 litri
Aparat de pulverizare cu recipient din plastic; capacitate de 5 litri; gradat in interval de 0,5 litri; pompa de mana integrata
- 0116** Pulverizator de 10 litri, utilizare manuala
Aparat de pulverizare cu recipient metalic; capacitate de 10 litri; gradat in interval de 0,5 litri; pompa de mana integrata
- 0164** Pulverizator de 10 litri, utilizare cu aer comprimat
Aparat de pulverizare cu carcasa metalica; capacitate de 10 litri; gradat in interval de 0,5 litri; cu ventil integrat pentru umplere cu aer comprimat

- 0163** Ventil pentru umplere cu aer comprimat
Pentru schimbarea dotarilor aparatului de pulverizare de 10 litri din utilizare manuala (0116) in utilizare cu aer comprimat
- 0122** Duza de ventilatie
Potrivit pentru aparatului de pulverizare de 5 litri (0069) si de 10 litri (0116 si 0164); unghi de pulverizare 80°C; cantitate pulverizata la 2 bar: 0,72 l/min
- 0255** Duza de spumare
Potrivit pentru aparatului de pulverizare de 5 litri (0069) si de 10 litri (0116 si 0164)
- 0253** Tub de prelungire (0,5 m)
Potrivit pentru aparatului de pulverizare de 5 litri (0069) si de 10 litri (0116 si 0164)
- 0254** Tub de prelungire (1,0 m)
Potrivit pentru aparatului de pulverizare de 5 litri (0069) si de 10 litri (0116 si 0164)
- 0109** Carucior de transportare
Potrivit pentru aparatului de pulverizare de 10 litri (0116 si 0164)
- 0085** Pistol de pulverizare cu aer comprimat
Pentru racordare la aer comprimat de 6-8 bar
- 0105** Furtun spiralat pentru aer comprimat
Raza de actiune pana la 15 m, potrivit pentru pistol de pulverizare cu aer comprimat(0085)

DOZATOR DE PARFUM

- 0755** Flore® dozator de parfum
Dozator de parfum cu baterii. Arome disponibile: Citrus (0756), Senzual (0796) si Calm (0797).

ACCESORII PENTRU BUTOI

- 0294** Cheie pentru butoi
Pentru butoi din plastic de 120 si 210 litri
- 0360** Pompa de butoi PCP pentru curatitor neutru
Cu adaptor (0197) pentru butoi din plastic de 120 si 210 litri
- 0770** KSS Pompe pentru butoi FAG 800 pentru solutii de gresare la rece
- 0197** Adaptor pentru dozator de butoi
Pentru butoi din plastic de 120 si 210 litri (in afara de butoi de 120 litri pentru produsele Florin WH (0049) si Florin WH Super (0166))
- 0354** Adaptor pentru dozator de butoi
Pentru capacul de butoi de amestec la 200 litri pentru produsul Smellex, Nr. Produs 0017, si butoi de plastic de 120 litri pentru produsele Florin WH (0049) si Florin WH Super (0166)

ACCESORII PENTRU CANISTRA

- 0760** Tub de absorbire pentru canistra de 10 litri, otel inoxidabil
- 0761** Tub de absorbire pentru canistra de 30 litri, otel inoxidabil

RECIPIENTE GOALE, CAPACE SI PULVERIZATOARE

- 0077** Sticla goala de 0,5 litri cu gradare
Plastic; transparent; capacitate de 0,5 litri; gradare imprimata in interval de 25 ml
- 0556** Sticla goala de 0,5 litri PET transparent
Plastic cristal; capacitate de 0,5 litri
- 0080** Sticla goala de 1,0 litru (plastic)
Transparent; aprobat de UN; capacitate de 1,0 litru
- 0040** Sticla goala de 1,0 litru (tabla)
Culoare metalica; aprobat de UN; capacitate de 1,0 litru
- 0678** Sticla pentru dozator Euro de 1,0 litri, potrivit pentru dozatoarele universale SL de 1 litru (0675) si AS de 1 litru (0676)
- 0679** Sticla pentru dozator Euro de 0,5 litri, potrivit pentru dozatoarele universale SL de 0,5 litru (0677)
- 0064** Capac (nu are inchidere de siguranta)
Plastic; negru; potrivit pentru sticle de 0,5 litri (0077)
- 0078** Capac (cu inchidere de siguranta)
Plastic; alb; potrivit pentru sticle de 0,5 si 1 litri (0077 si 0080)
- 0759** Capac cu supapa pentru evacuarea gazelor, potrivit pentru sticle de 0,5 si 1 litru (0077 si 0080)
plastic, alb
- 0079** Cap de pulverizare
Plastic, potrivit pentru sticle de 0,5 si 1 litri (0077 si 0080)

- 0794** Cap de pulverizare nou
Plastic, potrivit pentru sticle de 0,5 si 1 litri (0077 si 0080)
- 0791** Cap de pulverizare rezistent la acid
Plastic, potrivit pentru sticle de 0,5 si 1 litri (0077 si 0080)
- 0793** Cap de pulverizare Jumbo
Plastic, potrivit pentru sticle de 0,5 si 1 litri (0077 si 0080)
- 0618** Cap de pulverizare spumanta
Plastic, potrivit pentru sticle de 0,5 si 1 litri (0077 si 0080)
- 0275** Cap de pulverizare cu capac rabatabil
Plastic; alb; potrivit pentru sticle de 0,5 si 1 litri (0077 si 0080)
- 0817** Sistem de pulverizare prin tub (pentru doze de aerosol)
- 0557** Dispenser cu filet DIN 28
Potrivit pentru sticle de 0,5 litri PET transparent (0556)
- 0393** Dozator cu capac cu balama 20 ml
Plastic; transparent; gradat de la 5 la 20 ml; potrivit pentru sticle de 0,5 si 1 litri (0077 si 0080)
- 0076** Polyspray 0,5 litri
Recipient si cap de pulverizare din plastic, verde/alb
- 0063** Polyspray 1,0 litri
Recipient si cap de pulverizare din plastic, verde/alb
- 0792** Duza de spumare pentru cap de pulverizare (0791 si 0079)

PENSULE

- 0131** Pensula speciala pentru prelucrarea de Famil Konvekt Pasta (0390)

APARATE DE SPUMARE

- 0540** Tun de spumare V8
Pentru racordarea la toate furtunurile de apa practicate pe piata; capacitatea recipientului este de 1,0 sau 2,0 litri; posibilitate de diluare 1:3 pana la 1:259
- 0619** Tun de spumare V10
Pentru racordarea la toate furtunurile de apa practicate pe piata; capacitatea recipientului este de 2,0 litri; posibilitate de diluare 1:3 pana la 1:259

DOZATOARE DE SAPUN

- 0430** Dozator de sapun "Classic" 0,8 litri
Plastic, alb, cu camp vizual, montare pe perete, dozare ca. 2,2 ml/ ridicare; ideal pentru toate tipurile de sapun lichid
- 0154** Dozator de sapun 0,5 litri
Plastic, alb, montare pe perete, ideal pentru toate tipurile de sapun lichid
- 0067** Dozator de sapun 0,5 litri cu suport de perete
Plastic, verde, montare pe perete, ideal pentru toate tipurile de sapun lichid
- 0068** Dozator de sapun pentru masa 0,5 litri
Plastic, verde, ideal pentru toate tipurile de sapun lichid
- 0074** Dozator de sapun Perfektomat 3,0 litri
Plastic, alb/rosu, pentru sapunul-crema Perfekt Paste (0038); contine suportul de perete, recipientul gol si pompa de dozare
- 0144** Recipient gol 3,0 litri
Plastic, alb, pentru dozatorul de sapun Perfektomat (0074)
- 0552** Dozator pentru solutie de dezinfectare
Plastic, alb, montare pe perete, ideal pentru dezinfectarea mainilor de exemplu Flore HD (0500), Poly Alkohol (0502) sau Flusan DK (0427)
- 0674** Placa de montare cu logo-Flore si pictograme pentru dozatoare universale Flore® SL si AS (0675,0676,0677)
- 0675** Dozator universal Flore® SL, 1 litru, cu sistem de inchidere
Aluminiu, montare pe perete sau pe placa de montare (0674), ideal de ex. pentru Florin® lotiune de protectie a mainilor (0670), Florin® lotiune de ingrijire a mainilor (0672), Flore® HD (0500) sau Flusan DK (0427)
- 0788** Dozator universal Flore® SL, 1 litru, fara sistem de inchidere
Aluminiu, montare pe perete sau pe placa de montare (0674), ideal de ex. pentru Florin® lotiune de protectie a mainilor (0670), Florin® lotiune de ingrijire a mainilor (0672), Flore® HD (0500) sau Flusan DK (0427)

- 0676** Dozator universal Flore AS, 1 litru, cu sistem de inchidere Aluminiu, montare pe perete sau pe placa de montare (0674), ideal pentru Pasta pentru spalarea mainilor Florin (0671)
- 0677** Dozator universal Flore SL, 0,5 litri, cu sistem de inchidere Aluminiu, montare pe perete sau pe placa de montare (0674), ideal pentru Florin® lotiune de ingrijire a mainilor (0672)
- 0780** Flusan Sistem de 3 dozatoare, goale, inclusiv pompa si set de montare

APARATE SI ACCESORII PENTRU CURATIREA COVOARELOR

- 0591** Florin® Dry Cleaner TM 4
Arie de acoperire 380 mm, putere de curatire 50 m²/ora.
Aparat pentru curatirea covoarelor in combinatie cu Florin Dry Cleaner Granulat (0592) inclusiv renovatori si set de perii (standard – alb (75910770044) sau Extra moale – negru (7591077002) sau extra dur (7591077003)). Poate fi livrat in plus si un set de curatire a marginilor (7591077005).
- 0602** Florin® Dry Cleaner DR 700
Arie de acoperire 250 mm, putere de curatire 30 m²/ora.
Aparat pentru curatirea covoarelor in combinatie cu Florin Dry Cleaner Granulat (0592) inclusiv set de perii (standard – alb (7602077001) sau extra moale – negru (7602077003) sau extra dur (7602077002)).
- 0594** Florin batista pentru inlaturarea petelor
- 0595** Florin set pentru inlaturarea petelor

C. LISTA PRODUSELOR IN ORDINE ALFABETICA

<u>Numele produsului</u>	<u>Nr.</u>		
Chemosept	0039	Flamil [®] GRF DES	0496
Tablete de clor	0407	Flamil [®] GRF Perfekt	0481
Flamil [®] 1	0001	Flamil [®] GRF Perfekt SEL Plus	0702
Flamil [®] 100	0010	Flamil [®] GRP fara clor	0332
Flamil [®] 250	0025	Flamil [®] GRP cu clor	0387
Flamil [®] 3 Super	0095	Flamil [®] GSA	0376
Flamil [®] 4 fara fosfat	0182	Flamil [®] GSE	0498
Flamil [®] 4 fara fosfat anticoroziv	0183	Flamil [®] GSK	0321
Flamil [®] 50 Super	0050	Flamil [®] HT	0184
Flamil [®] 50 Super fara fosfat	0151	Flamil [®] insecticid	0409
Flamil [®] 51	0315	Flamil [®] IR	0403
Flamil [®] 55 E	0185	Flamil [®] pentru limpezire N	0501
Flamil [®] 75	0075	Flamil [®] Konvekt	0007
Flamil [®] 8	0008	Flamil [®] Konvekt extra puternic	0388
Flamil [®] 88	0088	Flamil [®] Konvekt pasta	0390
Flamil [®] A	0005	Flamil [®] KR	0301
Flamil [®] A Super	0165	Flamil [®] KR Universal	0623
Flamil [®] Curatitor pentru scurgeri	0541	Flamil [®] KSN	0404
Flamil [®] Antifrost	0359	Flamil [®] Multi Plus	0694
Flamil [®] curatitor pentru tabla de copt	0524	Flamil [®] OE 2000	0516
Flamil [®] curatitor special pentru tabla de copt	0695	Flamil [®] PL 500	0098
Flamil [®] spray pentru curatirea cuptoarelor	0543	Flamil [®] Quick Des	0123
Flamil [®] BAE	0515	Flamil [®] RL 40	0143
Flamil [®] Bio-Ulei-Ex	0402	Flamil [®] RL 80	0157
Flamil [®] BRF	0642	Flamil [®] RLX 100	0585
Flamil [®] BRP	0641	Flamil [®] spray curatitor spuma	0399
Flamil [®] clor activ	0685	Flamil [®] curatitor de vapoare	0426
Flamil [®] CR Gel	0774	Flamil [®] SFR	0450
Flamil [®] CSR	0418	Flamil [®] SGR Granulat	0495
Flamil [®] bait pentru otel superior	0272	Flamil [®] baie de imersiune pentru argint	0425
Flamil [®] spray pentru ingrijirea otelului superior	0551	Flamil [®] STR	0603
Flamil [®] fara gheata	0424	Flamil [®] Thixo	0749
Flamil [®] ER	0441	Flamil [®] WhipeDis	0635
Flamil [®] EW	0090	Flor [®] Acryl Super	0192
Flamil [®] Finale Super spray	0352	Flor [®] Acryl ingrijire la spalare	0142
Flamil [®] Food Lube	0711	Flor [®] Konz	0045
Flamil [®] Freezer Solvent	0374	Flor [®] Konz Neutru	0363
Flamil [®] FS	0297	Flor [®] Plus SRP Super lichid	0021
Flamil [®] FSD	0703	Flor [®] Plus SRP Super spray	0022
Flamil [®] Futur	0400	Flor [®] Plus Super Grease 1000 spray	0056
Flamil [®] Futur Exakt	0401	Flor [®] Plus Super Grease 1300 spray	0058
Flamil [®] pentru limpezirea veselei	0161	Flor [®] Plus Super Grease 1400 spray	0187
Flamil [®] GRF fara clor	0168	Flor [®] Plus Super Visco Stabil lichid	0032
Flamil [®] GRF fara clor activ	0608	Flor [®] Plus Super Visco Stabil spray	0033
Flamil [®] GRF cu clor	0366	Floral [®] 32	0432
Floral [®] 44	0044	Floral [®] 43	0443
Floral [®] 54	0167	Flore [®] Refill Orient spray (f 0462)	0570
Floral [®] 94	0094	Flore [®] Refill Sensual spray (f 0755)	0796
Floranin C	0158	Flore [®] Refill Calm spray (f 0755)	0797
Floranin UKS	0493	Flore [®] spumant	0304
Floranol lichid	0153	Flore [®] Sept	0112
Floranol spray	0146	Flore [®] detergent	0539
Flore [®] stratificator XP	0565	Floreflex	0342
Flore [®] Glasklar (produs la liber)	0261	Floreleon	0748
Flore [®] Glasklar (sticla de pulverizare de 1 litru)	0115	Florin [®] 11	0011
Flore [®] HD	0500	Florin [®] 2000	0020
Flore [®] HWP si pentru dozator	0605	Florin [®] 700	0070
Flore [®] spray de racire	0169	Florin [®] Air Fresh spray Lavanda	0302
Flore [®] Lub	0408	Florin [®] Spuma Activa	0310
Flore [®] Refill Citrus spray (f 0755)	0756	Florin [®] Algen-Blocker fara spuma	0549
Flore [®] Refill Orchidee spray (f 0462)	0571	Florin [®] Algen Ex	0016
		Florin [®] Aluspray stralucitor	0391

Florin® Aluspray matasos	0089	Florin® SV rapid	0747
Florin® Antismell	0494	Florin® SV rapid Gel	0774
Florin® Antismell Super	0497	Florin® SV cositor si zinc	0102
Florin® A-R	0019	Florin® Teflon spray	0145
Florin® Autopur nou	0043	Florin® unsoare pentru rulmenti	0252
Florin® Autopur S	0042	Florin® WH	0049
Florin® Curatitor de culori biologic	0477	Florin® WH extra puternic	0375
Florin® DF lichid	0012	Florin® WH super	0166
Florin® DF spray	0013	Florin® WH ultra	0568
Florin® Dry Cleaner Granulat	0592	Florin® White Grease spray	0449
Florin® EC lichid	0410	Florin® spray zinc	0091
Florin® EC spray	0467	Florin® ZS lichid	0145
Florin® dizolvant de pete	0593	Florin® ZS spray	0108
Florin® FR	0327	Flusan DK	0427
Florin® spray curatire graffiti	0357	Flusan DK purum	0727
Florin® Graffiti-Ex	0147	Flusan curatitor pentru maini	0777
Florin® Pasta pentru spalarea mainilor	0671	Flusan curatitor pentru maini OA	0785
Florin® lichid pentru ingrijirea mainilor	0506	Flusan curatitor pentru maini D	0786
Florin® lotiune pentru ingrijirea mainilor	0672	Flusan lotiune de protectie pentru maini	0776
Florin® lotiune pentru protectia mainilor	0670	Flusan lotiune de ingrijire pentru maini	0778
Florin® HG lichid	0355	Flusan gel de protectie pentru maini	0783
Florin® HG spray	0308	Flusan set de pornire 3 buc, pline	0779
Florin® HSC spray	0189	Flusan perlmutt	0193
Florin® HW	0309	Gleitmetall AS 1000 extra solid	0177
Florin® IK lichid	0087	Gleitmetall AS 1000 lichid	0057
Florin® IK spray	0086	Gleitmetall AS 1300 extra solid	0178
Florin® KM 14	0277	Gleitmetall AS 1300 lichid	0059
Florin® KS lichid	0030	Gleitmetall MW	0455
Florin® KS spray	0031	Gleitmetall AS 1400	0190
Florin® ME lichid	0420	Lisan	0055
Florin® ME spray	0419	Perfekt lichid	0152
Florin® Moos Ex	0431	Perfekt pasta	0038
Florin® pH minus	0684	Antiseptic poly alcol pentru maini	0502
Florin® PM 20	0113	PVC sapun pentru luciu	0048
Florin® R	0303	Regenit® tablete de sare	0643
Florin® RS	0041	Anticoroziv pentru Flamil®	0061
Florin® S Limette	0624	Antiderapant	0114
Florin® S Plus	0014	Sanox	0018
Florin® S Plus AQ	0669	Sanox Special	0499
Florin® S Plus K	0111	Reductor de spuma	0062
Florin® SL lichid	0034	Reductor de spuma SF	0331
Florin® SL spray	0035	Smellex®	0017
Florin® SLX lichid	0036	Smellex® albastru	0394
Florin® SLX spray	0037	Smellex® albastru super	0397
Florin® SO lichid	0306	Smellex® Plus E	0186
Florin® SO spray	0305	Visco Flor® lichid	0386
Florin® SR	0278	Wendrox	0026
Florin® SV extra puternic	0103	Wendrox pasta super	0028

Titular de drepturi:**FLORE-CHEMIE GMBH** · Produse speciale chimico-tehnice

Adresa de contact:

Zuchnerstrasse 2a
56070 Koblenz
Germania
Tel. +49(0261) 8 89 22-2
Fax +49(0261) 8 89 22-88 (central)
+49(0261) 8 89 22-99 (export)
E-Mail: info@flore.de
Adresa internet: www.flore.de

Unic distribuitor in Romania al produselor Flore Chemie:**SC LUXELACALIS SRL**

Adresa de contact:

Str. Nicolae Titulescu 21
420044 Bistrita
Romania
Tel/Fax +40 (0263) 233 996
Mobil +40 (0)744 577 759
+40 (0)744 577 563
+40 (0)727 898 038
E-Mail: office@luxelacalis.ro
Adresa internet: www.luxelacalis.ro

Traducere si interpretare:**MANUELA RADU**

Traducator si interpret de limba germana autorizat de catre Ministerul Justitiei Nr. 19874/2007.

Adresa de contact:

Str. Lupeni 23
420048 Bistrita
Romania
Tel. +40 (0)748 485 843
E-Mail: manuela.radu23@yahoo.com

FLORE-CHEMIE GMBH

CHEMISCH-TECHNISCHE SPEZIALPRODUKTE



Flore-Chemie GmbH • Postfach 10 02 11 • 56032 Koblenz

Bestätigung

Wir, die FLORE-CHEMIE GmbH, bestätigen hiermit, dass die Firma LUXELACALIS, N. Titulescu Nr. 21, R-420044 Bistrita unser exklusiver und einziger Vertriebspartner in Rumänien ist.

Koblenz, den 04.03.09

FLORE-CHEMIE GmbH
FLORE-CHEMIE GMBH
 Exportabteilung
 Züchnerstraße
 56070 Koblenz
 i.A. Erwin Theis
 Leitung Export

Züchnerstraße 2a • 56070 Koblenz
 (02 61) 8 89 22-2
 Zentrale (02 61) 8 89 22-88
 Export (02 61) 8 89 22-99
 E-Mail: info@flore.de
 www.flore.de

USt.-Id.-Nr.: DE 148786325
 ILN: 40 37162 00000 1
 Handelsregister Koblenz Nr. HRB 1249
 Geschäftsführung: Linda Mader, Dr. Eckhard Fait
 Es gelten die umseitig abgedruckten
 Verkaufs- und Lieferbedingungen

Bitte nur untenstehende Bankverbindungen verwenden.
 Sparkasse Koblenz (BLZ 570 501 20) Kto.-Nr. 48 000 319
 IBAN: DE66 5705 0120 0048 0003 19, SWIFT-BIC: MALADE51KOB
 Sparkasse Trier (BLZ 585 501 30) Kto.-Nr. 1 003 722
 Commerzbank Koblenz (BLZ 570 400 44) Kto.-Nr. 2 052 900
 Volksbank Trier (BLZ 585 601 03) Kto.-Nr. 1 003 000

